

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆիկՕ Ինթերնեյշնլ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/75 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
21	Niko	Niko	Niko	Niko	Պահոցային հատված՝ Մատերիալը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական սյուլթերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ: 3 Գզրոցներով՝ վերևից ներքև հաջորդաբար մեծացող, Դռների և գզրոցների արտաքին մակերեսի մատերիալը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական սյուլթերի ազդեցությունից

պաշտպանված ուլտրա-փայլատ
մակերևույթով բարձր խտության
լամինատ, եզրերը՝ կորածև
գործարանային հղկմամբ և
հերմետիկ իզոլացմամբ, Գզրոցների
շարժական համակարգերը՝
"973-0M99-380-K1" ստանդարտին
համապատասխան, դռների բացող
դետալները՝ թաքնված հանգույցով,
"fastfix-easyfix" սիստեմով, "CAF"
ստանդարտների համակարգին
համապատասխան, գզրոցների
ներքին մակերեսները՝ պոլիմերային-
ուրեթանային հատուկ քիմիական
նշանակության պաշտպանիչ
թաղանթով "UNI EN ISO 9001"
ստանդարտին համապատասխան,
ոտքերի հատվածը՝ բաց,
կարգավորվող, շարժական, հատուկ
նշանակության բարձր ճնշման
պոլիմերային պլաստիկից՝ "UNI EN
ISO 9001:2015" ստանդարտի
"SQ174254-ICILA" չափանիշներին
համապատասխան, Ընդհանուր
պահանջները՝ համապատասխան
ISO 5970-79 ստանդարտի:
Գունավորումը - Կմախքային
լամինատի համար՝ Սպիտակ,
Դռների և այլ դետալների համար՝

սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ
երկնագույն-կանաչ-մետալիկ:
Աշխատանքային մակերես՝ Հատուկ
նշանակության, քիմիապես կայուն
պոլիէպօքսիդային-կերամիկական
մոնոլիտ թաղանթով, առանց
կցորդների, եզրերից փակ, պատերի
հետ անկյունները՝ հերմետիկ,
գործարանային սիլիկոնային
եզրերով անկյունակներով, պատի
վրա նույն պոլիմերային շերտով
պաշտպանիչ թաղանթ:
Աշխատանքային մակերեսի
մատերիալը՝ քիմիապես կայուն
պոլիմերային ծածկույթով, եզրերը
հերմետիկ իզոլացված,
համապատասխան UNI EN ISO
9001:2015 ստանդարտի SQ 194463
սերտիֆիկացիայի, պատի
պաշտպանիչ շերտի մատերիալը՝
քիմիապես կայուն պոլիմերային
ծածկույթով, եզրերը հերմետիկ
իզոլացված, համապատասխան “UNI
EN ISO 9001” ստանդարտի SQ
194463 սերտիֆիկացիայի,
Ընդհանուր պահանջները՝
համապատասխան ISO 5970-79
ստանդարտի: Գունավորումը՝
Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ

երկնագույն-կանաչ-մետալիկ:
Պարամետրերը Պահոցային
հատված՝ Ընդհ.՝ 550x600x720մմ;
Ուղքերի բարձրությունը՝ 100 մմ "UNI
EN ISO 9001:2015" ստանդարտին
համապատասխան; Դարակաշար՝
600 մմ: Թույլատրելի շեղումը՝ 3 մմ
Աշխատանքային մակերես՝
600x600x40 մմ Թույլատրելի
շեղումը՝ 3 մմ Արտաքին
մակերևույթները, հատվածները չեն
պարունակում բաց, չմեկուսացված
ամրակներ, կոճգամներ և
պտուտակներ: Ապրանքը նոր է,
չօգտագործված և չի պարունակում
օգտագործած կամ կիսամաշ
դետալներ: Մատակարարումից
առաջ Վաճառողը կներկայացնի
մատերիալի ստանդարտների
համապատասխանելիությունը
հաստատող փաստաթուղթ
(փաստաթղթեր): Կախված
սենյակում կոմունիկացիոն և
տարածական դասավորվածության
բարդություններից Վաճառողը
լրացուցիչ ճշգրտումներ
կիրականացնի Պատվիրատուի հետ:
Մատակարարումից առաջ
Վաճառողը Պատվիրատուին

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

կներկայացնի գծագրեր և սենյակներում կահույքի տեղադրվածության եռաչափ մոդելավորում: Ապրանքը մատակարարումից առաջ Վաճառողը կհամաձայնեցնի Պատվիրատուի հետ: Մատակարարված ապրանքին կից Վաճառողը կներկայացնի Վաճառողի կներկայացնի տեխնիկական գրքույկ:

Երկրորդ հարկային կոդերով ներկայացված ապրանքը ներկայացված է որպես մասնակցություն էլեկտրոնային աուկցիոնի մասնակցության համար՝ ընդհանուր գումարով 125 000 000 ՀՀ դրամ: Այս ապրանքը ներկայացված է որպես մասնակցություն էլեկտրոնային աուկցիոնի մասնակցության համար՝ ընդհանուր գումարով 125 000 000 ՀՀ դրամ: Այս ապրանքը ներկայացված է որպես մասնակցություն էլեկտրոնային աուկցիոնի մասնակցության համար՝ ընդհանուր գումարով 125 000 000 ՀՀ դրամ:

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
21	Niko	Niko	Niko	Niko	Պահոցային հատված՝ Մատերիալը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական նյութերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ: 3 Գզրոցներով՝ վերևից ներքև հաջորդաբար մեծացող, Դռների և գզրոցների արտաքին մակերեսի մատերիալը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական նյութերի ազդեցությունից

պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ, եզրերը՝ կորածև գործարանային հղկմամբ և հերմետիկ իզոլացմամբ, Գզրոցների շարժական համակարգերը՝ "973-0M99-380-K1" ստանդարտին համապատասխան, դռների բացող դետալները՝ թաքնված հանգույցով, "fastfix-easyfix" սիստեմով, "CAF" ստանդարտների համակարգին համապատասխան, գզրոցների ներքին մակերեսները՝ պոլիմերային- ուրեթանային հատուկ քիմիական նշանակության պաշտպանիչ թաղանթով "UNI EN ISO 9001" ստանդարտին համապատասխան, ոտքերի հատվածը՝ բաց, կարգավորվող, շարժական, հատուկ նշանակության բարձր ճնշման պոլիմերային պլաստիկից՝ "UNI EN ISO 9001:2015" ստանդարտի "SQ174254-ICILA" չափանիշներին համապատասխան, Ընդհանուր պահանջները՝ համապատասխան ISO 5970-79 ստանդարտի:
Գունավորումը - Կմախքային լամինատի համար՝ Սպիտակ, Դռների և այլ դետալների համար՝

սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ
երկնագույն-կանաչ-մետալիկ:
Աշխատանքային մակերես՝ Հատուկ
նշանակության, քիմիապես կայուն
պոլիէպօքսիդային-կերամիկական
մոնոլիտ թաղանթով, առանց
կցորդների, եզրերից փակ, պատերի
հետ անկյունները՝ հերմետիկ,
գործարանային սիլիկոնային
եզրերով անկյունակներով, պատի
վրա նույն պոլիմերային շերտով
պաշտպանիչ թաղանթ:
Աշխատանքային մակերեսի
մատերիալը՝ քիմիապես կայուն
պոլիմերային ծածկույթով, եզրերը
հերմետիկ իզոլացված,
համապատասխան UNI EN ISO
9001:2015 ստանդարտի SQ 194463
սերտիֆիկացիայի, պատի
պաշտպանիչ շերտի մատերիալը՝
քիմիապես կայուն պոլիմերային
ծածկույթով, եզրերը հերմետիկ
իզոլացված, համապատասխան “UNI
EN ISO 9001” ստանդարտի SQ
194463 սերտիֆիկացիայի,
Ընդհանուր պահանջները՝
համապատասխան ISO 5970-79
ստանդարտի: Գունավորումը՝
Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ

երկնագույն-կանաչ-մետալիկ:
Պարամետրերը Պահոցային
հատված՝ Ընդհ.՝ 550x600x720մմ;
Ուղքերի բարձրությունը՝ 100 մմ "UNI
EN ISO 9001:2015" ստանդարտին
համապատասխան; Դարակաշար՝
600 մմ: Թույլատրելի շեղումը՝ 3 մմ
Աշխատանքային մակերես՝
600x600x40 մմ Թույլատրելի
շեղումը՝ 3 մմ Արտաքին
մակերևույթները, հատվածները չեն
պարունակում բաց, չմեկուսացված
ամրակներ, կոճգամներ և
պտուտակներ: Ապրանքը նոր է,
չօգտագործված և չի պարունակում
օգտագործած կամ կիսամաշ
դետալներ: Մատակարարումից
առաջ Վաճառողը կներկայացնի
մատերիալի ստանդարտների
համապատասխանելիությունը
հաստատող փաստաթուղթ
(փաստաթղթեր): Կախված
սենյակում կոմունիկացիոն և
տարածական դասավորվածության
բարդություններից Վաճառողը
լրացուցիչ ճշգրտումներ
կիրականացնի Պատվիրատուի հետ:
Մատակարարումից առաջ
Վաճառողը Պատվիրատուին

					<p>կներկայացնի գծագրեր և սենյակներում կահույքի տեղադրվածության եռաչափ մոդելավորում: Ապրանքը մատակարարումից առաջ Վաճառողը կհամաձայնեցնի Պատվիրատուի հետ: Մատակարարված ապրանքին կից Վաճառողը կներկայացնի տեխնիկական գրքույկ:</p>
--	--	--	--	--	--