

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆիկՕ Ինթերնեյշնլ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/75 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
23	Niko	Niko	Niko	Niko	Պահոցային հատված՝ Մատերիալը՝ PMMA-ի և PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական սյուների ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ: 3 Դռնակներով բացվող, 2-ը՝ ընդհանուր, 1 հարթակով՝ մեջտեղի հատվածում, հարթակների մակերեսը՝ պոլիմերային- ուրեթանային հատուկ քիմիական նշանակության պաշտպանիչ թաղանթով ""UNI EN ISO 9001"" ստանդարտին համապատասխան,

					լամինատի տեսակը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական նյութերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ, Դռների արտաքին մակերեսի մատերիալը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական նյութերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ, եզրերը՝ կորածև գործարանային հղկմամբ և հերմետիկ իզոլացմամբ, դռների բացող դետալները՝ թաքնված հանգույցով, ""fastfix-easyfix"" սխտեմով, ""CAF"" ստանդարտների համակարգին համապատասխան, ոտքերի հատվածը՝ բաց, կարգավորվող, շարժական, հատուկ նշանակության բարձր ճնշման պոլիմերային պլաստիկից՝ ""UNI EN ISO 9001"" ստանդարտի ""SQ174254-ICILA"" չափանիշներին համապատասխան, Ընդհանուր
--	--	--	--	--	--

					պահանջները՝ համապատասխան ГОСТ 22360-95 ստանդարտի: Գունավորումը - Կմախքային լամինատի համար՝ Սպիտակ, Դռների և այլ դետալների համար՝ սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն-կանաչ-մետալիկ: Աշխատանքային մակերես՝ Հատուկ նշանակության, քիմիապես կայուն պոլիէպօքսիդային-կերամիկական մոնոլիտ թաղանթով, առանց կցորդների, եզրերից փակ, պատերի հետ անկյունները՝ հերմետիկ, գործարանային սիլիկոնային եզրերով անկյունակներով, պատի վրա նույն պոլիմերային շերտով պաշտպանիչ թաղանթ: Աշխատանքային մակերեսի մատերիալը՝ քիմիապես կայուն պոլիմերային ծածկույթով, եզրերը հերմետիկ իզոլացված, համապատասխան “UNI EN ISO 9001:2015” ստանդարտի SQ 194463 սերտիֆիկացիայի, պատի պաշտպանիչ շերտի մատերիալը՝ քիմիապես կայուն պոլիմերային ծածկույթով, եզրերը հերմետիկ իզոլացված, համապատասխան UNI EN ISO 9001 ստանդարտի SQ
--	--	--	--	--	---

					194463 սերտիֆիկացիայի, Ընդհանուր պահանջները՝ համապատասխան ISO 5970-79 ստանդարտի: Գունավորումը՝ Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն-կանաչ: Կոմունիկացիաներ՝ Աշխատանքային հատվածում էլեկտրոնային ջերմաչափի և խոնավաչափի առկայություն: Հոսանքի մատակարարման բլոկ՝ վոլտ- ամպերաչափական սարքի առկայությամբ: Վերևի հատվածում՝ լեդ համակարգով փակ, հատուկ նշանակության լուսավորություն, 220 վոլտ, փակ կադապարով՝ քիմիական նշանակության անվտանգային համակարգով, փոքրիկ լվացարանի առկայությամբ՝ 15 սմ տրամագծով, 20 սմ խորությամբ գլանաձև, կամ 16x26x15 խորանարդաձև չժանգոտվող պողպատից, քիմիապես կայուն, Էպօքսիդային եմալով պատված: Փոքրիկ ծորակի առկայությամբ՝ հովացման համակարգերի միացման հնարավորությամբ, ջրի հոսքի ապահովումը՝ 90-110 լ/րոպե,
--	--	--	--	--	--

ՆիկՕ Ինթերնեյշնլ ՍՊԸ			ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара		վաճարանի ջրահեռացման գծի վրա թափոնաջրերի և քիմիական վտանգավորության նյութերի հավաքման կայանի առկայություն: Արտաքին հատվածում անվտանգային հատուկ համակարգի ստանդարտներին համապատասխան կանգառի սեղան՝ ապահովելով՝ 65 մմ-ից ցածր հզորությամբ, 2 վարդակի
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	Предлагаемый товар марка	наименование производителя	առկայությամբ, լույսի անջատիչի արևայլությամբ, տեխնիկական ծորակի փականի առկայությամբ:
23	Niko	Niko	Niko	Niko	Գոկսավորումը՝ Սափտան-Պահոցային հատված՝ Մանդրիալ՝ մոխրագույն-Մուգ երկնագույն-PMMA-ի և PET-ի մազմոքների կառուցվածքով: Աշխարհային օպտիմալ վայելույթով օժտված, թափանցելի հատված, բացվող ընթացքներից ել քիմիական դեղերի համակարգը՝ թափանցիկ նյութերի ազդեցությունից անվտանգ իրականացնելով, քիմիական պաշտպանված ուղիով փայլատեղիներ, Ընդհանուր ապահովելու՝ մակերևույթով բարձր խտությամբ համապատասխան ISO 5970-79 լամպեր: 3 հեռավորությամբ բացվող, ստանդարտի: Գոկսավորումը՝ 2-րդ ընդհանուր, 1 հարթակով Սափտան-մոխրագույն-Մուգ մեջտեղի հատվածում, հարթակների երկնագույն-կառուցվածքով: Օդատար մազմոքներ պոլիմերային համակարգ, Ընդհանուր ուղիներով հատուկ քիմիական պաշտպանված, համապատասխան նշանակության պաշտպանիչ ISO 5970-79 ստանդարտի թափանցիկ հատվածում միակողմանի ստանդարտին համապատասխան, ավտոմատ փականի առկայություն,

[illegible]

պահանջները ի պահպանման համար
 պահանջվում են 95 պրոցենտի,
 չօգտագործված էլեկտրականության
 լուծված տրոհման մասը՝ կախված
 հրահանգներից և լիցենզիայի տարածքի
 առաջին անգամ հրահանգվածի և հետագայի
 երկրորդ անգամ հրահանգվածի
 մշակման արագությամբ ինտենսիվացվող
 և շահավետությամբ ընթացող աշխատանք
 պոլիպրոցենտի և փոփոխվող
 մեկնությունների կազմակերպում
 կցուցումների և ներդրումների փոփոխություն
 ժամկետային ընթացքում և հետևանքների
 գործադրման ընթացքում և ներդրումների
 կենտրոնի անհատականության և օգնության
 վերաբերյալ և ներդրումների և օգնության
 մոտեցումներ: Ենթադրյալ համապատասխան
 առանձին համաձայնագրերի և համաձայնագրերի
 մասերի կազմակերպում և ընթացքի և ներդրումների
 պոլիպրոցենտի և ներդրումների և օգնության
 տեղեկատվության փոփոխություն
 համաձայնագրերի և ներդրումների և օգնության
 9001:2015-ի կտրվածքների և 9001:2015-ի
 Կենտրոնի և կենտրոնի և կենտրոնի
 պատճենների և ներդրումների և օգնության
 ընթացքի և ներդրումների և օգնության
 ընթացքի և ներդրումների և օգնության
 ինտենսիվացվող և ներդրումների և օգնության
 ՄԱԿ-ի և ՄԱԿ-ի և ՄԱԿ-ի և ՄԱԿ-ի և ՄԱԿ-ի

					194463 Նոտիքային ֆիկացիայի, Ընդհանրական հոլովակը՝ համապատասխան ISO 5970-79 ստանդարտի: Գունավորումը՝ Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն-կանաչ: Կոմունիկացիաներ՝ Աշխատանքային հատվածում Էլեկտրոնային ջերմաչափի և խոնավաչափի առկայություն: Հոսանքի մատակարարման բլոկ՝ վոլտ-ամպերաչափական սարքի առկայությամբ: Վերևի հատվածում՝ լեդ համակարգով փակ, հատուկ նշանակության լուսավորություն, 220 վոլտ, փակ կադապարով՝ քիմիական նշանակության անվտանգային համակարգով, փոքրիկ լվացարանի առկայությամբ՝ 15 սմ տրամագծով, 20 սմ խորությամբ գլանաձև, կամ 16x26x15 խորանարդաձև չժանգոտվող պողպատից, քիմիապես կայուն, Էպօքսիդային Էմալով պատված: Փոքրիկ ծորակի առկայությամբ՝ հովացման համակարգերի միացման հնարավորությամբ, ջրի հոսքի ապահովումը՝ 90-110 լ/րոպե,
--	--	--	--	--	---

					լվացարանի ջրահեռացման գծի վրա թափոնաջրերի և քիմիական վտանգավորության նյութերի հավաքման կայանի առկայություն: Արտաքին հատվածում անվտանգային հատուկ համակարգի ստանդարտներին համապատասխան կանգառի սեղմակ՝ ապահովիչով՝ 65 Ամպեր հզորությամբ, 2 վարդակի առկայությամբ, լույսի անջատիչի առկայությամբ, լրացուցիչ ջրի ծորակի փականի առկայությամբ: Գունավորումը՝ Սպիտակ- մոխրագույն-Մուգ երկնագույն- կանաչ-մետալիկ: Աշխատանքային թափանցելի հատված. Բացվող դռան համակարգը՝ թափանցիկ անվտանգ հրակայուն, քիմիապես կայուն, Ընդհանուր պահանջները՝ համապատասխան ISO 5970-79 ստանդարտի: Գունավորումը՝ Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն-կանաչ: Օդատար համակարգ. Ընդհանուր պահանջները՝ համապատասխան ISO 5970-79 ստանդարտի, քարշիչ հատվածում միակողմանի ավտոմատ փականի առկայություն,
--	--	--	--	--	---

					առանձին շարժիչով պտուտակային օդատար համակարգով: Օդատար համակարգի խողովակաշարը՝ առանց անկյունային հատվածների: Գունավորումը՝ Սպիտակ- մոխրագույն-Մուգ երկնագույն- կանաչ: Պարամետրեր՝ Պահոցային հատված՝ Ընդհ՝ 1350x550 մմ; Ուղքերի հատվածը՝ 100 մմ; ""UNI EN ISO 9001:2015"" ստանդարտին համապատասխան Թույլատրելի շեղումը՝ 3 մմ: Աշխատանքային մակերես՝ 1350x600x40 մմ Թույլատրելի շեղումը՝ 3 մմ: Աշխատանքային թափանցելի հատված. Ընդհ՝ 1350x600x2500 մմ Թույլատրելի շեղումը՝ 3 մմ: Օդատար համակարգ. Ըստ “ISO 9001” ստանդարտների: Կոմունիկացիաներ՝ Ըստ “ISO 9001” ստանդարտների՝ ջրի կոմունիկացիաները հասանելի, ծնկաձև սիֆոնային, լրացուցիչ երկարելու հնարավորությամբ (գոֆրե) կախված սենյակում առկա կոմունիկացիաներից տարբեր երկարությունների: Արտաքին մակերևույթները, հատվածները չեն պարունակում բաց, չմեկուսացված
--	--	--	--	--	--

						ամրակներ, կոճգամներ և պտուտակներ: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված և չի պարունակում օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ Վաճառողը կներկայացնի մատերիալի ստանդարտների համապատասխանելիությունը հաստատող փաստաթուղթ (փաստաթղթեր): Կախված սենյակում կոմունիկացիոն և տարածական դասավորվածության բարդություններից Վաճառողը լրացուցիչ ճշգրտումներ կիրականացնի Պատվիրատուի հետ և կցուցաբերի անհատական մոտեցում: Մատակարարումից առաջ Վաճառողը Պատվիրատուին կներկայացնի գծագրեր և սենյակներում կահույքի տեղադրվածության եռաչափ մոդելավորում: Ապրանքը մատակարարումից առաջ Վաճառողը կհամաձայնեցնի Պատվիրատուի հետ: Մատակարարման ժամանակ քարշիչ պահարանը Վաճառողը կմիացնի օդատար համակարգին: Մատակարարված ապրանքին կից
--	--	--	--	--	--	---

					Վաճառողը կներկայացնի տեխնիկական գրքույկ:
--	--	--	--	--	---