

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆիկՕ Ինթերնեյշնլ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/75 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
30	Niko	Niko	Niko	Niko	Անհատական կրող հատվածներով, հարթ մակերևույթով, լաբորատոր ստանդարտներին համապատասխան, Ընդհանուր պահանջները՝ համապատասխան ստանդարտի: Աշխատանքային մակերեսը՝ Սեղանածածկը հարթ պոլիմերային թաղանթով պատված բարձր ճնշման լամինատ, երկկողմանի գործարանային կոր եզրամասով, կողքերից՝ հերմետիկ իզոլացմամբ և խոնավությունից պաշտպանված: Սեղանածածկի հաստությունը՝ 28 մմ մոնոլիտ միաշերտ: Սեղանի կառուցատարը՝

բարձր ճնշման լամինատ՝ 18 մմ
հաստությամբ: ISO 9001:2015
ստանդարտների համաձայն:
Սեղանածածկի և կառուցատարի
ամրացումը գործարանային
վեցանկյուն ամրաններով և փայտե
հատուկ դետալների (dowel)
միաժամանակյա համակցված
օգտագործմամբ՝ բազմակի
քանդման և հավաքման
հնարավորությամբ, պտուտակների
օգտագործման բացառմամբ: Փայտե
դետալների և վեցանկյունաձև
ամրանների միջև հեռավորությունը
սահմանել ստանդարտ՝ միանման:
Սեղանի կառուցատարի բոլոր
դետալները՝ անհատական՝
բազմակի քանդման և հավաքման
հնարավորությամբ;
համապատասխան ձգող
մետաղական դետալների
օգնությամբ և պտուտակների
օգտագործման բացառմամբ:
Սեղանի ձախ կողմում
համակարգչային բլոկի տեղադրման
հատված՝ որպես ամբողջական
կառուցատարի մաս:
Համակարգչային բլոկի տեղադրման
հատվածի գետնից ունեցած

բարձրությունը՝ 12 սմ; Հետևից
փակ, դիմացի հատվածից՝ բաց:
Լամինատի տեսակը՝ PMMA-ի եւ PET-
ի մակերեսների օպտիմալ
կայունությամբ օժտված,
քերծվածքներից եւ մեխանիկական
ազդեցությունից պաշտպանված
ոլլտրա-փայլատ մակերևույթով
բարձր խտության լրացուցիչ
մեխանիկական ամրությամբ
լամինատ: ISO 9001:2015
ստանդարտների համաձայն:
Սեղանածածկի հետ
համապատասխանող
էլեկտրամատակարարման ելքերի
համապատասխան անցքեր՝
գործարանային տարբերակով:
Սեղանի աջ կողմում՝ պահոցային
հատված, դարակաշար՝ լաբորատոր
համակարգչային սեղանի
ստանդարտների
համապատասխան, ներքևի
հատվածը բաց, լամինատի տեսակը՝
PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների
օպտիմալ կայունությամբ օժտված,
քերծվածքներից եւ մեխանիկական
ազդեցությունից պաշտպանված
ոլլտրա-փայլատ մակերևույթով
բարձր խտության լրացուցիչ

մեխանիկական ամրությամբ
լամինատ: ISO 9001:2015
ստանդարտների համաձայն:
Գգրոցների շարժական
համակարգերը՝ "973-0M99-380-K1"
ստանդարտին համապատասխան,
եզրերը՝ գործարանային իզոլացման:
2 գգրոցների առկայության հետ
մեկտեղ դնակով հատված
ներքևում: Դռան բացող դետալները՝
թաքնված հանգույցով, "fastfix-
easyfix" սխտեմով, "CAF"
ստանդարտների համակարգին
համապատասխան: Դռան և
դարակների բռնակները
պոլիմերային պլաստիկ՝
Նիկելապատ թաղանթով, ISO 9001
ստանդարտին համապատասխան:
Դռան և դարակների դիմային
հատվածը՝ մեխանիկական հատուկ
ամրությամբ և քերծվածքները
քողարկող հատկությամբ օժտված
ուղղահայաց-հորիզոնական բծավոր
լամինատ: ISO 9001:2015
ստանդարտների համաձայն; SGQ No
005A; ICILA-COC-004015 • ICILA-
CW-004015 Սերտիֆիկացման
համաձայն: Կմախքի գույնը՝
Սպիտակ, Դռան և դարակաշարի

<p>Նիկո Ինթերնեյշնլ ՍՊԸ</p>	<p>in quality of participant</p>	<p>участника в рамках участия в электронном аукционе под</p>	<p>представляет полное описание предлагаемого им товара.</p>	<p>предлагаемого товара</p>	<p>դիմամասի գույնը մոխրագույն- գործվածքային; Սեղանածածկի գույնը՝ բաց մոխրագույն: Ոտնակների և սեղանի կառուցատարի ամրացումը մոլիմերային սոսնձիչ խառնուրդի և պտուտակների համակցված օգտագործմամբ: Ոտնակների գույնը՝ սպիտակ կամ թափալեղի: Սեղանածածկի չափսերը՝ 800:1400:750 մմ; Սեղանի տեխնիկական չափսերը՝ 760:1360:720 մմ; Սեղանի համակցության բոլոր համար C с отдельными опорными площадками, гладкая поверхность, соответствию с лабораторными стандартами. Общие требования в соответствии со стандартом. Рабочая поверхность: покрытие столешницы ламинатом высокого давления, покрытый плоской полимерной пленкой, загнутый 2-х сторонний заводской загнутый край, герметично изолирован и защищен от влаги по бокам. Толщина покрытия стола: 28 мм монолитный однослойный. Структура стола: ламинат высокого 2-слойный: Чарդակների և USB</p>
<p>Номер лота</p>	<p>фирменное наименование</p>	<p>товарный знак</p>	<p>марка</p>	<p>наименование производителя</p>	<p>800:1400:750 մմ; Սեղանի տեխնիկական չափսերը՝ 760:1360:720 մմ; Սեղանի</p>
<p>30</p>	<p>Niko</p>	<p>Niko</p>	<p>Niko</p>	<p>Niko</p>	<p>համակցության բոլոր համար C с отдельными опорными площадками, гладкая поверхность, соответствию с лабораторными стандартами. Общие требования в соответствии со стандартом. Рабочая поверхность: покрытие столешницы ламинатом высокого давления, покрытый плоской полимерной пленкой, загнутый 2-х сторонний заводской загнутый край, герметично изолирован и защищен от влаги по бокам. Толщина покрытия стола: 28 мм монолитный однослойный. Структура стола: ламинат высокого 2-слойный: Чарդակների և USB</p>

ճարտարապետական ընդհանուր
ստանդարտները՝ ՏՃ 9007 և Փասկերակի
покрытия из полимерных композиций
իր ստացման և օգտագործման համար
առկա են հարմար և տեղեկատվական
համակարգերով և տեղեկատվական
ստանդարտներով՝ ՏՃ 9007 և Փասկերակի
и другие материалы, не соответствующие
нормам, утвержденным в установленном
порядке. С целью обеспечения качества
используемых материалов и работ
используются материалы, соответствующие
нормам, утвержденным в установленном
порядке. С целью обеспечения качества
используемых материалов и работ
используются материалы, соответствующие
нормам, утвержденным в установленном
порядке.

					<p>использующий высокопрочный и прочный материал, ультраматовый, защищенный от царапин и механических воздействий, с оптимальной плотностью поверхности из ПММА и ПЭТ. По стандарту ISO 9001:2015</p> <p>Опция для фронтальной</p>
					<p>электропитания, соответствующие крышке стола, заводская версия. С правой стороны стола: место для хранения, полка в соответствии со стандартами лабораторного компьютерного стола, нижняя часть открытая, тип ламината: ПММА и ПЭТ с оптимальной устойчивостью поверхности, ультраматовый, защищенный от царапины и механические воздействия ламинат с повышенной механической прочностью и высокой плотностью поверхности.</p> <p>По стандартам ISO 9001:2015</p> <p>Выдвижные системы ящиков по стандарту «973-0M99-380-K1», края с заводской изоляцией. Помимо двух ящиков внизу имеется секция с дверцей. Детали дверного проема</p>

со скрытой петлей, система «fastfix-easyfix», по системе стандартов «CAF». Дверные и полочные ручки полимерный пластик с никелированной пленкой, соответствующий стандарту ISO 9001. Фасады дверей и полок покрыты вертикально-горизонтальным реечным ламинатом, обладающим особой механической прочностью и устойчивостью к царапинам. По стандартам ISO 9001:2015; SGQ No 005A; ICILA-COC-004015 • ICILA-CW-004015 Сертификации. Цвет рамки: Белый, цвет лицевой части двери и полки серо-тканевый; Цвет скатерти: светло-серый. Крепление ножек и конструкции стола комбинированным применением полимерной клеевой смеси и саморезов. Цвет ножки: белый или прозрачный. Размеры скатерти: 800:1400:750 мм; Размеры конструкции стола: 760:1360:720 мм; Расстояние между секцией, предназначенной для компьютерного блока стола, и секцией хранения: 710 мм; Высота

створки 500 мм, открывание снизу.
Вылет стола спереди: 20 мм, вылет
сзади: 20 мм, по бокам: 20 мм.

Возможное отклонение: 2
мм.Наличие заводских розеток для
компьютерных кабелей на
столешнице. Наличие 2
многофункциональных розеток и
USB-портов. Наличие общего
изолирующего металлического
блока для розеток и USB-портов и
наличие полуавтоматического
скрытия блока в скатерти. Наличие
соответствующей кнопки или
пульта дистанционного управления
для самостоятельного
подпружиненного подъема розеток
и USB-портов на поверхность стола.

Наличие светового индикатора
питания на металлической силовой
панели. Металлический корпус и
металлический изоляционный блок
с порошковым покрытием серого,
черного или белого цвета. Согласно
стандартам «ISO 9001» Наружные
поверхности, Наружные
поверхности, сечения не содержат
открытых, неизолированных
крепёжных элементов, шпилек и

				<p>болтов. Товар новый, неиспользованный и не содержит бывших в употреблении или полуиспользованных деталей. Перед доставкой Продавец предоставит документ(ы), подтверждающий соответствие материала стандартам. Продавец согласовывает с Покупателем перед доставкой товара. Продавец предоставит технический паспорт вместе с поставляемым продуктом.</p>
--	--	--	--	---