

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իքս-Արթ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/85 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	SuperMicro	SuperMicro	SYS-621C-TN12R	SuperMicro	1. Սերվերային պահարանում տեղադրման համար նախատեսված ձևաչափի (Rackmount 2U) և համապատասխան ամրակներով (Rackmount rail kit) սերվեր: 2. Սերվերն ունի հնարավորություն առանց սերվերը անջատելու կատարել սնուցման բլոկների և կոշտ սկավառակների փոխարինումը և/կամ անջատումը սերվերի աշխատանքի ընթացքում (Hot Plug/Swap): Ինչպես նաև սերվերն ունի` 3. 12 /տասներկու/ կոշտ սկավառակ տեղադրելու հնարավորություն 3,5" (սր to 12

HDD 3,5"), 4. 2/երկու/ գործարանային ներկառուցված պրոցեսոր, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի 16 ֆիզիկական միջուկ (core), 32 վիրտուալ միջուկ (Threads), 2.0 ԳՀց հաճախականություն, 6/վեց/ օպերատիվ հիշողության ուղիների հնարավորություն (Memory Channels), 30 MB Cache, տեսաքարտ ավելացնելու հնարավորությամբ: 5. 8/ութ/ միատեսակ օպերատիվ հիշողության սալիկ՝ յուրաքանչյուրը 32GB ծավալի 2800 ՄՀց (5600 MT/s) հաճախականությամբ, 6. Գրաֆիկական քարտ FP64 (64 Lոդացող կետի ճշգրտությամբ) որը ունի 26 TFLOPS արագություն, հիշողություն 80GB, PCI express 5.0, (Nvidia H100): 7. Trusted platform module (TPM) chip 2.0-ի առկայություն: 8. Node-երի կառավարման ծրագիր: 9. Կոշտ սկավառակներ (SSD)՝ 2/երկու/ միատեսակ կոշտ սկավառակ NVMe SSD M.2 տեսակի՝ յուրաքանչյուրը 3.8TB տարողությամբ, Read Intensive 6Gbps տեսակի, սերվերի աշխատանքի ընթացքում, առանց

սերվերը անջատելու փոխարինման հնարավորությամբ (Hot Plug/Swap):

10. RAID վերահսկիչը (RAID controller)) ապահովում է 2 ներքին M.2 միացումներ: Պետք է տրամադրի 1 անկախ RAID 0, 10 տեսակի միաժամանակյա կոնֆիգուրացիա և համատեղելի լինի առաջարկվող կոշտ սկավառակների հետ: 11. 1Gbps թողունակությամբ 4/չորս/ ցանցային պորտ՝ RJ45 միացման բնիկներով առնվազն 10Gbps թողունակությամբ 2/երկու/ ցանցային պորտ՝ SFP+ միացման բնիկներով՝ ներառյալ 2/երկու/ SFP մոդուլները(300մ), որոնցից մեկը համատեղելի է Juniper EX4550 սարքի հետ, մյուսը՝ սույն սերվերի: 12. գործարանային ներկառուցված 2 /երկու/ սնուցման բլոկ՝ յուրաքանչյուրը՝ 1200Վտ հզորությամբ, ինչպես նաև յուրաքանչյուր սնուցման բլոկի միացման համար նույն արտադրողի C13-C14 առնվազն 2մ երկարությամբ լար (Power Cord): 13. Առաջարկվող սարքավորումները նոր են, չօգտագործված, պատրաստ ծրագրային ապահովման

					<p>տեղադրմանը, Երաշխիքային ժամկետում կսպասարկվի ՀՀ-ում գտնվող սարքավորման արտադրողի կողմից արտոնագրված 2/երկու/ Երաշխիքային սպասարկման կենտրոններում 3/երեք/ տարի մատակարարման պահից: 14. Հաղթող ճանաչվելու պարագայում կներեկայացնենք վերը նշված արտոնագրված Երաշխիքային սպասարկման կենտրոնների արտոնագրերի պատճեները, ինչպես նաև արտադրողի կողմից նամակ հավաստագիր (MAF):</p>
--	--	--	--	--	--

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Икс-Арт ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БНЗ-БЦΔЦΠΩΡ-24/85 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					