

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՇԵՆ-ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/75 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
23	Անօրգանական և անալիտիկ քիմիայի լաբորատոր քարշիչ պահարաննական և անալիտիկ քիմիայի լաբորատոր քարշիչ պահարան	Անօրգանական և անալիտիկ քիմիայի լաբորատոր քարշիչ պահարան	Անօրգանական և անալիտիկ քիմիայի լաբորատոր քարշիչ պահարան	«Արմեն Հայրապետյան» ԱԶ կամ Shen Decor LLC	Պահոցային հատված՝ Մատերիալը՝ PMMA-ի և PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական նյութերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ: 3 Դռնակներով բացվող, 2-ը՝ ընդհանուր, 1 հարթակով՝ մեջտեղի հատվածում, հարթակների մակերեսը՝ պոլիմերային- ուրեթանային հատուկ քիմիական նշանակության պաշտպանիչ թաղանթով ""UNI EN ISO 9001"" ստանդարտին համապատասխան,

լամինատի տեսակը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական նյութերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ, Դռների արտաքին մակերեսի մատերիալը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական նյութերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ, եզրերը՝ կորածև գործարանային հղկմամբ և հերմետիկ իզոլացմամբ, դռների բացող դետալները՝ թաքնված հանգույցով, ""fastfix-easyfix"" սխտեմով, ""CAF"" ստանդարտների համակարգին համապատասխան, ոտքերի հատվածը՝ բաց, կարգավորվող, շարժական, հատուկ նշանակության բարձր ճնշման պոլիմերային պլաստիկից՝ ""UNI EN ISO 9001"" ստանդարտի ""SQ174254-ICILA"" չափանիշներին համապատասխան, Ընդհանուր

պահանջները՝ համապատասխան  
ГОСТ 22360-95 ստանդարտի:  
Գունավորումը - Կմախքային  
լամինատի համար՝ Սպիտակ,  
Դռների և այլ դետալների համար՝  
սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ  
երկնագույն-կանաչ-մետալիկ:  
Աշխատանքային մակերես՝ Հատուկ  
նշանակության, քիմիապես կայուն  
պոլիէպօքսիդային-կերամիկական  
մոնոլիտ թաղանթով, առանց  
կցորդների, եզրերից փակ, պատերի  
հետ անկյունները՝ հերմետիկ,  
գործարանային սիլիկոնային  
եզրերով անկյունակներով, պատի  
վրա նույն պոլիմերային շերտով  
պաշտպանիչ թաղանթ:  
Աշխատանքային մակերեսի  
մատերիալը՝ քիմիապես կայուն  
պոլիմերային ծածկույթով, եզրերը  
հերմետիկ իզոլացված,  
համապատասխան “UNI EN ISO  
9001:2015” ստանդարտի SQ 194463  
սերտիֆիկացիայի, պատի  
պաշտպանիչ շերտի մատերիալը՝  
քիմիապես կայուն պոլիմերային  
ծածկույթով, եզրերը հերմետիկ  
իզոլացված, համապատասխան UNI  
EN ISO 9001 ստանդարտի SQ

				<p>194463 սերտիֆիկացիայի, Ընդհանուր պահանջները՝ համապատասխան ISO 5970-79 ստանդարտի: Գունավորումը՝ Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն-կանաչ:</p> <p>Կոմունիկացիաներ՝ Աշխատանքային հատվածում էլեկտրոնային ջերմաչափի և խոնավաչափի առկայություն: Հոսանքի մատակարարման բլոկ՝ վոլտ- ամպերաչափական սարքի առկայությամբ: Վերևի հատվածում՝ լեդ համակարգով փակ, հատուկ նշանակության լուսավորություն, 220 վոլտ, փակ կաղապարով՝ քիմիական նշանակության անվտանգային համակարգով, փոքրիկ լվացարանի առկայությամբ՝ 15 սմ տրամագծով, 20 սմ խորությամբ գլանաձև, կամ 16x26x15 խորանարդաձև չժանգոտվող պողպատից, քիմիապես կայուն, Էպօքսիդային Էմալով պատված: Փոքրիկ ծորակի առկայությամբ՝ հովացման համակարգերի միացման հնարավորությամբ, ջրի հոսքի ապահովումը՝ 90-110 լ/րոպե,</p>
--	--	--	--	--

«ՇԵՆ-ԴԵՎՈՐ» ՍՊԸ	в качестве участника в рамках	участия в электронном аукционе под кодом	представляет полное описание предлагаемого им товара.		<p>վացարանի ջրահեռացման գծի վրա թափոնաջրերի և քիմիական վտանգավորության նյութերի հավաքման կայանի առկայություն: Արտաքին հատվածում անվտանգային հատուկ համակարգի ստանդարտներին համապատասխան կանգառի սեովակ՝ պատիվիչով՝ 65 սմպեր սեովակ՝ 12P-24/75 նիջե հզորությամբ, 2 վարդակի</p>
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	Предлагаемый товар	наименование производителя	<p>առկայությամբ, լույսի անջատիչի առկայությամբ, լուսաղոցի ջրի տեխնիկական փականի առկայությամբ:</p>
23					<p>Գունավորումը՝ Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն-կանաչ-մետալիկ: Աշխատանքային թափանցելի հատված. Բացվող դռան համակարգը՝ թափանցիկ անվտանգ հրակայուն, քիմիապես կայուն, Ընդհանուր պահանջները՝ համապատասխան ISO 5970-79 ստանդարտի: Գունավորումը՝ Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն-կանաչ: Օդատար համակարգ. Ընդհանուր պահանջները՝ համապատասխան ISO 5970-79 ստանդարտի, քարշիչ հատվածում միակողմանի ավտոմատ փականի առկայություն,</p>

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

առանձին շարժիչով պտուտակային  
օդատար համակարգով: Օդատար  
համակարգի խողովակաշարը՝  
առանց անկյունային հատվածների:  
Գունավորումը՝ Սպիտակ-  
մոխրագույն-Մուգ երկնագույն-  
կանաչ: Պարամետրեր՝ Պահոցային  
հատված՝ Ընդհ՝ 1350x550 մմ;  
Ուղքերի հատվածը՝ 100 մմ; ""UNI EN  
ISO 9001:2015"" ստանդարտին  
համապատասխան Թույլատրելի  
շեղումը՝ 3 մմ: Աշխատանքային  
մակերես՝ 1350x600x40 մմ  
Թույլատրելի շեղումը՝ 3 մմ:  
Աշխատանքային թափանցելի  
հատված. Ընդհ՝ 1350x600x2500 մմ  
Թույլատրելի շեղումը՝ 3 մմ:  
Օդատար համակարգ. Ըստ "ISO  
9001" ստանդարտների:  
Կոմունիկացիաներ՝ Ըստ "ISO 9001"  
ստանդարտների՝ ջրի  
կոմունիկացիաները հասանելի,  
ծնկածև սիֆոնային, լրացուցիչ  
երկարելու հնարավորությամբ  
(գոֆրե) կախված սենյակում առկա  
կոմունիկացիաներից տարբեր  
երկարությունների: Արտաքին  
մակերևույթները, հատվածները  
չպետք է պարունակեն բաց,

չմեկուսացված ամրակներ,  
կոճգամներ և պտուտակներ:  
Ապրանքը պետք է լինի նոր,  
չօգտագործված և չպետք է  
պարունակի օգտագործած կամ  
կիսամաշ դետալներ:  
Մատակարարումից առաջ  
ներկայացնել մատերիալի  
ստանդարտների  
համապատասխանելիությունը  
հաստատող փաստաթուղթ  
(փաստաթղթեր): Կախված  
սենյակում կոմունիկացիոն և  
տարածական դասավորվածության  
բարդություններից անհրաժեշտ է  
լրացուցիչ ճշգրտումներ  
իրականացնել պատվիրատուի հետ  
և ցուցաբերել անհատական  
մոտեցում: Անհրաժեշտ է  
մատակարարումից առաջ  
պատվիրատուին ներկայացնել  
գծագրեր և սենյակներում կահույքի  
տեղադրվածության եռաչափ  
մոդելավորում: Ապրանքը  
մատակարարումից առաջ  
համաձայնեցնել պատվիրատուի  
հետ: Մատակարարման ժամանակ  
քարշիչ պահարանն անհրաժեշտ է  
միացնել օդատար համակարգին:

					Մատակարարված ապրանքին կից ներկայացնել տեխնիկական գրքույկ:
--	--	--	--	--	--