

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄԴՄ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/28 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
59	Երկաթե սողնակ	Երկաթե սողնակ	Երկաթե սողնակ	ՀՀ ՌԴ ՉԻՆԱՍՏԱՆ ՊԱՐՍԿԱՍՏԱՆ	Մետաղական սեպավոր սողնակ տրամագիծը ԿՄ80, իրանի նյութը թուջ GGG-50, դեկավարումը դեկանիվի միջոցով, տեսակը սեպավոր, միացման ձևը կցաշուրթի միջոցով (фланцевый), անվանական ճնշումը առնվազն 16 բար, աշխատանքային ջերմաստիճանը մինչև 1200 C, աշխատանքային միջավայրը - ջուր, ոչ ագրեսիվ հեղուկներ, արտաքին միջավայրի ջերմաստիճանը -15-ից մինչև +400C, հերմետիկության դասը A (ԳՈՍՏ 9544-2015), սողնակի աշխատանքային դիրքը ցանկացած,

				<p>բացառությամբ դեկանիվով դեպի ներքև, միջին աշխատանքային ռեսուրսը մինչև դուրս գրումը առնվազն 4500 ցիկլ, հիմնական չափերը <math>L=180</math>մմ, <math>D=200</math>մմ, <math>b=17</math>մմ, <math>H=245</math>մմ. Քաշը առնվազն 14,6կգ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p>
--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

МДМ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЗУП-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/28 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
59	Երկաթ սողնակ	Երկաթ սողնակ	Երկաթ սողնակ	ՀՀ ՌԴ ՉԻՆԱՍՏԱՆ ՊԱՐՍԿԱՍՏԱՆ	Մետաղական սեպավոր սողնակ տրամագիծը DУ80, իրանի նյութը թուջ GGG-50, դեկավարումը դեկանիվի միջոցով, տեսակը սեպավոր, միացման ձևը կցաշուրթի միջոցով (фланцевый), անվանական ճնշումը առնվազն 16 բար, աշխատանքային ջերմաստիճանը մինչև 1200 С, աշխատանքային միջավայրը - ջուր, ոչ ագրեսիվ հեղուկներ, արտաքին միջավայրի ջերմաստիճանը -15-ից մինչև +400С, հերմետիկության դասը А (ԳՈՍՏ 9544-2015), սողնակի աշխատանքային դիրքը ցանկացած,

				<p>բացառությամբ դեկանիվով դեպի ներքև, միջին աշխատանքային ռեսուրսը մինչև դուրս գրումը առնվազն 4500 ցիկլ, հիմնական չափերը <math>L=180</math>մմ, <math>D=200</math>մմ, <math>b=17</math>մմ, <math>H=245</math>մմ. Քաշը առնվազն 14,6կգ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p>
--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------