

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՅԹԻ ԷԼԵԿՏՐՈՍՈՖԹ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/28 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
91	GS/Eldi/falfexs	GS/Eldi/falfexs	GS/Eldi/falfexs	GS/Eldi/falfexs	<p>Ռոտորային շրջան: Անկյան արագ ստուգման մեխանիզմով - ջրման անկյունը արագ ճշգրտելու համար, ջրման անկյունը 50-360 աստիճան, գործարանային տեղադրված ռետինե կապարիչով, արտահոսքի ստուգիչ փականով: ջրման անկյան ավտոմատ վերականգնում-գլխիկը սխալ պտտելու դեպքում: Անկյունով և ամբողջ շրջան ջրելու հնարավորություն մեկ մոդելում: Գլխիկների քանակը - 12 հատ, Գլխիկի հետագիծը 8 հատը - 25 աստիճան, 4 հատը - 13 աստիճան: Ջրման շառավիղը - 4.9- ից 14.0</p>

				<p>մետր: Հոսքը - 1.2-ից 36.0 լ/ր: Աշխատանքային ճնշումը 1.4-ից 7.0 բար: Չափսերը - երկարություն - 19 սմ, ջրցանի բարձրացող մասի երկարությունը -10 սմ, բաց տրամագիծը- 4.5 սմ, մուտքը - 3/4" Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p>
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

АЙТИ ЭЛЕКТРОСОФТ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧՇՄՊ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/28  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
91	GS/Eldi/falfexs	GS/Eldi/falfexs	GS/Eldi/falfexs	GS/Eldi/falfexs	Ռոտորային շրջան: Անկյան արագ ստուգման մեխանիզմով - ջրման անկյունը արագ ճշգրտելու համար, ջրման անկյունը 50-360 աստիճան, գործարանային տեղադրված ռետինե կապարիչով, արտահոսքի ստուգիչ փականով: ջրման անկյան ավտոմատ վերականգնում-գլխիկը սխալ պտտելու դեպքում: Անկյունով և ամբողջ շրջան ջրելու հնարավորություն մեկ մոդելում: Գլխիկների քանակը - 12 հատ, Գլխիկի հետագիծը 8 հատը - 25 աստիճան, 4 հատը - 13 աստիճան: Ջրման շառավիղը - 4.9- ից 14.0

				<p>մետր: Հոսքը - 1.2-ից 36.0 լ/ր: Աշխատանքային ճնշումը 1.4-ից 7.0 բար: Չափսերը - երկարություն - 19 սմ, ջրցանի բարձրացող մասի երկարությունը -10 սմ, բաց տրամագիծը- 4.5 սմ, մուտքը - 3/4" Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p>
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------