

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՔԿ ԷԱՃԱՊՁԲ-ՀՊՍ-24/3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Gembird	Gembird	Gembird UPC-5004E-SO	Gembird Software Ltd.	Մալուխ UTP` նախատեսված ներքին մոնտաժման համար, 4 զույգ, միաջիլ, օգտագործվում է տվյալների հաղորդման ցանցեր կառուցելու ժամանակ (մասնավորապես` համակարգչային), հաճախականությունը` 350 ՄՀց, թողունակությունը` 1000 Մբիթ/վրկ առավելագույնը 100 մ հեռավորության վրա, համապատասխանում է ANSI/TIA/EIA-568B.2 ստանդարտի պահանջներին, մետաղալարի տրամագիծը` 0,51 մմ, մետաղալարը պղինձ (ոչ պղնձապատ), մալուխի

				<p>արտաքին շերտը (ծածկույթի նյութը)՝ պոլիվինիլքլորիդ (PVC),, աշխանտաքահին ջերմաստիճանը՝ մինուս 20°C-ից մինչև պլուս 75°C, Փաթեթավորումը՝ գործարանային: Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված: Ապրանքների մատակարարումը, բեռնաթափումը պահեստ իրականացնում է Վաճառողը:</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՍԵԳ ՍՊԸ Ե՛ր կազմակերպում է մասնակցությունը մասնակցության էլեկտրոնային աուկցիոնում՝ կոդով ՀՀ ՔԿ ԷԱՃԱՊՁԲ-ՀՊՍ-24/3 նախատեսված կարգադրումներով և ներքին մոնիտորինգի միջոցով՝ օգտագործվում է տվյալների հաղորդման ցանցեր կառուցելու ծամանակ (մասնավորապես՝ համակարգչային), հաճախականությունը՝ 350 ՄՀց, թողունակությունը՝ 1000 Մբիթ/վրկ առավելագույնը 100 մ հեռավորության վրա, համապատասխանում է ANSI/TIA/EIA-568B.2 ստանդարտի պահանջներին, մետաղալարի տրամագիծը՝ 0,51 մմ, մետաղալարը պղինձ (ոչ պղնձապատ), մալուխի

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	Gembird	Gembird	Gembird UPC-5004E-SO	Gembird Software Ltd.	Մալուխի UTP՝ նախատեսված ներքին մոնիտորինգի միջոցով, օգտագործվում է տվյալների հաղորդման ցանցեր կառուցելու ծամանակ (մասնավորապես՝ համակարգչային), հաճախականությունը՝ 350 ՄՀց, թողունակությունը՝ 1000 Մբիթ/վրկ առավելագույնը 100 մ հեռավորության վրա, համապատասխանում է ANSI/TIA/EIA-568B.2 ստանդարտի պահանջներին, մետաղալարի տրամագիծը՝ 0,51 մմ, մետաղալարը պղինձ (ոչ պղնձապատ), մալուխի

				<p>արտաքին շերտը (ծածկույթի նյութը)՝ պոլիվինիլքլորիդ (PVC),, աշխանտաքահին ջերմաստիճանը՝ մինուս 20°C-ից մինչև պլուս 75°C, Փաթեթավորումը՝ գործարանային: Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված: Ապրանքների մատակարարումը, բեռնաթափումը պահեստ իրականացնում է Վաճառողը:</p>
--	--	--	--	--