

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՉՆԻԿ ՍԱՀԱԿՅԱՆ ՌԱԶՄԻԿԻ Ա/Զ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/28 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 62 | Երկաթե փական 25մմ | Երկաթե փական 25մմ | Երկաթե փական 25մմ | Ներմուծում | Մետաղական փական DN25 կցորդիչով, միացման տիպը պարուրակավոր, գործողության տիպը փակման, իրանի նյութը թուջ C425, անվանական ճնշումը առնվազն 16 բար, աշխատանքային հեղուկի ջերմաստիճանը մինչև 2000C, աշխատանքային միջավայրը - ջուր, ոչ ագրեսիվ հեղուկներ, արտաքին միջավայրի ջերմաստիճանը՝ -30-ից մինչև +500C, հերմետիկության դասը D (ԳՈՍՏ 9544), դիմադրության գործակիցը՝ առնվազն 6, ղեկավարումը ձեռքով՝ թափանիկի |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>միջոցով, աշխատանքային ռեսուրսը մինչև դուրս գրումը առնվազն 1000 ցիկլ, հիմնական չափերը $L=120$մմ, $H=127$ մմ, $DO=68$մմ, Քաշը առնվազն 1,4կգ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p> |
|--|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԱԶՆԻՇ ՍԱՀՍՎՅԱԼ ՌԱԶՄԻՇԻ Ա/Ձ ԿՎԵՇՏԵ ԱՄՏԱՆԻԿԱ Վ ԲԱՄԿԱՎ ԱՄՏԱՆԻԿԱ Վ ԷԼԵԿՏՐՈՆՆԱԿԱՆ ԱՍՏԻՆԻՍՏՈՒՄԻ ՎԵՐԱԿՈՒՄԻ ՎԵՐԱԿՈՒՄԻ ԿՈԴՈՄ ՇՅՄՊ-ԵԱՃԱՊՁԲ-24/28 ՆԻՇԵ ՄԱՐԿԱՆԵՐԸ ՍՊՈՍՏԱԿՆԵՐԸ ՎԵՐԱԿՈՒՄԻ ՄԱՐԿԱՆԵՐԸ ՎԵՐԱԿՈՒՄԻ ՄԱՐԿԱՆԵՐԸ:

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 62 | Металлический вентиль 25мм | Металлический вентиль 25мм | Металлический вентиль 25мм | импорт | Металлический вентиль муфтовый DN25, тип присоединения: резьбовой, материал корпуса чугун СЧ25, тип действия запорный, номинальное давление не менее 16 бар, температура рабочей среды до +2000С, рабочая среда вода, неагрессивные жидкости, температура окр. среды от -30 до +500С, класс герметичности "Д" (ГОСТ 9544), коэффициент сопротивления не менее 6, ручное управление с помощью маховика, рабочий ресурс до замены не менее 1000 циклов, основные размеры не |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | <p>менее L=120мм, Н=127мм, D₀=68мм, Вес не менее 1,4 кг. Товар должен быть новым, без брака, неиспользованным. Передача и разгрузка осуществляется Продавцом за свой счет.</p> |
|--|--|--|--|--|---|