

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԳՈՌ-ՄԱՆ ՍՊԸ-ն ԿՄՆՀՀ ԷԱՃԱՊՁԲ24/17 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
4	<p>Պահարան-չորանոցը պատրաստված 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից: Արտաքին չափսերն են` 1000 x 500 x 1400 մմ ( L x Խ x Բ): Պահարանը բաժանված է հատույալ չափսի(ներառյալ լամինացված ՓՏՍ-ի հաստությունը)` 1000 x 500 x 700 մմ ( L x Խ x Բ) երկու բաց դարակաշարերի: Երկու դարակաշարերի վրա իրար զուգահեռ գծով բացվում են 200 մմ տրամագծով անցքեր, իրարից հավասարաչափ 100 մմ հեռավորությամբ:</p> <p>Յուրաքանչյուր դարակում իրար կողքի տեղադրվում է երկուական 300 x 300 x 240 մմ ( L x Խ x Բ) չափսի Էմալապատ, կամ Նիկելապատ, կամ քրոմապատ մետաղական չորանոց-սկուտեղներ, ափսեների համար նախատեսված վերին դարակով և գավաթների համար նախատեսված ստորին դարակով: Ներքևի դարակի տակ դարակի չափսերով տեղադրված է ջրի կաթիլային արտահոսքի պլաստմասե սկուտեղ, այն շարժական է ու դուրս եկող: Մետաղական չորանոցի վերին սկուտեղում կարող է տեղավորել ափսեներ, իսկ կողային աջ և ձախ մասերում կան հարմարեցված մետական կրիչներ` պատառաքաղների և բաժակների համար: Խոհանոցի չորանոցում պատառաքաղի և բաժակների համար նախատեսված պահարանները շարժական են ու դուրս եկող: Մետաղական չորանոցի չափսը` 500x375x260 մմ (Բ x Խ x L): Աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը` 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Բոլոր անկյունները կլորացված են ; Յուրաքանչյուր խմբի համար - 1 հատ պլաստմասե կլորացված հատուկ դետալներ: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Հետնապատը 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ) և նույն ՓՏՍ-ի</p>

գույնի, որի վրա բացվում են 20 մմ տրամագծով անցքեր, եզրերից և իրարից հավասարաչափ 200 մմ հեռավորությամբ: Պահարանը ամբողջ պարագծով ունի (30 x 30 x 2.0) մմ չափսի մետաղական քառանկյուն խողովակներից գոդման եղանակով շրջանակաձև միացված ուտքեր, որոնց անկյունների միացումը 45 աստիճան հատվածքով: Չոդման կարանները մշակված են, ողորկ, մետաղը փոշեներկվում է բարձրակարգ ներկանյութով: Ուտքեր հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 800 x 500 x 200 մմ ( L x Խ x Բ), որի հատակին հավող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից ամրացվում է պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ 8 մմ է: Գույնը նախապես համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ: Առաքումը և տեղադրումը՝ ըստ պատվիրատուի ներկայացրած վայրի, կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին:





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ГОР МАН ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧУЛՀՀ ԷԱՃԱՊՁԲ24/17 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
4	