

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ջերմին ՍՊԸ-ն ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/85 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Ջերմին	Ջերմին	Ջերմին	Ջերմին ՍՊԸ	<p>Քիմիական քարշիչ լաբորատոր պահարան՝ հատկապես ագրեսիվ քիմիական նյութերի, այդ թվում՝ անօրգանական թթուների (հիդրոքլորային, ծծմբային, ազոտային, հիդրոֆտորային) և դրանց գոլորշիների հետ աշխատելու համար: Չափսերը՝ ընդհանուր Բարձրություն՝ (պահոցի հետ) 2200 մմ, Լայնություն՝ 1200 մմ, Խորություն՝ 750 մմ, Դիմային մասի բաց տարածքը՝ 700 մմ, Փակ տարածքը՝ 700 մմ, բարձրացվող Էկրանի բարձրությունը՝ 750 մմ: Պատրաստանյութ՝ կմախքը և</p>

հետևի պատը չժանգոտվող երկաթից, կողերը՝ հարվածակայուն ապակուց, Աշխատանքային մակերեսը՝ կերամիկա: Բարձրացվող էկրան՝ հարվածակայուն թրիպլեքս ապակուց, 6 մմ հաստությամբ, ցանկացած բարձրության վրա ամրացնելու հնարավորությամբ (0-ից մինչև 650 մմ):

Լուսավորությունը՝ պայթյունակայուն LED լամպ, 18 Վտ, պաշտպանության դաս IP-65 (գտնվում է աշխատանքային տարածքից դուրս) և անջատիչ: Էլեկտրական վարդակներ 220V, 16 Ա (2 հատ) ցողադիմացկուն, անջատիչով (աշխատանքային տարածքից դուրս): Օդափոխման միացման պոլիպրոպիլենային եզր (D=200 մմ), Հակահոսքային պաշտպանիչ՝ բարձրությունը 50 մմ, Վթարային անջատման սարք, Ծորակ ջրի մատակարարման համար, Չժանգոտվող երկաթից պատրաստված ջրի արտահոսքի լվացարան (250x100x150 մմ): Աշխատանքային խցիկի օդի երեք արտանետման գոտի՝ աշխատանքային ծավալից վերև,

				<p>միջին մասում և ներքև մասում: Քարշիչ պահարանի ներքևի հատվածը՝ պահարան (պահոց) օդափոխման հնարավորությամբ, Չափսերը՝ Լայնություն՝ 1200 մմ, Խորություն՝ 750 մմ, Բարձրությունը՝ 800 մմ: Պահոցի կմախքը ապահովված է կարգավորվող հենարաններով 0-30 մմ միջակայքում՝ անհավասար հատակներին հարմարեցնելու համար: Պահարանը պետք է միացնել օդաքարշ խողովակին և այդ խողովակի վերևի մասում տեղադրել օդաքարշիչ:</p>
--	--	--	--	--



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Ջերմին ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/85 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Джермин	Джермин	Джермин	Джермин ООО	Шкаф химический драг лабораторный для работы с особо агрессивными химическими веществами, в том числе с неорганическими кислотами (соляной, серной, азотной, плавиковой) и их парами. Размеры: Общие Высота: (с ящиком) 2200 мм, Ширина: 1200 мм, Глубина: 750 мм, Открытая площадь передней части: 700 мм, Закрытая площадь: 700 мм, высота подъемного экрана: 750 мм. Материал: рама и задняя стенка из нержавеющей стали, боковины из ударопрочного стекла, Рабочая

поверхность: керамика.  
Выступающий дисплей из ударопрочного стекла триплекс толщиной 6 мм можно закрепить на любой высоте (от 0 до 650 мм).  
Освещение: взрывозащищенная светодиодная лампа мощностью 18 Вт, класс защиты IP-65 (расположена вне рабочей зоны) и выключатель. Электрические розетки 220В, 16 А (2 шт.)  
росостойкий, с выключателем (вне рабочей зоны). Полипропиленовая кромка вентиляционного подключения (D=200 мм), Защита от протекания: высота 50 мм, Устройство аварийной остановки, Кран для подачи воды, Мойка для слива воды из нержавеющей стали (250x100x150 мм). Три зоны вытяжки воздуха рабочей камеры: сверху, посередине и снизу рабочего объема. Нижняя часть тумбы с возможностью вентиляции.  
Размеры: Ширина: 1200 мм, Глубина: 750 мм, Высота: 800 мм.  
Каркас свода поддерживается регулируемыми опорами. Диапазон от 0 до 30 мм для компенсации

					неровностей пола. Шкаф должен быть подсоединен к воздуховоду, а воздуховод должен быть установлен в верхней части воздуховода.
--	--	--	--	--	--