

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ջի-Էս Քոնսալթինգ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՄԿՀ ԷԱՃԱՊՁԲ 24/6 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Hikvision	Hikvision	DS-2CD2T86G2-2I	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.	<p>հսկողական, 8 ՄՊ, Պատկերի սենսորը՝ 1/1.8" Progressive Scan CMOS կամ համարժեք, Նվազագույն լուսավորությունը՝ 0.003 Lux @ (F1.6, AGC ON), Պատկերի որսալու արագությունը՝ 1/3 վ-ից 1/100,000 վ, Լայն դիսամիկ տիրույթ՝ 120 դԲ, Գիշեր/Ցերեկ ռեժիմի սահուն անցում, Ոսպնյակը՝ 2.8 մմ, 4 մմ, 6 մմ, Ոսպնայկի բացվածքը՝ 2.8 մմ, հորիզոնական FOV 111°, ուղղահայաց FOV 59°, անկյունագծային FOV 131°, 4 մմ, հորիզոնական FOV 87°, ուղղահայաց FOV 47°,</p>

անկյունագծային FOV 102°, 6 մմ,
հորիզոնական FOV 51°,
ուղղահայաց FOV 28°,
անկյունագծային FOV 60°,
Ոսպնյակի տպը՝ ֆիքսված,
Ապերտուրան՝ F1.6, DORI
գործառույթ հետևյալ
պարամետրերով. 2.8 մմ:
հայտնաբերում՝ 89.2 մ, դիտարկում:
35.4 մ, ճանաչում: 17.8 մ,
իդենտիֆիկացում: 8.9 մ, 4 մմ:
հայտնաբերում՝ 99.4 մ, դիտարկում:
39.4 մ, ճանաչում: 19.9 մ,
իդենտիֆիկացում: 9.9 մ, 6 մմ:
հայտնաբերում՝ 140.0 մ,
դիտարկում: 55.6 մ, ճանաչում: 28.0
մ, իդենտիֆիկացում: 14.0 մ,
Ինֆրակարմիր լուսավորությունը՝
մինչև 60 մ, Առավելագույն
կետայնությունը՝ 3840 * 2160,
Հիմնական հոսք՝ 50 Հգ: 25 կ/վ (3840
× 2160, 3200 × 1800, 2688 × 1520,
1920 × 1080, 1280 × 720), 60 Հգ: 24
կ/վ (3840 × 2160), 30 կ/վ (3200 ×
1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080,
1280 × 720), Ենթահոսք՝ 50 Հգ: 25
կ/վ (1280 × 720, 640 × 480, 640 ×
360) 60 Հգ: 30 կ/վ (1280 × 720, 640
× 480, 640 × 360), Վիդեո սեխմումը՝

Հիմնական հոսք:

H.265/H.264/H.264+/H.265+,

Ենթահոսք: H.265/H.264/MJPEG,

Պրոտոկոլներ` API Open Network

Video Interface (PROFILE S, PROFILE

G, PROFILE T), ISAPI, SDK, TCP/IP,

ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS,

DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP,

IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP,

Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP,

WebSocket, WebSockets, Պատկերը`

SNR, Գիշեր/Ցերեկ ռեժիմի

ավտոմատ անցում, BLC, HLC, 3D

DNR, պատկերի շրջում,

Լերկառուցված հիշողության կրիչի

տեղադրման հնարավորություն`

մինչև 512 ԳԲ կարդալու

հնարավորությամբ, Ethernet

ինտերֆեյսը` 1 RJ45 10 M/100 M self-

adaptive Ethernet port, Հիմնական

գործառույթներ` շարժի

հայտնաբերում, վիդեո ահազանգ,

բացառում, սցենարի փոփոխություն.

Դեմքի որսում. Գծի հատման

հայտնաբերում, ներխուժման

հայտնաբերում, տարածք

մուքտի/ելքի հայտնաբերում,

Սնուցումը` 12 VDC \pm 25%, 0.63A,

առավելագույնը 7.5W PoE: PoE:

				<p>802.3af, Class 3, Հոսանքի սպառումը՝ 12 VDC, 0.88 A, max. 10.5 W, PoE (802.3af, 36 V to 57 V), 0.34 A to 0.21 A, max. 12 W, Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -30 °C-ից 60 °C, Պաշտպանությունը՝ IP67 (IEC 60529-2013), Hikvision DS-2CD2T86G2-2I կամ համարժեք: Ապրանքի համար երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ապրանքներն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 730 /յոթ հարյուր երեսուն/ օրացուցային օր: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Ապրանքների մատակարարումը, բեռնաթափումը և հավաքումը (ներառյալ անհրաժեշտ բոլոր նյութերը) իրականացնում է Վաճառողը՝ իր միջոցների հաշվին: Ապրանքի արտաքին տեսքը և գույնը նախապես պետք է համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Джи-Эс Консалтинг в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՄԿՀ ԷԱՃԱՊՁԲ 24/6
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Hikvision	Hikvision	DS-2CD2T86G2-2I	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.	հսկողական, 8 ՄՊ, Պատկերի սենսորը՝ 1/1.8" Progressive Scan CMOS կամ համարժեք, Լվազագույն լուսավորությունը՝ 0.003 Lux @ (F1.6, AGC ON), Պատկերի որսալու արագությունը՝ 1/3 վ-ից 1/100,000 վ, Լայն դիսամիկ տիրույթ՝ 120 դԲ, Գիշեր/Ցերեկ ռեժիմի սահուն անցում, Ոսպնյակը՝ 2.8 մմ, 4 մմ, 6 մմ, Ոսպնայկի բացվածքը՝ 2.8 մմ, հորիզոնական FOV 111°, ուղղահայաց FOV 59°, անկյունագծային FOV 131°, 4 մմ, հորիզոնական FOV 87°, ուղղահայաց FOV 47°,

անկյունագծային FOV 102°, 6 մմ,
հորիզոնական FOV 51°,
ուղղահայաց FOV 28°,
անկյունագծային FOV 60°,
Ոսպնյակի տպը՝ ֆիքսված,
Ապերտուրան՝ F1.6, DORI
գործառույթ հետևյալ
պարամետրերով. 2.8 մմ:
հայտնաբերում՝ 89.2 մ, դիտարկում:
35.4 մ, ճանաչում: 17.8 մ,
իդենտիֆիկացում: 8.9 մ, 4 մմ:
հայտնաբերում՝ 99.4 մ, դիտարկում:
39.4 մ, ճանաչում: 19.9 մ,
իդենտիֆիկացում: 9.9 մ, 6 մմ:
հայտնաբերում՝ 140.0 մ,
դիտարկում: 55.6 մ, ճանաչում: 28.0
մ, իդենտիֆիկացում: 14.0 մ,
Ինֆրակարմիր լուսավորությունը՝
մինչև 60 մ, Առավելագույն
կետայնությունը՝ 3840 * 2160,
Հիմնական հոսք՝ 50 Հգ: 25 կ/վ (3840
× 2160, 3200 × 1800, 2688 × 1520,
1920 × 1080, 1280 × 720), 60 Հգ: 24
կ/վ (3840 × 2160), 30 կ/վ (3200 ×
1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080,
1280 × 720), Ենթահոսք՝ 50 Հգ: 25
կ/վ (1280 × 720, 640 × 480, 640 ×
360) 60 Հգ: 30 կ/վ (1280 × 720, 640
× 480, 640 × 360), Վիդեո սեխմումը՝

Հիմնական հոսք:

H.265/H.264/H.264+/H.265+,

Ենթահոսք: H.265/H.264/MJPEG,

Պրոտոկոլներ` API Open Network

Video Interface (PROFILE S, PROFILE

G, PROFILE T), ISAPI, SDK, TCP/IP,

ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS,

DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP,

IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP,

Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP,

WebSocket, WebSockets, Պատկերը`

SNR, Գիշեր/Ցերեկ ռեժիմի

ավտոմատ անցում, BLC, HLC, 3D

DNR, պատկերի շրջում,

Լերկառուցված հիշողության կրիչի

տեղադրման հնարավորություն`

մինչև 512 ԳԲ կարդալու

հնարավորությամբ, Ethernet

ինտերֆեյսը` 1 RJ45 10 M/100 M self-

adaptive Ethernet port, Հիմնական

գործառույթներ` շարժի

հայտնաբերում, վիդեո ահազանգ,

բացառում, սցենարի փոփոխություն.

Դեմքի որսում. Գծի հատման

հայտնաբերում, ներխուժման

հայտնաբերում, տարածք

մուքտի/ելքի հայտնաբերում,

Սնուցումը` 12 VDC \pm 25%, 0.63A,

առավելագույնը 7.5W PoE: PoE:

				<p>802.3af, Class 3, Հոսանքի սպառումը՝ 12 VDC, 0.88 A, max. 10.5 W, PoE (802.3af, 36 V to 57 V), 0.34 A to 0.21 A, max. 12 W, Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -30 °C-ից 60 °C, Պաշտպանությունը՝ IP67 (IEC 60529-2013), Hikvision DS-2CD2T86G2-2I կամ համարժեք: Ապրանքի համար երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ապրանքներն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 730 /յոթ հարյուր երեսուն/ օրացուցային օր: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Ապրանքների մատակարարումը, բեռնաթափումը և հավաքումը (ներառյալ անհրաժեշտ բոլոր նյութերը) իրականացնում է Վաճառողը՝ իր միջոցների հաշվին: Ապրանքի արտաքին տեսքը և գույնը նախապես պետք է համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ:</p>
--	--	--	--	--