

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ջի-Էս Քոնսալթինգ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-ՑԱՆՑ/2024/Հ-28 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Hikvision	Hikvision	Hikvision	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.	Ցանցային համակարգ Տեսահսկողության, ցանցային համակարգ ՀՀ ՆԳՆ ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումներում Տեսապատի ULTRA-HD ցանցային վիդեո ապակոդավորիչի տեղադրման, տեսահսկողության և ցանցային սարքեր սարքավորումների, մոնտաժման, տեղադրման, կարգաբերման աշխատանքներ: Մալուխների և սակառների մոնտաժում, տեսախցիկների տեղադրում, կարգաբերում, ծրագրավորում, համակարգչային ցանցի հավաքում,

					ցանցային սարքերի տեղադրում, կարգաբերում և ծրագրավորում, լիարժեք համակցում գործող համակարգի հետ: Համակարգի սարքեր սարքավորումները պետք է ունենան առնվազն 1 տարի երաշխիքային ժամկետ: Ինչպես նաև, շահագործման պահից սկսած, 1 տարվա ժամանակակից հատվածում, համակարգը պետք է սպասարկվի մասնակից ընկերության կողմից և առաջացած խափանումները վերացվեն 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Մասնակից ընկերությունը պետք է ունենա սպասարկման կենտրոն և սարքերի հետ առաջացած ցանկացած խնդիր պետք է լուծվի 48 ժամվա ընթացքում: Տեխնիկական պատճառով խափանումը չվերանալու դեպքում, մատակարար ընկերությունը պարատավորվում է տրամադրել աշխատող սարք, մինչև վերջինս կվերանորոգի կամ կփոխարինի նորով: Աշխատանքներն իրականացվելու են ՀՀ ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումներում/հասցևերը լրացուցիչ կտրամադրվեն/ :
--	--	--	--	--	---

					Անխափան սնուցման սարք, Հզորություն (VA/Watts) 1000VA/600W; Մուտքային հոսանք - 170-280V; Հաճախականություն - 50/60 HZ+1Hz; Լիցքավորման ժամանակ - 8 ժամ; Մարտկոցի տեսակ - 1*12V9AH; Ելք/Մուտք - Schuko CEE 7 11 Կոշտ սկավառակ, ծավալը առնվազն 2ՏԲ, աշխատանքային ռեժիմ 24/7` Նախատեսված հատուկ տեսահամակարգերի հետ աշխատելու համար, պտույտների արագությունը 5400-5900մ/ր 12 Հատակի կոռոր մետաղական 6սմ 6 Մոնտաժային արկղ պլաստմասե ,բաժանարար սարքի համար առնվազն 400*300 չափի 6 Հրակայուն ճկախողովակ, գույնը սև, չափը 16մմ 1000 Հրակայուն ճկախողովակ, գույնը սև, չափը 20մմ 1000 Հրակայուն ճկախողովակ, գույնը սև, չափը 25մմ 1500 Հրակայուն ճկախողովակ, գույնը սև, չափը 32մմ 500 Մալուխ CCTV 4+1 տեսակի, գույնը մոխրագույն, 4*0,22 թողունակությամբ 2400 Մալուխ F/UTP, 5րդ կատեգորիա, 24AWG,
--	--	--	--	--	---

					պղնձե 11285 Օպտիկամանրաթելային մալուխ մետաղալարով, 2 ժիղ 100 Հաղորդալար հոսանքի, 2*1,5 թողունակության, գույնը սպիտակ 800 Հաղորդալար հոսանքի, 3*2,5 թողունակության, գույնը սպիտակ 300 Հոսանքի (AC/DC) և տեսապատկերի (BNC) միակցիչներ 8 Պահարանի մետաղական դարակ 800մմ խորության 26 Ցանցային սարք ցանցային ուղարդիչ, Պրոցեսոր - AL21400 4 core, 1900 MHz, Հիշողություն - 1GB, RAM 512MB Flash, Աշխատանքային ջերմաստիճան - -40C ~ +70C, Օպերացիոն համակարգ - RoutersOS v7, Ethernet փոխարկիչ - 10 x 10/100/1000 Ethernet Ethernet պորտ PoE - Պասիվ, Մանրաթել - SFP+ կամ համարժեք 1 Ցանցային բաժանարար PoE, 10/100 Մբ/վրկ մուտքերով, Նախատեսված առնվազն 8 տեսախցիկի համար, PoE հզորությունը 96Վտ 33 Ցանցային վարդակ, 5րդ կատեգորիա, 2 տեղանոց 60 Հոսանքի բաշխիչ վահանակ, 9 մուքով, մալուխի երկարությունը 2մ,
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара ООО Джи-Эс Консалтинг в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗЗ-УЧУ-ЕУ-24-02-8УЛ8/2024/З-28 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					առավելագույն լարում - 250V, առավելագույն հզորությունը - 2200 W 10 Անալոգային տեսախցիկ ներքին, 5մպ պատկերի որակով, գիշերային ռեժիմ 30մ, իրանը պլաստմասե, պաշտպանությունը՝ IP66 8 Ցանցային տեսախցիկ ներքին, առնվազն 2MP 1/2.8" CMOS պատկերի որակ, ցածր պայծառություն և բարձր հստակությամբ պատկեր;
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	Предлагаемая марка	наименование производителя	Առավելագույն 2MP (1920 x 1080)@25/30 fps; H.265 կոդեկ, սերիալային համարը, ցանցային համակարգ, լեդային ցածր IR LED, հսկայական լուսավորության առավելագույն համակարգ շարժվող հստակության հեռավորություն 30 մ է, ROI, SMART տարբեր ստորաբաժանումներով H.264+/H.265+, ճկուն կոդավորում, Տեսապատկերի ULTRA-HD ցանցային DWDR, 3D NR, HLC, BLC, ինչպես ցածր ապակեպատկերի մոնիտորինգ՝ ներկայումս, կապուղի; տեղադրման, մեծահսկողության և շարժման հայտնաբերում, գաղտնիության թողարկում, ձայնի նախազրկումներ, մոնիտորման, անկողմայություն, SD քարտ վա, SD տեղադրման, կարգաբեռման քարտի է, SD քարտի սխալ, ցանց աշխատանքներ: Մալուխներ և անցատու, IP կոնսիկտ, մազառների մոնիտորինգ, ակտիվացման մուտք և լարում տեսահսկողների տեղադրում, հայտնաբերում; առավելագույն 256 կարգաբեռում, ծրագրավորում, G micro SD քարտ; Ներկայումս ձև համակարգչային ցանցի համալրում, MIC; 12V DC/PoE սնուցման աղբյուր;
1	Hikvision	Hikvision	Hikvision	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.	

Ի Բնական ապրքեղի անեղնադրի
կարգաբերության համապատասխանության
մոնիթորինգի համակարգում Ձեր ներկայացրած
տեղեկությունները համապատասխանում են
4MՔ 25/30 և 4MՔ 25/30 արտադրողի կողմից
ցածր կենսական արժեքով, 1 սպասարկողի
բանալի խիտաշխարհում 4MՔ 25/30 x
15440 2025/30 րեզյուլտատ (25/30 x 15440),
1 տարվա 20 տարեկան 25/30 կողմից արժեքով,
համապատասխանում են 4MՔ 25/30 արժեքով
ամսական արժեքով 4MՔ 25/30 արժեքով`
60 միլիարդ արժեքով 4MՔ 25/30 արժեքով,
վերադարձ 4MՔ 25/30 արժեքով 4MՔ 25/30 արժեքով
կողմից 4MՔ 25/30 արժեքով 4MՔ 25/30 արժեքով,
ընկերության արժեքով 4MՔ 25/30 արժեքով
սպասարկողի կողմից 4MՔ 25/30 արժեքով
հետևանքային արժեքով 4MՔ 25/30 արժեքով
Շարժման արժեքով 4MՔ 25/30 արժեքով
կողմից 4MՔ 25/30 արժեքով 4MՔ 25/30 արժեքով
քարտեզի վրա 4MՔ 25/30 արժեքով 4MՔ 25/30 արժեքով
չվերականգնողական 4MՔ 25/30 արժեքով
ընկերության արժեքով 4MՔ 25/30 արժեքով
տրամադրվել արժեքով 4MՔ 25/30 արժեքով
հայտնի բերվել արժեքով 4MՔ 25/30 արժեքով
կողմից 4MՔ 25/30 արժեքով 4MՔ 25/30 արժեքով
վերականգնողական 4MՔ 25/30 արժեքով
արժեքով 4MՔ 25/30 արժեքով 4MՔ 25/30 արժեքով
ստորաբաժանի արժեքով 4MՔ 25/30 արժեքով
արժեքով 4MՔ 25/30 արժեքով 4MՔ 25/30 արժեքով :

[illegible]

				AC100V/240V, 50-60Hz, աշխատիկանքային ապահովման ջերմաստիճանը՝ մեռահալ՝ 55°C Հեղուկալար փոխանցման, 5 թափանցանքային և արտադրվող առանց փոխանցման հոսանքի 1,5 10/100/1000 Մբ/վրկ, 5 զանգվածային ցանցային հոսանքի (AG/DO) և քային տեսքային ցանցի (BDO) և փոխանցիչներ 8 Պահապանական արտադրվող դարակ 80000/100000/վրկ 5 Ցանցային արտադրվող և ցանցային արտադրվող Պրոցեսորը՝ ARM 400 Hz, 1900 MHz, Հիշողությունը՝ 1GB, RAM 512MB, Flash 1GB և արտադրվող ջերմաստիճան - -40C ~ +70C, Օպերացիոն համակարգ - RounterOS v7, Ethernet փոխանցիչ - 10 x 10/100/1000 Ethernet Ethernet պորտ PoE - Պասիվ, Մանրաթել - SFP+ կամ համարժեք 1 Ցանցային բաժանարար PoE, 10/100 Մբ/վրկ մուտքերով, Նախատեսված առնվազն 8 տեսախցիկի համար, PoE հզորությունը 96վտ 33 Ցանցային վարդակ, 5րդ կատեգորիա, 2 տեղանոց 60 Հոսանքի բաշխիչ վահանակ, 9 մուտքով, մալուխի երկարությունը 2մ,

						առավելագույն լարում - 250V, առավելագույն հզորությունը - 2200 W 10 Անալոգային տեսախցիկ ներքին, 5մպ պատկերի որակով, գիշերային ռեժիմ 30մ, իրանը պլաստմասե, պաշտպանությունը՝ IP66 8 Ցանցային տեսախցիկ ներքին,առնվազն 2MP 1/2.8" CMOS պատկերի որակ, ցածր պայծառություն և բարձր հստակությամբ պատկեր; Առավելագույնը 2MP (1920 × 1080)@25/30 fps; H.265 կոդեկ, սեղմման բարձր արագություն, Ներկառուցված IR LED, իսկ լուսավորության առավելագույն հեռավորությունը 30 մ է, ROI, SMART H.264+/H.265+, ճկուն կոդավորում, DWDR, 3D NR, HLC, BLC, Խելացի մոնիտորինգ՝ ներխուժում, կապուղի; շարժման հայտնաբերում, գաղտնիության քողարկում, ձայնի աննորմալություն, SD քարտ չկա, SD քարտը լի է, SD քարտի սխալ, ցանցի անջատում, IP կոնֆլիկտ, անօրինական մուտք և լարում հայտնաբերում; առավելագույնը 256 G micro SD քարտ; ներկառուցված MIC; 12V DC/PoE սնուցման աղբյուր;
--	--	--	--	--	--	--

					IP67 պաշտպանություն: 63 Ներքին տեսախցիկի տուփ լարերի մոնտաժման համար 60 Ցանցային տեսախցիկ արտաքին առնվազն 4MP, 1/3" CMOS պատկերի սենսոր, ցածր լուսավորություն, պատկերի բարձր հստակություն, 4MP (2560 × 1440)@25/30 fps, 4MP (2688×1520) @ 20 fps, H.265 կոդեկ, Ներկառուցված IR LED, առավելագույն IR հեռավորությունը՝ 60 մ, ROI, օբյեկտիվ 2,7-13,5մմ, SMART H.264/H.265, ճկուն կոդավորում, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, Խելացի հայտնաբերում, Ներխուժում, կապուղի, Անոմալիաների հայտնաբերում. Շարժման հայտնաբերում, վիդեո կեդծում, առանց SD քարտի, SD քարտը լի է, SD քարտի սխալ, ցանցն անջատված է, IP կոնֆլիկտ, անօրինական մուտք, խափանում, տեղային ահազանգ, լարման հայտնաբերում, աննորմալ ձայն, Alarm 1/1; աուդիո՝ 1 մուտք, 1 ելք; մաքս. 256 ԳԲ Micro SD-ի ապահովում, 12V DC/PoE հոսանքի աջակցություն, IP67 պաշտպանություն, IK10
--	--	--	--	--	--

						պաշտպանություն: 8 Մոնտաժային տուփ արտաքին տեսախցիկի համար, մետաղական 5 Ցանցային տեսաձայնագրիչ, նախատեսված 8 տեսախցիկի միացման համար, մուտքային թողունակություն առնվազն 80մբ/վրկ, կոշտ սկավառակի ապահովում՝ մինչև 10տբ 1 հատ: 11 Ցանցային միակցիչներ, RJ45, 5րդ կատեգորիա մետաղական 2000 Ցանցային մալուխ ծայրակալներով, 5րդ կատեգորիա, 0.5մ 200 Ցանցային մալուխ ծայրակալներով, 5րդ կատեգորիա, 1մ 100 Տեսապատի ուլտրա-HD ցանցային վիդեո ապակողավորիչ, H.265+/ H.265/ H.264/ MPEG4/ MPEG2/ MJPEG տեսանյութի վերծանում, Գերբարձր վերծանման ունակություն, մինչև 32 ՄՊ, 2 հատ HDMI մուտք և 2 հատ DVI-I մուտք, 9 հատ HDMI ելք, 1/4/6/8/9/16/25/36 պատկերի բաժանում, Ինտերֆեյս 2 RJ45 ցանցային պորտ (10M/100M/1000M); 3 RS232 (1 DB9, 2 RJ45); 1 RS485, Էկրանների միացման հսկողություն՝ խոշորացման/միաձուլման/շրջման/վերածման համար: Սնուցումը
--	--	--	--	--	--	---

					AC100-240V, 50Hz-60Hz, աշխատանքային պայմաններ -10 °C to +55 °C, չափը` 1.5Ս 1 Չկառավարվող ցանցային բաժանարար,մուտքային քանակը առնվազն 8 հատ, թողունակությունը 10/100/1000Մբ/վրկ 5 Չկառավարվող ցանցային բաժանարար,մուտքային քանակը առնվազն 5 հատ, թողունակությունը 10/100/1000Մբ/վրկ 5 Ցանցային երթուղիչ, մուտքային քանակը առնվազն 10 հատ, թողունակությունը 10/100/1000Մբ/վրկ 2
--	--	--	--	--	--