

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ֆլեքսիբլ Ափլիքեյշնս ՓԲԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/134 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
17	ZKTeco	ZKTeco	ZKTeco	ZKTeco	<p style="text-align: center;">Հաճախումների —</p> <p>աշխատաժամանակի գրանցման համակարգ Համակարգը բաղկացած է 1 հատ պտտադռնակից, հարակից դռնակից և ճաղավանդակից, առնվազն 2 հատ դեմք, մատնահետք և քարտ կարդացող սարքից, առնվազն 2 հատ կանգնակից՝ դեմք կարդացող սարքի համար:</p> <p>Պտտադռնակը ունի հետևյալ տեխնիկական պարամետրերը՝</p> <p>Տեսակ - Մեխանիկական Պատյան - Չժանգոտվող պողպատ (SUS304)</p> <p>Գույն- Արծաթագույն Անցման լայնություն - առնվազն 500 մմ</p>

Երկարություն - առնվազն 480 մմ
Լայնություն - առնվազն 280 մմ
Բարձրություն - առնվազն 1008 մմ
Քաշ - առնվազն 31 կգ
Աշխատանքային ջերմաստիճան -
առնվազն 28°C-ից +60°C
Աշխատանքային խոնավություն -
առնվազն 5%-80% Մուտքի լարում
(AC) - առնվազն 100-240 Վ Մուտքի
լարում (DC) - առնվազն 12 Վ
Հաճախականություն - առնվազն
50/60 Հց Էներգիայի սպառում -
առնվազն 18 Վտ Պտտադռնակի
կողքի ազատ տարածքը փակվելու է
հետևյալ պարամետրերին
համապատասխանող
ճաղավանդակով /հարակից
դռնակով/ •մետաղի նյութ -
այլումին •բարձրություն - առնվազն
870մմ •խողովակի հաստություն -
առնվազն 50մմ •հիմնական
շրջանակ - առնվազն 50մմ
•ճաղավանդակ - առնվազն 2մ
•կոնստրուկցիան համակցվելու է և
ամրանա գործարանային այլումինե
դետալներով Դեմք, մատնահետք և
քարտ կարդացող սարքը գրանցում է
աշխատակիցների մուտքն ու ելքը և
ունենա հետևյալ տեխնիկական

պարամետրերը՝ Հաճախումների կառավարման համակարգի՝ AMG Time ծրագրային ապահովման Օսկայն տարբերակի հետ սինխրոն և անխափան աշխատելու հնարավորություն

- Դռների/տուրնիկետների հետ համակցման հնարավորություն
- Դեմքերի քանակ՝ առնվազն 1,500
- Մատնահետքերի քանակ՝ առնվազն 2,000
- Քարտերի քանակ՝ առնվազն 2,000
- Գրանցումների քանակ՝ առնվազն 100,000
- Միացման եղանակ՝ TCP/IP • USB

կրիչով տվյալների դուրս բերում՝ Այո

- Էկրան՝ առնվազն 2.8" TFT Touch Էկրան
- Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ 0°C-ից +45°C
- Աշխատանքային խոնավություն՝ առնվազն 20%-80%
- Հոսանք՝ DC 12V 1.5A
- Չափսեր՝ առնվազն 167.5 x 148.8 x 32.2 մմ

Դեմք կարդացող սարքի տեղադրման համար նախատեսված կանգնակը ունի հետևյալ տեխնիկական պարամետրերը՝

- Կարգավորման անկյուն հորիզոնական՝ առնվազն 30°
- Ուղղահայաց՝ առնվազն 20°
- Մետաղը՝ երկաթ
- Չափսեր՝

առնվազն 400x265x1350 մմ
Մատակարարը՝ •կիրականացնի
սարքերի տեղադրումը և ինտեգրումը
` առանց նոր ծրագրային
ապահովման ներդրման
•իրականացնի սարքերի
տեղադրումը և համակցումը գործող
ծրագրային ապահովմանը
•իրականացնի սարքերի
տեղադրման աշխատանքները
պատվիրատուի կողմից
մատնանշված հասցեում •
ապահովի սարքերի ինչպես միմյանց
միջև տվյալների անխոչընդոտ
փոխանցման, այնպես էլ՝ սինխրոն
աշխատանք առկա ծրագրային
ապահովման հետ Սարքերի՝ առկա
ծրագրային ապահովման հետ
ինտեգրացիայի ընթացքում ի հայտ
եկող ցանկացած փոփոխություն և
չնախատեսված ու չհաշվարկված
լրացուցիչ ծախսերը կապահովի
մատակարարը: Երաշխիքային
ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի
Տեղադրումը կիրականացվի
մատակարարի միջոցներով:
Ապրանքի մատակարարումը մինչև
Պատվիրատուի պահեստային
տնտեսություն /Մալաթիա-

					Սեբաստիա 32/ կատարում է վաճառողը: * Ապրանքները նոր են, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЗАО Флексибл Апликейшнс в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/134
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
17					