

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԼանԱր Սերվիս ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/101 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|--------------|---------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 10 | V CLOUDPOINT | V CLOUDPOINT | V CLOUDPOINT | V CLOUDPOINT | vCloudpoint v1 / Չրոյակն հաճախորդ սարք, որը ունի իր սեփական ծրագրային ապահովման և կառավարման համակարգը, որը կոչվում է vmatrix. Այն հնարավոր է աշխատացնել Windows server օպերացիոն համակարգով և գործարկել RDS և VDI ձևաչափերով: vmatrix-ն անվճար է, և չի ենթադրում տարեկան վճարումներ: Սարքը հնարավոր է ամրացնել մոնիտորի հակառակ կողմում: Ունի հակագողության հարմարանք: Մոնիտորի միացման բոլոր հարմարանքները առկա են |

հավաքածուի մեջ: Սարքը կարելի է նաև դնել՝ այդ հարմարանքը ևս առկա է հավաքածուի մեջ: Չափսերն են՝ 93(ե)*90(լ)*18(խ) մմ, քաշը՝ 150 գրամ Սարքն ունի մեկ հատ HDMI և մեկ հատ VGA ելքեր, ունի 4 հատ USB 2.0 ելք, մեկ հատ RJ45 ելք 10/100/1000Mbps ինտերնետի առագուղյան սատարմամբ, բարձրախոսի և խոսափողի մեկական ելքեր, հոսանքի միացման ելք 5V DC մուտք: Էներգիայի ծախսը՝ 5W, սպասման ռեժիմում ոչ ավել քան՝ 0,2վատ Սարքը ունի սնուցման/վերականգնման անջատիչ: Հնարավոր է ավելացնել լրացուցիչ արտաքին WIFI ավեհավաք՝ 802.11b/g/n: Սարքը ապահովում է թե Էկրանի նորմալ բանաձև (32 բիթ @ 60 Հց).640×480, 800×600, 1024×768, 1280×1024 և 1600×1200, և թե Էկրանի լայն բանաձև (32 բիթ @ 60 Հց):1360×768, 1366×768, 1440×900, 1600×900, 1680×1050 և 1920×1080: Նաև ապահովում է Full HD 1080p բոլոր մեդիա ձևաչափերի համար (Հյուրընկալող կողմի ցուցադրում տեղական և վեբ

ներկառուցված տեսանյութերի համար մեդիա նվազարկիչների մեծ մասում, հաճախորդի կողմից տեղական տեսանյութերի ցուցադրում VLC նվազարկիչ 2.1.5 կամ ավելի նոր տարբերակների համար): Սարքը արտոնագրված է ԱՆԼԻ հետեվյալ հավաստագրերը՝ FCC Դաս A&B, CE, CCC, RoHS համարժեք, BIS, NOM, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 Շահագործման պայմանները՝ 0-40 աստիճան, 10-85 տոկոս հարաբերական խոնավության պայմաններում, ոչ կոնդենսացվող տարածքում Ծրագրային ապահովումը աջակցում է՝ Microsoft Windows XP SP3 Pro 32bits, 7, 8 ,8.1 & 10 (excluding Starter, Home Basic and Insider editions), Server 2003 32 bits, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016,2019 Multipoint Server 2011, 2012 USB միակցիչը համատեղելի է նշված սարքերի հետ՝ Storage Devices, USB Hubs, Single, Multi-functional & Dot Matrix Printers, Smart Card Reader, Office & POS Scanners, Single Touch Screens, Ukeys, Parallel to USB Convertors,

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>etc; Լրացուցիչ սարքերի կիրառման դեպքում այդ սարքերին համապատասխան սնուցման աղբյուրների առկայությամբ: Մեկ կառավարման ծրագրային ապահովումը աջակցում է մինչև 99 շահագործող: Համակարգի շախահործման միջին ժամանակահատվածը ավել է 100,000 ժամից: Երաշխիքային ժամկետ - 1 տարի:</p> |
|--|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ЛанАр Сервис в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/101 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------------|----------------------------|--|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 10 | VCLOUDPOINT | VCLOUDPOINT | VCLOUDPOINT | VCLOUDPOINT | vCloudpoint v1 / Չրոյակն հաճախորդ սարք, որը ունի իր սեփական ծրագրային ապահովման և կառավարման համակարգը, որը կոչվում է vmatrix. Այն հնարավոր է աշխատացնել Windows server օպերացիոն համակարգով և գործարկել RDS և VDI ձևաչափերով: vmatrix-ն անվճար է, և չի ենթադրում տարեկան վճարումներ: Սարքը հնարավոր է ամրացնել մոնիտորի հակառակ կողմում: Ունի հակագողության հարմարանք: Մոնիտորի միացման բոլոր հարմարանքները առկա են |

հավաքածուի մեջ: Սարքը կարելի է նաև դնել՝ այդ հարմարանքը ևս առկա է հավաքածուի մեջ: Չափսերն են՝ 93(ե)*90(լ)*18(խ) մմ, քաշը՝ 150 գրամ Սարքն ունի մեկ հատ HDMI և մեկ հատ VGA ելքեր, ունի 4 հատ USB 2.0 ելք, մեկ հատ RJ45 ելք 10/100/1000Mbps ինտերնետի առագուղյան սատարմամբ, բարձրախոսի և խոսափողի մեկական ելքեր, հոսանքի միացման ելք 5V DC մուտք: Էներգիայի ծախսը՝ 5W, սպասման ռեժիմում ոչ ավել քան՝ 0,2վատ Սարքը ունի սնուցման/վերականգնման անջատիչ: Հնարավոր է ավելացնել լրացուցիչ արտաքին WIFI ավեհավաք՝ 802.11b/g/n: Սարքը ապահովում է թե Էկրանի նորմալ բանաձև (32 բիթ @ 60 Հց).640×480, 800×600, 1024×768, 1280×1024 և 1600×1200, և թե Էկրանի լայն բանաձև (32 բիթ @ 60 Հց):1360×768, 1366×768, 1440×900, 1600×900, 1680×1050 և 1920×1080: Նաև ապահովում է Full HD 1080p բոլոր մեդիա ձևաչափերի համար (Հյուրընկալող կողմի ցուցադրում տեղական և վեբ

ներկառուցված տեսանյութերի համար մեդիա նվազարկիչների մեծ մասում, հաճախորդի կողմից տեղական տեսանյութերի ցուցադրում VLC նվազարկիչ 2.1.5 կամ ավելի նոր տարբերակների համար): Սարքը արտոնագրված է ԱՆԼԻ հետեվյալ հավաստագրերը՝ FCC Դաս A&B, CE, CCC, RoHS համարժեք, BIS, NOM, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 Շահագործման պայմանները՝ 0-40 աստիճան, 10-85 տոկոս հարաբերական խոնավության պայմաններում, ոչ կոնդենսացվող տարածքում Ծրագրային ապահովումը աջակցում է՝ Microsoft Windows XP SP3 Pro 32bits, 7, 8 ,8.1 & 10 (excluding Starter, Home Basic and Insider editions), Server 2003 32 bits, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016,2019 Multipoint Server 2011, 2012 USB միակցիչը համատեղելի է նշված սարքերի հետ՝ Storage Devices, USB Hubs, Single, Multi-functional & Dot Matrix Printers, Smart Card Reader, Office & POS Scanners, Single Touch Screens, Ukeys, Parallel to USB Convertors,

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | etc; Լրացուցիչ սարքերի կիրառման դեպքում այդ սարքերին համապատասխան սնուցման աղբյուրների առկայությամբ: Մեկ կառավարման ծրագրային ապահովումը աջակցում է մինչև 99 շահագործող: Համակարգի շախահործման միջին ժամանակահատվածը ավել է 100,000 ժամից: Երաշխիքային ժամկետ - 1 տարի: |
|--|--|--|--|---|