# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

Տեքսուորլդ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/3-ՀԱՆԴԵՐՁԱՆՔ ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի<br>տեխնիկական բնութագիրը |
|---|---|
| 67 | Կոստյում՝ ձմեռային, գունաքողարկված ՛՛ՀՆՉ՛՛ /բաճկոն և տաբատ /: Արտադրված է ԱՄՆ հատուկ նշանակության զորքերի մուլտիկամ (MC), գունաքողարկմամբ, կամ համարժեք, «Ռիպստոպ» տեսակի նույն գունավորմամբ գործվածքից, 1մ2 մակերասային խտությունը՝ 215գր-235գր, բաղադրությունը՝ բամբակ, պոլիէսթեր և այլ նյութերի համադրմամբ: Ձմեռային կոստյումը ամրապնդած է ջրայուղաանդրադարձնող ծածկույթով, 1մ2 մակերեսային խտությունը՝ 225-240գր, բաղադրությունը՝ բամբակ, պոլիէսթեր, և այլ նյութերի համադրություն, տաք ներդիրով: Բաճկոնը ուղիղ ձևածքով է, թիկունքը և առաջամասը անջրաթափանց, քամապաշտպան շերտով, առաջամասի և հետևամասի ներդիրը մշակվում է անջրաթափանց արհեստական կտորով, երկկողմանի մզդակարված 300 գրամ մակերեսային խտությամբ սինտեպոնով, թևքերը՝ անջրաթափանց արհեստական կտորով միակողմանի մզդակարված 200 գրամ մակերեսային խտությամբ սինտեպոնով: Աստառը մշակվում է 90 գրամ մակերեսային խտությամբ արհեստական կտորից, բաղադրությունը՝ 100% պոլիէսթեր: Բաճկոնի թիկունքամասը և առաջամասը մշակված է վրակարված կոկետկայով, երկու կարանի: Առաջամասերում մշակված են 2 կողային վրադիր կափույրով փակվող գրպաններ, որոնք կողքից բացվածքով են (ներքին կրկնակի գրպաններ, ստորին հատվածում ամրակարված են): Գրպանի լայնությունը 20սմ, երկարությունը 22սմ, կափույրի լայնությունը 5,8-6,5սմ, որոնք կոճկվում են գաղտնի կոճվածքով՝ 2 օղակ կոճակով: Կափույրները և վրադիր գրպանների եզրերը զարդակարված են 0,5-0.6սմ կարի լայնությամբ: Կողքի զարդակարերը վրակարված են 1 մմ կարի լայնությամբ: Բաճկոնի թևքերը բաղկացած են երեք կտորից, առանց ուսագլխի կարի /ռեկլամ ձևի/, կարված են փակ զույգ կարերով: Թևքերի |

վերին հատվածում մշակվում են կափույրով փակվող թեք վրադիր գրպաններ, լայնությունը 14-14,5սմ, խորությունը 15-15,5սմ, կափույրի լայնությունը 6-6,5սմ: Կափույրները կոճկվում են զույգ կոճակներով՝ գաղտնի կոճկվածքով: Գրպանների թեքությունը դեպի ներս, ուսակարերի կենտրենական առանցքի նկատմամբ՝ 15 աստիճան: Վրադիր գրպանների կափույրները զարդակարված են 0.5սմ լայնությամբ կարով: Թևքերը ներկարված են ամբողջովին փակ զույգ կարերով: Թևքերի արմնկամասում վրակարված են լրացուցիչ, կրկնակի զարդակարերով ուղղանյունաձև /երկու անկյունները շեղ/ արմնկակալներ, իսկ թևքերը հավաք պահելու համար արմնկակալների հակառակ հատվածում՝ ծալվող մասում, ներկարված են 3 սմ լայնքով ռեզինային գաղտնի, կարգավորվող, ձգաններ ձգաններ: Թևքերի ներքևի մասում մշակված են թևքի լայնությունը կարգավորող, ձգվող պատաններ, որոնց կարգավորումն իրականացվում է 2հատ կոճակով և 1 հատ օղակով: Ձախ թևքի վրադիր գրպանի կենտրոնում կարվում է «ՀՀ ԱԱԾ ՀԱՏՈՒԿ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՋՈՐՔԵՐ» թևքանշանը: Բաճկոնի կոկետկայից 3սմ ներքև աջ կողմում կարվում է կրծքանշան «ՀԱՏՈՒԿ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՋՈՐՔԵՐ», իսկ ձախ կողմում կարվում է 13-14սմx2.8սմ ձևաչափի ինքնակպճուն ժապավեն, կրծքանշան «ԱՐՅԱՆ ԿԱՐԳԻ» համար: Բաճկոնը միալանջ է, գաղտնի կենտրոնական կոճվածքով, կոճկվում է 70 սմ երկարությամբ, խոշոր ատամներով /տրակտոր տեսակի/ շղթայով, մեկ գլխիկանի ( գլխիկի չափսը № 6): Բաճկոնի շղթան ծածկվում է 7.5 սմ լայնությամբ կափույրով, որը կոճկվում է 5 հատ փակ գաղտնի կոճկվածքով, 20-22մմ-անոց կոճակով : Բաճկոնի և թևքերի ներքևի եզրերը ծալված են և վրակարված: Ծալման լայնությունը պատրաստի վիճակում՝ 2սմ: Թևքերի ներքևի եզրերին, դաստակի հատվածում առկա են դեղնականաչավուն կամ դարչնագույն գործվացքից կրկնակի ծալակարված, քամիապաշտպան մանժետներ, որոնց վրա բթամատին անցկացման համար արված են անցքեր (ըստ նմուշի): Բաճկոնի գոտկատեղի ուղղությամբ մշակվում է գաղտնի գոտկանման պարան իրանի հարմարեցման չափսերի կարգավորման համար: Բաճկոնի վզատեղին մշակված է կտրած կանգունակով օձիք: Օձիքի լայնությունը միջնամասում 13սմ, ներսի կողմից մշակված կանաչ կամ դեղնականաչավուն գույնի ֆլիս տեսակի կտորով, որի միացման կարում մշակված է կախիչ: Օձիքի հետադարծ երեսին մշակվում է եզրեր 6սմx2.5սմ կպչուն ժապավենով (3-4 հատ ) փակվող տոպրակացու կտոր, որի մեջ տեղադրվում է գլխանոցը /կապյուշոն/: Գլխանոցը կարվում է երեսացու կտորից՝ մեջը աստառով, որը բաղկացած է 3 կտորից՝ դիմային մասի երկու կտորները երկարացված են յուրաքանչյուր կողմից 16-17սմ, որոնց յուրաքանչյուրի վրա կարված է 2 զուգահեռ կպչուն ժապավեններ 8սմx2.5սմ ձևաչափի, նախատեսված դեմքի ծնոտային հատվածը ցրտից և քամուց պաշտպանելու համար, դիմային մասով անցնում է գաղտնի 3մմ կլոր էլաստիկ ժապավեն, երկու կողմից պլաստմասե կարգավորիչներով: Գլխանոցի հետևամասը վրադիր կտորով է, որի միջով անցնում է 3մմ կլոր էլաստիկ ժապավեն /ռեզին/ պլաստմասե կարգավորիչով և 10սմx3.5սմ ձևաչափի կարգավորիչ լեզվակով, որը ամրանում է գլխանոցին ինքնակպչուն ժապավենով: Գլխանոցի վրա՝ օձիքի միացման

| | |
|---|---|
| | կարից 1.5սմ վերև մշակվում է 3 հատ 6սմx2.5սմ կպչուն ժապավեն տոպրակացու կտորի կոճկման համար: Լանջափեշի ձախ կողմում շղթային զուգահեռ մշակված է գաղտնի ծոցագրպան (20սմ խորությամբ) ատրճանակի համար, որը կոճկվում է 16սմ երկարությամբ շղթայով: Գրպանի ներսից ամրացվում է քուղ՝ մետաղական ամրակով: Բաճկոնի աստառի ձախ կրծքամասում մշակված է ծոցագրպան՝ շերտիկով, որը կոճկվում է ինքնակպչուն ժապավենով: Ուսերի վրա տեղադրված են ուսադիրներ (5սմ*9սմ) ախլակների վրա նույն գործվածքից, սլաքաձև ախլակները կոճկվում են մեկ դեղնականաչավուն գույնի կոճակ օղակով: Տաբատը ունի կոնքային հատվածում լայն ձևվածք, մշակված է լայն գոտիով, որը շեղանկյուն ձևով զարդակարված է: Տաբատի լայն ձևվածքը ապահովում է տաք ներքնաշորի վրայից հագնելու ժամանակ մարտիկի շարժումների ազատությունը: Առաջամասը կողքի թեք կտրված գրպաններով է, խորությունը՝ հաշված գոտուց, 22-24սմ: Գրպանի վերնամասը կիսակամարային ձևվածքով է, (բերանը 14-16սմ բացվածքով) մշակված է 0.6 սմ լայնությամբ զարդակարով՝ ծայրերը ամրակարված: Գոտու վրա տեղադրված են 8 կամրջակներ, յուրաքանչյուրը 5.5սմx1.5սմ ձևաչափի՝ ամրակարված: Հետևի մասի 2 կամրջակները ամրակարված են և կարող են ավելի լայն լինել, որպեսզի ապահովեն՝ կախոցի և պարանի միջոցով, քաշելով, մարտիկի դուրս բերումը կրակի գոտուց: Ծնկների հատվածում՝ առաջամասում վրակարված են ծնկակալեր, իսկ հետին հատվածում՝ ծալվող մասում, ներկարված են 3 սմ լայնքով գաղտնի, կարգավորվող, ռեզինային ձգաններ : Տաբատը կոճկվում է գաղտնի կոճկվածքով, 21-23սմ-անոց շղթայով և գոտու վրա՝ 2 հատ (վերևի և ներքևի) 20-22 մմ տրամագծով օղակ կոճակներով: Տաբատի ներդիրը մշակվում է մզդակարված, անջրաթափանց գործվածքից աստառի հետ 200 գրամ մակերեսային խտությամբ սինտեպոնով, որը անցնում է գոտուց մինչև տաբատի ստորին եզրից 15 սմ բարձրություն (15սմ-անոց փողքի հատվածը կիսաճթքավոր կոշիկի մեջ մտնող մասն է): Տաբատի փողքային մասի ծալվածքի միջով անց է կացվում ռետինային քուղեր, մանժետներ, որոնց ծայրերը դուրս են գալիս ծալվածքի ներսից արված անցքերից: Հետնամասում գոտին լայնացրած է (ունի զիգզագաձև կտրվածք) և ամբողջությամբ զարդակարված է: Առաջամասի կողքերից կափույրով երկծալ վրադիր գրպաններ են; Կափույրները կոճկվում են գաղտնի կոճկվածքով՝ 2 հատ կոճակով: Վրադիր գրպանների եզրերը, ծնկակալները զարդարված են զույգ ասեղ զարդակարով: Արտաքին տեսքը՝ համաձայն Պատվիրատույի կողմից ներկայացվող նմուշի: Բոլոր պարամետրերի, չափումների թույլատրելի շեղումները՝ 2%: Բաճկոնի և տաբատի ներսամասում փակցվում է համազգեստի խնամքի վերաբերյալ պիտակ (պիտակի չափսերը 4-4,5սմ * 5-5,5սմ), որի վրա պետք է նշված լինի. արտադրող կազմակերպության անվանումը, չափս-հասակը, կտորի բաղադրությունը և խնամքի վերաբերյալ տեղեկություն /լվացքի 300C ջրի ջերմաստիճանի, արդուկման և քիմմաքրման/: Բաճկոնի վերևից երկրորդ կոճակի վրա պետք է կախված լինի պիտակ, պիտակի վրա պետք նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը: Փաթեթավորումը՝ |

| | |
|---|---|
| | հակերով, հակերի մեջ 2 լրակազմ, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ` 1 լրակազմ: Հակերի չափսերը պետք է համապատասխանեն համազգեստի չափսերին, որպեսզի համազգեստը չճմրթվի: Հակերը` պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսը և տարեթիվը: Մարտական համազգեստի ձևը և գոնավորումը, չափումների բնութագրին համապատասխանությունը ստուգելու համար, մինչ արտադրելը, Պատվիրատուին է ներկայացվում 3 լրակազմ (48/4, 52/3, 58/2 չափս-հասակի) արտադրանքի փորձանմուշներ: Արտադրվում են 44/2 մինչև 64/6 չափս-հասակի: Պատվիրատույի հետ պատվերի ճշտությունը համաձայնեցվելուց հետո Կատարողին տրամադրվում է չափս-հասակային, արյան կարգերի քանակական տվյալները, խմբաքանակը արտադրելու համար: |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

ООО Тексуорлд в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/3-ՀԱՆԴԵՐՁԱՆՔ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |
|---|---|
| | технические характеристики |
| 67 | Костюм зимний, камуфляжный, “ВОН” (куртка и брюки) Изготовлено в окраске войск специального назначения США “мультикам” (МС) или аналогичной окраски, из ткани типа "рипстоп" той же окраски, поверхностной плотностью на 1 м2 - 215-235 г, состав: кобинорованные хлопок, полиэстер и другие материалы. Зимний костюм армирован водомаслоотталкивающим покрытием поверхностной плотности на 1 м2 -225-240 г, состав: хлопок, полиэстер и комбинация других материалов, с теплой прокладкой (утеплителем). Куртка прямого покроя, спина и передняя часть - с водонепроницаемым ветрозащитным слоем, подкладка спереди и сзади проработана водонепроницаемой искусственной тканью, двусторонняя прокладка из синтепона поверхностной плотностью 300 граммов, рукава изготовлены из водонепроницаемой искусственной ткани, с односторонней прокладкой из синтепона поверхностной плотностью 200 граммов. Подкладка изготовлена из искусственной ткани поверхностной плотностью 90 граммов. Состав - 100% полиэстер. Задняя и передняя части куртки проработаны кокеткой, вшитой на двойных швах. Передние части имеют 2 боковых кармана с клапанами, закрывающихся сверху, с разрезом сбоку (внутренние сдвоенные карманы, вшитые в нижней части Ширина карманов - 20 см, длина - 22 см, ширина клапана - 5,8-6,5 см. Клапаны застегиваются на потайную пуговицу с 2 петлями. Клапаны и края накладных карманов прострочены швом шириной 0,5-0,6 см. Боковые декоративные швы прострочены строчкой шириной 1 мм. Рукава куртки состоят из трех частей, без плечевого шва (типа реглан), сшиты закрытыми парными швами. В верхней части рукавов предусмотрены косые накладные карманы с клапаном |

шириной 14-14,5 см, глубиной 15-15, 5 см, шириной клапана 6-6, 5 см. Клапаны застегиваются на парные пуговицы потайной застежкой. Наклон карманов внутрь относительно центральной оси плечевых швов на 15 градусов. Клапаны накладных карманов украшены декорированы швом шириной 0,5 см. Рукава вшитые, прошитые парными швами. На локтевых участках рукавов проработаны дополнительные, с двойными накладками, прямолинейные (два угла наискось) налокотники, а для удержания рукавов в сборе на противоположной стороне налокотников, в части сгиба, проработаны потайные прорезиненные карабины шириной 3 см. Нижняя часть рукавов оснащена эластичными застежками, регулирующими ширину рукава, регулировка которых осуществляется с помощью 2 пуговиц и 1 петли. На накладной карман на левом рукаве пришивается нарукавный знак (шеврон) "ВОЙСКА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ СНБ РА". На 3 см ниже кокетки куртки с правой стороны пришивается значок "ВОЙСКА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ", а с левой стороны пришивается липучая лента формата 13-14 см х 2, 8 см, для знака "ГРУППА КРОВИ". Куртка однобортная, с потайной центральной застежкой, застегивается на змейку длиной 70 см, с крупными зубьями (типа "трактор")цепью, с одной головкой (размер головки - № 6). Застежка-молния куртки закрывается клапаном шириной 7,5 см, который застегивается на 5 закрытых потайных 20-22-мм пуговиц. . Нижние полы и края куртки и рукавов загнуты и прострочены. Ширина сгиба в готовом виде – 2 см. По нижним краям рукавов, в области запястья,. прорабатываются ветрозащитные манжеты из желтовато-зеленой или коричневой ткани с двойной складкой и отверстиями для большого пальца (согласно образцу). В направлении талии куртки разработана потайной поясной шнур для регулировки размеров торса и талии. На шейном отделе куртки проработан срезной стоячий воротник. Ширина воротника посередине 13 см, внутренняя сторона обработана тканью из флиса зеленого или желто-зеленого цвета, на соединительном щве воротника проработана петля-вешалка. Обратная сторона воротника проработана по краям липучей лентой размером 6 см х 2,5 см (3-4 шт.), закрывающейся тканью-чехлом, в которую помещается капюшон. Капюшон сшит из лицевой ткани с подкладкой внутри, состоящей из 3 частей: две части лицевой стороны удлинены на 16-17 см с каждой стороны, к каждой пришито по 2 параллельных липучих ленты размерами 8 см х 2,5 см, предназначенных для защиты части челюстной части лица от холода и ветра, через переднюю часть проходит потайной круглый эластичный ремешок толщиной 3 мм с пластиковыми регуляторами с обеих сторон. Задняя часть капюшона выполнена из накладной ткани, через которую проходит круглая эластичная лента (резина) толщиной 3 мм, с пластиковыми регуляторами и язычком регулятора формата 10 см х 3,5 см, который крепится к капющону липучей лентой. На капюшоне, на 1,5 см выше соединительного шва воротника, проработано 3 отрезка липучей ленты размером 6 см х 2,5 см, для

застегивания ткани-чехла. На левой стороне нагрудной части борта параллельно цепочке расположен потайной внутренний нагрудный карман (глубиной 20 см) для пистолета, застегивающийся на цепочку длиной 16 см, Со внутренней стороны картманы крепится шнур на металлическом креплении. На левой стороне грудной части подкладки куртки проработан нагрудный карман с кантом, застегивающийся на липучую ленту. На плечах расположены погоны (5 смх9 см) из той же ткани, что и на хлястиках, хлястики в форме стрелок застегиваются на одну петлю-пуговицу желтовато-зеленого цвета. Брюки имеют широкий раскрой в области таза, проработаны широким поясом, украшенным диагональным декоративным швом. Широкий покрой брюк обеспечивает свободу движений бойца при ношении поверх теплого нижнего белья. Передняя часть - с карманами косого кроя по бокам, глубина, считая от пояса - 22-24 см. Верх кармана полукруглой формы (пройма с разрезом14-16 см) проработан декоративным швом шириной 0,6 см с закрепленными концами. На поясе проработано 8 петель шириной 5,5см х -1,5. Две перемычки на спине вшиты и могут расширяться, чтобы с помощью подвески и веревки вытягивать бойца из зоны обстрела. В области колен спереди пришиты наколенники, а в задней части, в сгиба колена, проработаны потайные регулируемые резиновые сленты-карабины шириной 3 см. Брюки застегиваются на потайную застежку-цепочку длиной 21-23 см и на 2 петли на поясе (сверху и снизу) с пуговицами диаметром 20-22 мм Прослойка брюк проработана синтепоном поверхностной плотности 200 грамм с прошитой подкладкой из водонепроницаемой ткани, которая проходит от пояса до высоты 15 см над нижним краем брюк (часть обшлага длиной 15 см входит в обувь - полуботинки). Через складку на участке обшлагов брюк продеваются резиновые шнуры, манжеты, концы которых выводятся из отверстий, проделанных на внутренней стороне обшлага. Сзади пояс расширен (имеет зигзагообразный вырез) и полностью декорирован. По бокам передней части расположены накладные карманы с двойной складкой и с клапаном. . Клапаны застегиваются потайной застежкой на 2 пуговицы. Края накладных карманов и наколенников украшены парными игольчатыми швами. Внешний вид - в соответствии с образцом, представленным заказчиком. Допустимые отклонения всех параметров и замеров - 2%. %. На внутренней стороне куртки и брюк крепится этикетка по уходу за униформой (размеры этикетки 4-4,5 см х 5-5,5 см), на которой должны быть указано: наименование организации-производителя, размер-рост, состав ткани и информация по уходу (температура воды для стирки 300 ° С, глажка и химчистка). Этикетка должна быть прикреплена ко второй пуговице вверху куртки, на этикетке должны быть указаны наименование ассортимента, размер, наименование организации-производителя, год выпуска. Упаковка: В стопках (тюках), по 2 комплекта в стопке, ассортимент - в прозрачных полиэтиленовых пакетах, по 1 комплекту в 1 пакете. Размеры стопки должны соответствовать размеру

| | |
|---|---|
| | униформы, чтобы униформа не мялась. Стопки (тюки) маркированные, на этикетках должны быть указаны наименование ассортимента, количество, размеры, наименование организации-производителя, месяц и год изготовления. Для проверки фасона и расцветки боевой формы и ее соответствия спецификации, перед изготовлением заказчику предоставляются 3 комплекта (48/4, 52/3, 58/2 размера-роста) тестовых образцов товаров. Производятся в размерах-росте с 44/2 по 64/6. После согласования точности заказа с заказчиком исполнителю для производства партии предоставляются данные о размере и росте, а также количественные данные о группах крови. |