

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ի Ձի Էլեկտրոնիքս ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-ՏՊԻՉ/2024/Լ-49 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Zebra	Zebra	DT printer ZQ320 Plus	Zebra Technologies Corporation	Ձերմային տպիչ Տպիչի տեսակը՝ շարժական մոնոխրոմ (սև/սպիտակ, b/w) Տպագրման եղանակը՝ ուղղակի ջերմային Տպման արագությունը՝ առավելագույն 100մմ/վ Միացման ինտերֆեյս՝ USB, Bluetooth Օպերատիվ հիշողություն (RAM) 128 Mb Flash հիշողություն՝ 256 MB. Սարքի՝ Քաշը մարտկոցով՝ 430 գր Լայնություն x Բաճրություն x Խորություն՝ ոչ ավել 130մմ X 117.7մմ X 49.5մմ Լուծաչափ՝ 203 dpi / 8 կետաչափ/մմ Սնուցման աղբյուր՝ վերալիցքավորվող լիթիում-իոնային մարտկոց 2000 ՄԱ

Պաշտպանվածությունը փոշուց և խոնավության թափանցումից IP54 ստանդարտով

Հարվածադիմացկուն՝ մինչև 1,5մ-ից ընկնելուց աշխատանքային բոլոր ջերմաստիճանների միջակայքում, 500 անգամ 1մ-ից ընկնելու դեպքում

Աշխատանքային ջերմաստիճանը առնվազն -15°-ից +50°C սահմանում

Պահպանման ջերմաստիճանը առնվազն -20°-ից +60°C սահմանում

Թույլատրելի խոնավության աստիճանը աշխատանքային ռեժիմում՝ 10% - 90% առանց կոնդենսացիայի

Դիմացկունությունը տատանումներին՝ MIL STD 810

Համապատասխանություն անվտանգության ստանդարտներին և ճառագայթման մակարդակներին՝ FCC մաս 15 և EN 55022 Class B limits; FCC, IC, Եվրոպական ստանդարտներ Bluetooth և 802.11a/b/g/n համար; TÜV և IEC 60950 անվտանգության ստանդարտներ ; NOM, C-Tick, VCCI, S-Mark, PSE, CCC, MII Bluetooth SIG-registered and Wi-Fi certified

Միացման ինտերֆեյս՝ Լարով՝ USB

2.0 Type-C; Անլար՝ BR/EDR, LE 4.2;  
Պասիվ NFC սարքերի միացման  
համար: Մարտկոցը՝ Li-On առնվազն  
2280 մԱ/ժ, 7.2Վ. Սնուցման/լիցքի  
խնայողությունն Հանգստի ռեժիմից  
միանգամից աշխատանքային  
ռեժիմի անցման հնարավորություն  
Տպիչ գլխիկի տաքացման  
աստիճանի ավտոմատ  
կարգավորման հնարավորություն  
Մարտկոցի լարման և  
կարգավիճակի ստուգման/դիտման  
հնարավորություն USB Type-C  
լիցքավորման հնարավորություն  
Նյութի (թղթի) լայնությունը՝ 80 մմ  
Տպման առավելագույն լայնությունը՝  
72 մմ Տպման երկարությունը՝  
շարունակական Նյութի (թղթի)  
գլանափաթեթի տրամագիծը  
առավելագույնը 40 մմ Նյութի (թղթի)  
հաստությունը՝ 0.05մմ - 0.16 մմ  
Նումների լեզուն՝ CPCL, ZPL  
Սենսորների առակայություն՝ թուղթը  
վերջացել է, թղթի խցիկի փականը  
բաց է Շտրիխ կոդի տեսակներ 1D:  
Codabar (NW-7), Code 39, Code 93,  
Code 128, EAN-8, EAN-13, 2 and 5  
digitadd-on, Interleaved 2-of-5,  
UCC/EAN 128, UPC-A, UPC-E, 2 and 5

digit add-on Շտրիխ կոդի տեսակներ  
2D: 2D Barcodes: AztecCode,  
DataMatrix, GS1/DataBar™  
(RSS)family, MaxiCode, MicroPDF417,  
PDF417, QR Code, TLC 39 Տպման  
պարամետրերի լրացուցիչ  
պահանջներ Մասշտաբային  
տառատեսակների և նախնական  
մասշտաբացվող տառատեսակների  
աջակցում Տեքստի  
խոշորացման/մասշտաբացման  
հնարավորություն Տեքստի տպման  
90° տեքման հնարավորություն  
Օգտագործողի կողմից սահմանված  
տառատեսակների, գրաֆիկայի և  
լոգոների տպման հնարավորություն  
Տպագրության ձևանմուշների  
աջակցություն; Ֆիքսված լայնության  
տառատեսակների և համաչափ  
լայնության տառատեսակների  
տպման հնարավորություն Cloud  
Print-ի հնարավորություն Savanna  
Data services (Send file to print) ի  
հնարավորություն PDF ֆայլերի  
տպում (առանց լրացուցիչ  
լիցենզիայի վճարի) Data Matrix  
Նիշերի (տառատեսակներ)  
տեսակների/չափերի առկայություն  
Latin, Arabic, Hebrew,

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

ООО ЕГ Электроникс в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом << СЧУ ЕЭСД 12-С712/2024/L-49 ниже представляет полное описание предлагаемого

SourceCodePro, simplified/traditional Chinese Օպերացիոն համակարգը` Link-OS Օպերացիոն համակարգի աջակցություն` Windows CE .NET, Pocket PC, Windows Mobile 2002, Windows Mobile 2003 SE, Windows XP, 2000, NT Android 2.3, 4.0, 4.1, և ավելի ևս; iOS 5, iOS 6, iOS 7, iOS 10. Կառավարման հնարավորություններ` Printer Setup Utilities 2 ռեժիմներում մշակարողում և կառավարում Type-C լարով միացում և կառավարում շեռակառավարման հնարավորություն` SOTI Printer Profile Manager Enterprise (PPME) Airwatch SureMDM (by 42Gears) VisibilityIQ Foresight (VIQF) BlueTooth Լրակազմը` • գոտուն ամրացնելու ամրակ • USB Type-C լար ոչ պակաս 1,5մ երկարությամբ • Տպիչների բազմապրոֆիլ լիցքավորման աջակցում (ընտրովի բազմաբնիկներ լիցքավորման առանձին մարտկոցներով ( ընտրությամբ); • Բջջային լիցքավորման աջակցություն պահեստային մարտկոցի համար ( ընտրությամբ); • Մեքենայի

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	Утилиты 2 ռեժիմներում մշակարողում և կառավարում Type-C լարով միացում և կառավարում շեռակառավարման հնարավորություն` SOTI Printer Profile Manager Enterprise (PPME) Airwatch SureMDM (by 42Gears) VisibilityIQ Foresight (VIQF) BlueTooth Լրակազմը` • գոտուն ամրացնելու ամրակ • USB Type-C լար ոչ պակաս 1,5մ երկարությամբ • Տպիչների բազմապրոֆիլ լիցքավորման աջակցում (ընտրովի բազմաբնիկներ լիցքավորման առանձին մարտկոցներով ( ընտրությամբ); • Բջջային լիցքավորման աջակցություն պահեստային մարտկոցի համար ( ընտրությամբ); • Մեքենայի
1					

				<p>դիմապակու վրա հատուկ ամրացման աջակցում (ընտրությամբ); • Մեքենայի հատուկ ամրացմանը աջակցում վահանակի վրա (ընտրությամբ). Երաշխիքային ժամկետն 365 օրացուցային օր:</p> <p>Երաշխիքային սպասարկման ապահովում արտադրողի ՀՀ-ում պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները («Յունիտեք» ՍՊԸ, ք. Երևան Չարենցի 113/1)) կամ Մատակարարման փուլում պետք է տրամադրվի MAF կամ ՀՀ-ում ավտորիզացված DAF հավաստագիր: Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված:</p>
--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------