

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Վալինա Ղաբարյան ԱԶ-ն ԱԱԳԼ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/33 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	UNIONTEST HY3005E-3	UnionTest	<p>Երկու անկախ կարգավորելի ալիք 0~30V, բացի այդ 5V/3A ալիք *Ալիքների զուգահեռ կամ հաջորդական միացման հնարավորություն *Յուրաքանչյուր կարգավորելի ալիքի ելքային լարումը՝ 0~30V տեղադրման ճշգրտությունը՝ 0.1V *Յուրաքանչյուր կարգավորելի ալիքի ելքային հոսանքը՝ 0~3a տեղադրման ճշգրտությունը՝ 0.01A *Պոլսացիա մակարդակը՝ « 0.5 mV *Փոքր բեռի ազդեցությունը՝ « 0.01% + 3mV *Ցանցի լարման ազդեցությունը՝ « 0.01% + 2mV *Ելքային պարամետրերի սահուն կարգավորում՝ կոպիտ/ճշգրիտ *Ընթացիկ և լարման կայունացման ռեժիմներ *Ցուցում: 3-bit LCD ցուցադրում միաժամանակ ընթացիկ և լարման *Կարճ միացման պաշտպանություն *Սնուցում՝ 220V+10% «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոլվածի 5-րդ կետի պահանջների համաձայն ցանկացած հղման դեպքում կիրառելի են «կամ համարժեք» բառերը:</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Валина Гамбарян ип в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦЦФЛ-ЕЦΔЦΠΩΡ-24/33 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	UNIONTEST HY3005E-3	UnionTest	2 независимых регулируемых канала + канал 5 В/3 А Возможность параллельного или последовательного соединения каналов Выходное напряжение: 0~30 В, точность установки ( $\pm 1\%+2$ ) В Выходной ток: 0~5 А, точность установки ( $\pm 2\%+2$ ) А Высокая стабильность и малые пульсации $\leq 0.5$ мВ rms ( $I \leq 3$ А); $\leq 1$ мВ rms ( $I > 3$ А) Малое влияние нагрузки: $\leq 0.01\% \pm 3$ мВ, $\leq 0.2\% \pm 3$ мА ( $I \leq 3$ А); $\leq 0.01\% \pm 5$ мВ, $\leq 0.2\% \pm 5$ мА ( $I > 3$ А) Малое влияние сетевого напряжения: $\leq 0.01\% \pm 1$ мВ Режимы работы: стабилизация тока, напряжения Индикация: 3-разрядные LED-дисплеи на ток и напряжение Защита от короткого замыкания Вентилятор охлаждения Габариты UnionTest HY3005E-3: 365x265x164 (мм), вес 6 кг