

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ԱԱԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/33 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի  |                     |  |
|-----------------|---------------------|---------------------|--|
|                 | մակնիշը             | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 2               | YAXUN կամ համարժեքը | YAXUN կամ համարժեքը | <p>*Երկու անկախ կարգավորելի ալիք 0~30V, բացի այդ 5V/3A ալիք *Ալիքների զուգահեռ կամ հաջորդական միացման հնարավորություն *Յուրաքանչյուր կարգավորելի ալիքի ելքային լարումը՝ 0~30V տեղադրման ճշգրտությունը՝ 0.1V *Յուրաքանչյուր կարգավորելի ալիքի ելքային հոսանքը՝ 0~3a տեղադրման ճշգրտությունը՝ 0.01A *Պոլսացիա մակարդակը՝ &lt; 0.5 mV *Փոքր բեռի ազդեցությունը՝ &lt; 0.01% + 3mV *Ցանցի լարման ազդեցությունը՝ &lt; 0.01% + 2mV *Ելքային պարամետրերի սահուն կարգավորում՝ կոպիտ/ճշգրիտ *Ընթացիկ և լարման կայունացման ռեժիմներ *Ցուցում: 3-bit LCD ցուցադրում միաժամանակ ընթացիկ և լարման *Կարճ միացման պաշտպանություն *Սնուցում՝ 220V+10% «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջների համաձայն ցանկացած հղման դեպքում կիրառելի են «կամ համարժեք» բառերը:</p> |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՍԵԳ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱՎԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/33 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар  |                            |  |
|------------|---------------------|----------------------------|--|
|            | марка               | наименование производителя | технические характеристики   |
| 2          | YAXUN կամ համարժեքը | YAXUN կամ համարժեքը        | <p>*Երկու անկախ կարգավորելի ալիք 0~30V, բացի այդ 5V/3A ալիք *Ալիքների զուգահեռ կամ հաջորդական միացման հնարավորություն *Յուրաքանչյուր կարգավորելի ալիքի ելքային լարումը՝ 0~30V տեղադրման ճշգրտությունը՝ 0.1V *Յուրաքանչյուր կարգավորելի ալիքի ելքային հոսանքը՝ 0~3a տեղադրման ճշգրտությունը՝ 0.01A *Պոլսացիա մակարդակը՝ &lt; 0.5 mV *Փոքր բեռի ազդեցությունը՝ &lt; 0.01% + 3mV *Ցանցի լարման ազդեցությունը՝ &lt; 0.01% + 2mV *Ելքային պարամետրերի սահուն կարգավորում՝ կոպիտ/ճշգրիտ *Ընթացիկ և լարման կայունացման ռեժիմներ *Ցուցում: 3-bit LCD ցուցադրում միաժամանակ ընթացիկ և լարման *Կարճ միացման պաշտպանություն *Սնուցում՝ 220V+10% «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջների համաձայն ցանկացած հղման դեպքում կիրառելի են «կամ համարժեք» բառերը:</p> |