

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալֆա-Էտալոն ՍՊԸ-ն ՀՀՇՄԳՀՀԿՀ-ԷԱ-ԱՊՁԲ-13/24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Canon	Canon	Canon i-sensys MF 3010	Canon Inc.	<p>ԲԱԶՄԱՖՈՒԿՑԻՈՆԱԿԼ ՏՊԻՉ ՍԱՐՔ Տեսակը՝ Սև և սպիտակ լազերային, բազմաֆունկցիոնալ : Մեքենայի գործառույթները /ֆունկցիաներ/՝ տպել, սկանավորել և պատճենել:</p> <p style="text-align: center;"><b>ՏՊԻՉԻ ՖՈՒԿՑԻԱՆԵՐԸ</b></p> <p>-Պատճենահանման չափս - A4, Տպման արագություն՝ 18 էջ րոպեում, Տպման մեթոդ՝ Սև և սպիտակ լազերային տպագրություն, Տպման որակը՝ Ընդլայնված ռեժիմում 1200 x 600 dpi, Տպել բանաձևը՝ 600 x 400 dpi, առկա տոների խնայողության ռեժիմ:</p> <p><b>ՊԱՏՃԵՆԱՀԱՆՄԱՆ ՖՈՒԿՑԻԱՆԵՐԸ-</b></p>

Պատճենման արագություն՝ 18 էջ  
րոպեում, Տպման որակը մինչև 600  
x 600 dpi, Պատճենման ռեժիմներ՝  
Տեքստ, Լուսանկար,  
Տեքստ/Լուսանկար+,  
Տեքստ/Լուսանկար: ՍԿԱՆԵՐԻ  
ՖՈՒԼԿՑԻԱՆԵՐԸ - Գույնը գունավոր  
Սկան բանաձևը, Օպտիկական՝  
մինչև 600 x 600 dpi, Ընդլայնված՝  
9600 x 9600 dpi, Գունավոր  
սկանավորման խորությունը՝ 24  
բիթ/24 բիթ (մուտք/ելք), Մաքսիմում,  
Արդյունավետ սկանավորման  
տարածքի լայնությունը՝ 216 մմ,  
Տպագրություն՝ հետևյալ չափերով  
թղթի չափը A4, B5, A5, Executive,  
Ծրարներ (COM10, Monarch, DL, B5,  
C5), LTR, LGL, քաղվածք, չափեր՝ 76  
x 216 մմ լայնություն; երկարությունը  
127 x 356 մմ: թղթի խտություն 60 -  
163 գ/մ2, Մուտքը՝ USB 2.0:  
Բազմաֆունկցիոնալ տպիչը պետք է  
աշխատի Windows 7/8/10/11  
օպերացիոն համակարգերի հետ,  
Օպերատիվ հիշողություն՝ 64 ՄԲ,  
Կառավարման վահանակ- Հոսանքի  
սնուցումը 220-240V : Պարտադիր  
պայման բազմաֆունկցիոնալ տպիչ  
սարքը՝ չօգտագործված:

Երաշխիքային ժամկետ 36 ամիս:  
Տպման արագություն Մինչև 18 րրր  
(A4) Տպագրության մեթոդ  
Մոնոխրոմ լազերային  
տպագրություն Տպման որակ (dpi)  
Մինչև 1200 x 600 dpi` պատկերի  
ավտոմատ բարելավման միջոցով  
Տպման բանաձեւ 600 x 400 dpi  
Տաքացման ժամանակը Մոտ. 10  
վրկ. հոսանքը միացնելու պահից  
Առաջին էջի դուրս գալու ժամանակը  
7.8 վրկ Տպիչի լեզուներ UFR II-LT  
Տպել լուսանցքները 5 մմ վերև, 6 մմ  
ներքև, 5 մմ ձախ և աջ Տոների  
պահպանման ռեժիմ Այո՝ Պատճենել  
Տեխնիկական Պատճենման  
արագություն Մինչև 18 րրր (A4)  
Առաջին պատճենի թողարկման  
ժամանակը Մոտ. 12 վրկ Պատճենել  
բանաձեւը Մինչև 600 x 600 dpi  
Պատճենման ռեժիմներ Տեքստ,  
լուսանկար, Տեքստ/Լուսանկար+,  
Տեքստ/Լուսանկար Մեկ ցիկլի  
կրկնօրինակների քանակը Մինչև 9  
օրինակ Սանդղակավորման գործոն  
50-200% 10% հավելումներով Այլ  
առանձնահատկություններ 2-ը 1-ով  
պատճենահանում, ID քարտի  
պատճենում Սկանավորման

բնութագրերը Ստանդարտ տեսակ  
Գունավոր Սկան բանաձեւը  
Օպտիկական՝ մինչև 600 x 600 dpi  
Բարելավված որակ՝ 9600 x 9600 dpi  
Գույնի սկանավորման խորությունը  
24 բիթ/24 բիթ (մուտք/ելք)  
Մոխրագույնի երանգներ 256  
մակարդակ Համատեղելիություն  
TWIN, W.I.A. Մաքս. սկանավորման  
լայնությունը 216 մմ Աշխատեք  
լրատվամիջոցների հետ Սկաների  
տեսակը Պլանշետ Թղթի սնուցիչ  
(Ստանդարտ) 150 թերթ սկուտեղ  
Թղթի ելք 100 թերթ Մեդիա  
տեսակները Պարզ թուղթ, հաստ  
թուղթ, վերամշակված թուղթ,  
թափանցիկ, պիտակ, ծրար Մեդիա  
չափեր Սկուտեղ: A4, B5, A5,  
Executive, ծրարներ (COM10,  
Monarch, DL, B5, C5), LTR, LGL,  
հայտարարություն, հատուկ  
ծնաչափեր՝ 76 x լայնություն 216 մմ;  
երկարությունը 127 x 356 մմ:  
Շեղումը +-2% Խտություն Սկուտեղ՝  
60 - 163 գ/մ<sup>2</sup>, Ինտերֆեյս և  
ծրագրակազմ Ինտերֆեյսի տեսակը  
USB 2.0 Բարձր արագությամբ  
Աջակցված ՕՇ Windows® 11 /  
Windows® 10 / Windows® 8.1 /

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

Server® 2022 / Server® 2019 /  
 Server® 2016 / Server® 2012R2 /  
 Server® 2012 / Server® 2008R2 /  
 Server® 2008 ք Mac OS X  
 տարբերակները 10.4.9-10.7.x 1  
 Linux 2 Ընդհանուր բնութագրեր  
 Կատարում Ամսական ոչ ավելի, քան  
 8000 էջ Հիշողություն 64 ՄԲ  
 Կարավորյալ վախճանակ 1 խոչ LED  
 ՀՀՍՄՀՀՀՀ-ԸԿ-ՍԻՊԲ-13724 ընդ  
 Չափերը սկուտեղներով (Վ x D x H)

ООО Алфа Эталон в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2203040000-ԸԿ-ՍԻՊԲ-13724 նախ  
 представляет полное описание предлагаемого им товара.

372 x 276 x 254 մմ Շեղումը +-2%  
 Տեխնիկական տարածք (W x D x H)  
 Технические характеристики  
 572 x 632 x 608 մմ Շեղումը +-2%

Քաշը 8,2 կգ Շեղումը +-2% օգտվելու  
 կանոններ Ջերմաստիճանը՝ 10-30  
 °C Հարաբերական խոնավությունը՝  
 20 - 80% (առանց խտացման)  
 Էլեկտրամատակարարում 220—240  
 Վ (±10%), 50/60 Հց (±2 Հց)  
 Էներգիայի սպառում  
 Առավելագույնը՝ մոտ. 960 Վտ  
 Աշխատանքային ռեժիմ՝ մոտ. 450  
 Վտ Քնի ռեժիմ՝ մոտ. 1.4 Վտ Տիպիկ  
 Էներգիայի սպառումը՝ 0,6 կՎտժ  
 Աղմուկի մակարդակը Չայնային  
 հզորություն Աշխատանքային ռեժիմ  
 ոչ ավելի, քան 65,3 դԲ Սպասման  
 ռեժիմ՝ 43,0 դԲ , Չայնային ճնշման  
 մակարդակը Աշխատանքային

Номер лота			Предлагаемый товар	
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя
1				

				<p>ռեժիմ` 50,4 դԲ Սպասման ռեժիմ` առանց աղմուկի Սպառվող էլեկտր Քարթրիջներ Ներառում է 700 Էջանոց մեկնարկային քարթրիջ և լրացուցիչ 2 քարթրիջ 725 (1600 Էջանոց) • Երաշխիքային սպասարկում երեք տարի: • Երաշխիքային սպասարկման ապահովում արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում: • Պարտադիր պայման` Ապրանքը և քարթրիջները ` նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորումներով: Canon i- sensys MF 3010</p>
--	--	--	--	---