

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՅԹԻ ԷԼԵԿՏՐՈՍՈՖԹ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/33 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Կարչեր	Կարչեր	Կարչեր	Կարչեր	<p>Բարձր ճնշման լվացման սարք 1-ֆազային, կոմպակտ, հզոր: Էլեկտրական պարամետրերը (~/Վ/Հց) 1/220-240/50</p> <p>Արտադրողականությունը՝ 450-600 լ/ժամ Մուտքի ջրի ջերմաստիճանը՝ 600C Աշխատանքային ճնշումը՝ 70-150 Բար Առավելագույն ճնշումը՝ 190 Բար Էլեկտրաէներգիայի սպառումը՝ 3.4 - 3.8 կՎտ Սարքը պետք է ներառի՝ Ատրճանակ ստանդարտ Բարձր ճմշման ռետինե խողովակ, ստանդարտ Չժանգոտող պողպատյա շիթային խողովակ առնվազն 850մմ Ռետինե խողովակի</p>

ոլորումից պաշտպանության համակարգ (AVS) Պոմպ ծնկածև լիսեռով և կերամիկական մխոցներով Ավտոմատ անջատում Քաշը պարագաներով` առնվազն 52 կգ Չափսերը` /Ե*L*Բ/ 709*469*1000 մմ/+ 10մմ/ Սարքը տեղադրված է պողպատե խողովակածև շրջանակի վրա` բարձրացնող կափարիչով, աքսեսուարների պահպանման համար հատուկ տեղով, Էրգոնոմիկ ռետինե բռնակ և մեծ անիվներ` հեշտ տեղափոխման համար: Ջրի ճնշման կարգավորումով` պոմպի վրա գտնվող փականի միջոցով: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին: Ապրանքի համար սահմանվում է Երաշխիքային ժամկետ` պատվիրատուի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից 365 օրացուցային օր: Երաշխիքային սպասարկում իրականացնելու համար ապրանքի երկկողմանի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը

					իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АЙТИ ЭЛЕКТРОСОФТ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/33
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	Կարչեր	Կարչեր	Կարչեր	Կարչեր	Բարձր ճնշման լվացման սարք 1-ֆազային, կոմպակտ, հզոր: Էլեկտրական պարամետրերը (~/Վ/Հց) 1/220-240/50 Արտադրողականությունը՝ 450-600 լ/ժամ Մուտքի ջրի ջերմաստիճանը՝ 600C Աշխատանքային ճնշումը՝ 70-150 Բար Առավելագույն ճնշումը՝ 190 Բար Էլեկտրաէներգիայի սպառումը՝ 3.4 - 3.8 կՎտ Սարքը պետք է ներառի՝ Ատրճանակ ստանդարտ Բարձր ճմշման ռետինե խողովակ, ստանդարտ Չժանգոտող պողպատյա շիթային խողովակ առնվազն 850մմ Ռետինե խողովակի

ոլորումից պաշտպանության համակարգ (AVS) Պոմպ ծնկածև լիսեռով և կերամիկական մխոցներով Ավտոմատ անջատում Քաշը պարագաներով` առնվազն 52 կգ Չափսերը` /Ե*L*Բ/ 709*469*1000 մմ/+ 10մմ/ Սարքը տեղադրված է պողպատե խողովակածև շրջանակի վրա` բարձրացնող կափարիչով, արքեսուլարների պահպանման համար հատուկ տեղով, Էրգոնոմիկ ռետինե բռնակ և մեծ անիվներ` հեշտ տեղափոխման համար: Ջրի ճնշման կարգավորումով` պոմպի վրա գտնվող փականի միջոցով: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին: Ապրանքի համար սահմանվում է Երաշխիքային ժամկետ` պատվիրատուի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից 365 օրացուցային օր: Երաշխիքային սպասարկում իրականացնելու համար ապրանքի երկկողմանի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը

					իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին:
--	--	--	--	--	---