

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ՄՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	«ՌՈՍՆԵՖՏ» ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ	ԱԻ-95-45	45	«ՌՈՍՆԵՖՏ» ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ	Օկտանային թիվը որոշված՝ հետազոտական մեթոդով՝ ոչ պակաս 95: Շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս 85: Կապարի պարունակությունը՝ 5 մգ/դմ3-ից ոչ ավելի: Խտությունը՝ 15 0C ջերմաստիճանում՝ 720-775 կգ/մ3: Ճծմբի պարունակությունը՝ 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի: Ածխաջրածինների ծավալային մասը, ոչ ավելի՝ արոմատիկ - 35 %, օլեֆիններ - 18 %, բենզոլի ծավալային մասը 1 %-ից ոչ ավելի: Թթվածնի զանգվածային մասը՝ 2,7 %-ից ոչ ավելի, օքսիդիչների ծավալային մասը, ոչ

				<p>ավելի՝ մեթանոլ - 3 %, էթանոլ - 5 %, իզոպրոպիլ սպիրտ - 10 %, իզոբուրիլ սպիրտ - 10 %, եռաբուրիլ սպիրտ - 7 %, եթերներ (C5 և ավելի) - 15 %, այլ օքսիդիչներ - 10 %:</p> <p>Մատակարարումը կտրոնային (կիրառելի է միայն լիտրով ձեռք բերելու դեպքում):</p> <p>Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի»:</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՖԼԵՇ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՄՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	"РОСНЕФТЬ" АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	АИ-95-К5	К5	"РОСНЕФТЬ" АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	Октановое число, определенное исследовательским методом, не менее 95. Двигательным методом - не менее 85. Содержание свинца: не более 5 мг/дм3. Плотность при 15 0С: 720-775 кг/м3. Содержание серы: не более 10 мг/кг. Объемная доля углеводородов не более ароматических - 35%, олефинов - 18%, объемная доля бензола не более 1%. Массовая доля кислорода - не более 2,7 %, объемная доля окислителей - не более: метанол - 3 %, этанол - 5 %, изопропиловый спирт - 10 %, изобутиловый спирт -

				<p>10 %, тербутиловый спирт - 7 %, эфиры ( C5 и более) — 15 %, остальные окислители — 10 %.</p> <p>Доставка по купону (действительна только при политровой покупке).</p> <p>Безопасность, маркировка и упаковка согласно постановлению правительства РА от 2004 года. «Технический регламент моторных топлив внутреннего сгорания», утвержденный решением N 1592 от 11 ноября.</p>
--	--	--	--	--