

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Արման Առաքելյան -ն ԳՄԳՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/20 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
9	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	դարակներով պահարան	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	<p style="text-align: center;">ՀՀ Առողջապահության նախարարության 20.12.2002թ. N857 հրամանի պահանջների համապատասխան: Աշխատանքային կենտրոնը պատրաստված է 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ- ից, արտաքաին չափսերն են՝ 2500 x 450 x 1500 մմ (L x Խ x Բ): Աշխատանքային կենտրոնը հորիզոնական դիրքով բաժանված է երեք հավասարաչափ բաց և փակ դարակների: Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված կամ անկյունների ամրացված լինեն պլաստմասե</p>

կլորացված հատուկ դետալներ:
Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ
հաստությամբ լամինացված
փայտաթելային սալից(ԴՎՊ), նույն
ՓՏՍ-ի գույնի: Պահարանը ամբողջ
պարագծով պետք է ունենա
շրջանակաձև ոտքեր, որի հատակին
հպվող հատվածի եզրերի
վերջնամասերին, տակից պետք է
ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի
տակդիրներ՝ 8 մմ հաստությամբ:
Ոտքեր հանդիսացող, տակը դրված
ուղղանկյուն հենակի արտաքին
չափսերն են՝ 2200 x450 x 100 մմ (L
x Խ x Բ), որի հատակին հպվող
հատվածի եզրերի վերջնամասերին,
տակից պետք է ամրացվի
պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ,
որոնց տակի պատերի
հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է:
Բոլոր միացումներն իրականացնել
թաքնված ամրակցումներով:
Գույները համաձայնեցնել
պատվիրատուի հետ: Առաքումը և
տեղադրումը ըստ պատվիրատուի
առաջարկած վայրի, կատարվում է
մատակարարի միջոցների հաշվին:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Арман Аракелян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԳՄԳՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/20 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
9	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	դարակներով պահարան	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	ՀՀ Առողջապահության նախարարության 20.12.2002թ. N857 հրամանի պահանջներին համապատասխան: Աշխատանքային կենտրոնը պատրաստված է 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից, արտաքաին չափսերն են՝ 2500 x 450 x 1500 մմ (L x Խ x Բ): Աշխատանքային կենտրոնը հորիզոնական դիրքով բաժանված է երեք հավասարաչափ բաց և փակ դարակների: Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված կամ անկյունների ամրացված լինեն պլաստմասե

կլորացված հատուկ դետալներ:
Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ
հաստությամբ լամինացված
փայտաթելային սալից(ԴՎՊ), նույն
ՓՏՍ-ի գույնի: Պահարանը ամբողջ
պարագծով պետք է ունենա
շրջանակաձև ոտքեր, որի հատակին
հպվող հատվածի եզրերի
վերջնամասերին, տակից պետք է
ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի
տակդիրներ՝ 8 մմ հաստությամբ:
Ոտքեր հանդիսացող, տակը դրված
ուղղանկյուն հենակի արտաքին
չափսերն են՝ 2200 x450 x 100 մմ (L
x Խ x Բ), որի հատակին հպվող
հատվածի եզրերի վերջնամասերին,
տակից պետք է ամրացվի
պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ,
որոնց տակի պատերի
հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է:
Բոլոր միացումներն իրականացնել
թաքնված ամրակցումներով:
Գույները համաձայնեցնել
պատվիրատուի հետ: Առաքումը և
տեղադրումը ըստ պատվիրատուի
առաջարկած վայրի, կատարվում է
մատակարարի միջոցների հաշվին: