

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԴԱՐՄ-ՌԻՄ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԼՍԿՀ ԷԱՃԱՊՁԲ-24/63 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	«ՌՈՍՆԵՖՏ» ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ	«ՌՈՍՆԵՖՏ» բենզին ռեգուլյար, ԱԻ-92-Կ5	«ՌՈՍՆԵՖՏ» բենզին ռեգուլյար, ԱԻ-92-Կ5	«ՌՈՍՆԵՖՏ» ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ	Բենզին (ռեգուլյար)-Արտաքին տեսքը` մաքուր և պարզ, օկտանային թիվը որոշված հետազոտական մեթոդով` ոչ պակաս 91, շարժիչային մեթոդով` ոչ պակաս 81, բենզինի հագեցած գույրը չի կարող ճնշվել 45-ից մինչև 100 կՊա, կապարի պարունակությունը 5 մգ/դմ 3-ից ոչ ավելի, բենզոլի ծավալային մասը 1 տոկոսից ոչ ավելի, խտությունը` 15 աստիճան ցելսիուս ջերմաստիճանում` 720-ից մինչև 775 կգ/մ խորանարդ , ծծմբի պարունակությունը` 10 մգ/կգ-

				<p>ից ոչ ավելի, թթվածնիզանգվածայինմասը՝ 2.7տոկոսից ոչ ավելի, օքսիդիչների ծավալային մասը, ոչ ավելի՝ մեթանոլ-3տոկոս, էթանոլ-5 տոկոս, իզոպրոպիլսպիրտ-10տոկոս իզոբուտիլսպիրտ-10տոկոս, եռաբուրբիլ սպիրտ-7տոկոս, եթերներ (85 և ավելի) - 15 տոկոս այլ օքսիդիչներ-10տոկոս անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի թիվ 1592-Ն որոշմամբ հաստատված Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի:</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ԴԱՐՄ-ՌԻՍ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԼՄԿՀ ԷԱՃԱՊՁԲ-24/63 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	«ՌՈՍԵՖՏ» ԲԱԺԼԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ	«ՌՈՍԵՖՏ» բենզին ռեզուլյար, ԱԻ-92-Կ5	«ՌՈՍԵՖՏ» բենզին ռեզուլյար, ԱԻ-92-Կ5	«ՌՈՍԵՖՏ» ԲԱԺԼԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ	Բենզին (ռեզուլյար)-Արտաքին տեսքը՝ մաքուր և պարզ, օկտանային թիվը որոշված հետազոտական մեթոդով՝ ոչ պակաս 91, շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս 81, բենզինի հագեցած գոլորշիների ճնշումը՝ 45-ից մինչև 100կՊա, կապարի պարունակությունը 5մգ/դմ 3-ից ոչ ավելի, բենզոլի ծավալային մասը 1տոկոսից ոչ ավելի, խտությունը՝ 15 աստիճան ցելսիուս ջերմաստիճանում՝ 720-ից մինչև 775 կգ/մ խորանարդ , ծծմբի պարունակությունը՝ 10 մգ/կգ-

				<p>ից ոչ ավելի, թթվածնիզանգվածայինմասը՝ 2.7տոկոսից ոչ ավելի, օքսիդիչների ծավալային մասը, ոչ ավելի՝ մեթանոլ-3տոկոս, էթանոլ-5 տոկոս, իզոպրոպիլսպիրտ-10տոկոս իզոբուտիլսպիրտ-10տոկոս, եռաբուրբիլ սպիրտ-7տոկոս, եթերներ (85 և ավելի) - 15 տոկոս այլ օքսիդիչներ-10տոկոս անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի թիվ 1592-Ն որոշմամբ հաստատված Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի:</p>
--	--	--	--	---