

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԴԱՐՄ-ՌԻՄ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԼՄԿՀ ԷԱՃԱՊՁԲ-24/63 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	«ՌՈՍՆԵՖՏ» ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ	«ՌՈՍՆԵՖՏ» դիզելային վառելիք, ամառային, ԴՏ-Ե-45	«ՌՈՍՆԵՖՏ» դիզելային վառելիք, ամառային, ԴՏ-Ե-45	«ՌՈՍՆԵՖՏ» ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ	Դիզելային վառելիք- Ամառային, Ցետանային թիվը 51-ից ոչ պակաս, Ցետանային ցուցիչը 46-ից ոչ պակաս, խտությունը `150 աստիճան ցելսիուս ջերմաստիճա նում`820-845 կգ/մ խորանարդ, ծծմբի պարունակությունը `350մգ/կգ-ից ոչ ավելի, բռնկման ջերմաստիճանը `550 աստիճան ցելսիուսից ոչ ցածր, ածխածնի մնացորդը 10 տոկոս նստվածքում, 0.3 տոկոսից ոչ ավելի, մածուցիկությունը 400 աստիճան ցելսիուսից 2-4.5 մմ2 վ, պտորման ջերմաստիճանը , մակնշումը և փաթեթավորումը

				<p>Նրստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի թիվ 1592-Ն որոշմամբ հաստատված Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի: Մատակարարումն իրականացվում է կտրոնային եղանակով՝ վավերականության ժամկետը 1 տարի: Ապրանքի որակի սերտիֆիկատի առկայությունը պարտադիր է :</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ԴԱՐՄ-ՌԻՍ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԼՄՎՀ ԷԱՃԱՊՁԲ-24/63 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	«ՌՈՍԵՖՏ» ԲԱԺԼԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ	«ՌՈՍԵՖՏ» դիզելային վառելիք, ամառային, ԴՏ-Ե-45	«ՌՈՍԵՖՏ» դիզելային վառելիք, ամառային, ԴՏ-Ե-45	«ՌՈՍԵՖՏ» ԲԱԺԼԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ	Դիզելային վառելիք- Ամառային, Ցետանային թիվը 51-ից ոչ պակաս, Ցետանային ցուցիչը 46-ից ոչ պակաս , խտությունը `150 աստիճան ցելսիուս ջերմաստիճա նում`820-845 կգ/մ խորանարդ, ծծմբի պարունակությունը `350մգ/կգ-ից ոչ ավելի, բռնկման ջերմաստիճանը `550 աստիճան ցելսիուսից ոչ ցածր, ածխածնի մնացորդը 10 տոկոս նստվածքում, 0.3 տոկոսից ոչ ավելի, մածուցիկությունը 400 աստիճան ցելսիուսից 2-4.5 մմ2 վ, պտորման ջերմաստիճանը , մակնշումը և փաթեթավորումը

				<p>Նրստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի թիվ 1592-Ն որոշմամբ հաստատված Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի: Մատակարարումն իրականացվում է կտրոնային եղանակով՝ վավերականության ժամկետը 1 տարի: Ապրանքի որակի սերտիֆիկատի առկայությունը պարտադիր է :</p>
--	--	--	--	---