

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Էյչ Գրուպ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-ՏՊԻՉ/2024/Լ-51 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Canon	Canon	MF463dw	Canon	Տեխնիկական մանրամասն նկարագրություն Սարքավորման տեսակը • Սև և սպիտակ լազերային բազմաֆունկցիոնալ սարք Հիմնական գործառույթներ • Տպել, սկանավորել և պատճենել Տպագրման առանձնահատկությունները Տպման արագություն • Միակողմանի՝ Նվազագույնը մինչև 40 ppm (A4) • Նվազագույնը մինչև 65,4 ppm (A5-Landscape) • Երկողմանի՝ Նվազագույնը մինչև 33,6 ipm (A4) Տպագրության մեթոդ • Մոնոխրոմ լազերային տպագրություն Տպման

թույտվությունը • Առավելագույն միջև  
1200 x 1200 dpi Տաքացման  
ժամանակը • Մոտ. Միացումից  
առնվանգ 14 վայրկյան կամ ավելի  
քիչ Առաջին էջի դուրս գալու  
ժամանակը • Մոտ. Առավելագույն 5,0  
վրկ. կամ պակաս Տպիչի լեզուներ •  
UFRII, PCL 5e2, PCL6, Adobe®  
PostScript 3 Տառատեսակներ •  
Առավելագույն 45 PCL տառատեսակներ •  
Առավելագույն 136 PostScript  
տառատեսակներ Տպման  
լուսանցքները • Առավելագույն 5 մմ  
յուրաքանչյուր վերևից և ներքևից,  
ձախից և աջից • Առավելագույն 10 մմ  
վերևից և ներքևից, ձախից և աջից  
(«Ծրար») Տոներային ինսայդդոլոթյան  
ռեժիմ • Այո Ընդլայնված  
տպագրոթյան  
առանձնահատկոթյուններ •  
Կողավորված անվտանգ  
տպագրոթյուն • Ապահով  
տպագրոթյուն • Տպել USB  
հիշոթյունից (JPEG/TIFF/PDF) •  
Տպել Cloud-ից (Dropbox,  
GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) •  
iOS և Android հավելվածներով  
Պատճենահանման  
առանձնահատկոթյունները

Պատճենման արագություն •  
Միակողմանի (A4): մինչև  
նվազագույնը 40 ppm • Երկողմանի  
(A4)՝ նվազագույնը մինչև 33,6 ipm  
Առաջին պատճենահանման  
ժամանակը • Առնվազն 6,1  
վայրկյան կամ ավելի քիչ  
Պատճենման թույլտվությունը •  
Մինչև 600 x 600 dpi Պատճենման  
ռեժիմներ • Տեքստ,  
տեքստ/լուսանկար (կանխադրված),  
տեքստ/լուսանկար (բարձր որակ),  
լուսանկար Երկկողմանի  
պատճենում • 2-ից 2-կողմ  
(Ավտոմատ) Բազմաթիվ  
պատճեններ • Առնվազն մինչև 999  
օրինակ Կրճատում / Խոշորացում •  
25 - 400% 1% աճով Այլ  
առանձնահատկություններ •  
Շրջանակի ջնջում, համադրում, 2-ը  
1-ի վրա, 4-ը 1-ի վրա,  
նույնականացման քարտի  
պատճենում, պատճենել  
կրկնօրինակը Սկանավորման  
առանձնահատկությունները  
Ստանդարտ տեսակը • Գույն Սկանի  
թողունակությունը • Օպտիկական՝  
նվազագույնը մինչև 600 x 600 dpi •  
Ընդլայնված՝ նվազագույնը մինչև

9600 x 9600 dpi Սկանավորման արագություն • Միակողմանի մոնիթորոմ՝ առնվազն 50 ppm (300x300dpi) • Միակողմանի գույն՝ առնվազն 40 ppm (300x300dpi) • Երկկողմանի մոնիթորոմ՝ առնվազն 100 ppm (300x300dpi) • Երկկողմանի գույն՝ առնվազն 80 ppm (300x300dpi) • Միակողմանի մոնիթորոմ՝ առնվազն 40 ppm (300x600dpi) • Միակողմանի գույն՝ առնվազն 20 ppm (300x600dpi) • Երկկողմանի մոնիթորոմ՝ առնվազն 80 ppm (300x600dpi) • Երկկողմանի գույն՝ առնվազն 40 ppm (300x600dpi) Գունավոր սկանավորման խորություն • Առնվանգ 24 բիթ/24 բիթ (մուտք/ելք) Մոխրագույն մասշտաբներ • 256 մակարդակ չամատեղելիություն • TWAIN, WIA, ICA Սկանավորման առավելագույն լայնությունը • Առնվազն 216 մմ Սկանավորել էլ փոստի վրա • TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/Փնտրելի PDF/Կողավորված PDF4/PDF (Թվային ստորագրություն) Սկանավորել համակարգչի վրա • TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

Эйдж Групп ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22-140-14-24-12F-SIP-2/2024/L-51  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

PDF/Փնտրելի PDF/Կողավորված PDF4/PDF (Թվային ստորագրություն) Սկանավորեք USB հիշողության բանալի վրա • TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/Փնտրելի PDF/Կողավորված PDF4/PDF (Թվային ստորագրություն) Սկանավորել դեպի FTP • TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/Փնտրելի PDF/Կողավորված PDF4/PDF (Թվային ստորագրություն) Սկանավորել ամսի մոդ • տեխնիկական հատկությունները • TIFF/JPEG/PDF/PNG iFAX • ITU-T.37 Մեդիա մշակում թղթի մուտքագրում (Ստանդարտ) • Առնվազն 250 թերթ կասետ • Առնվազն 100 թերթանոց բազմաֆունկցիոնալ սկուտեղ • Առնվազն 50 թերթ ADF թղթի մուտքագրում (տարբերակ) • Առնվազն 550 թերթ կասետ Մեդիա չափսեր ADF • A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, Կարգավորելի չափը: Մին. 48 x 85.0 մմ Max 216 x 355.6 մմ Երկկողմանի տպագրություն • A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Կարգավորելի չափը - Մին. 210 x 279,4 մմ Մաքս. 216,0 x 355,6 մմ 60-ից 120 գ/մ² Ինտերֆեյս և

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя
1				

ծրագրային ապահովում  
Ինտերֆեյսի տեսակը • USB 2.0  
բարձր արագությամբ, 10BASE-  
T/100BASE-TX/1000Base-T, անլար  
802.11b/g/n, անլար ուղիղ միացում  
Օպերացիոն համակարգի  
համատեղելիություն • Windows® 11  
/ Windows® 10 / Windows® 8.1 /  
Server® 2022 / Server® 2019 /  
Server® 2016 / Server® 2012R2 /  
Server® 2012 թ. Mac OS X  
տարբերակ 10.13 և ավելի բարձր  
Linux Ցանցային պռատակով •  
Տպել: TCP/IP  
(LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) •  
Սկանավորում` Push Scan` ֆայլ` FTP  
(TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) • Էլփոստ/Ի-  
Ֆաքս` SMTP (ուղարկել), POP3  
(ստացում) • Քաշել սկան` TCP/IP •  
Կառավարում: SNMPv1, SNMPv3  
(IPv4, IPv6) • Անվտանգություն:  
TLS1.3, IPSec, IP հասցեի գտում,  
IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS,  
IPPS) Անվտանգություն (անլար) •  
Ենթակառուցվածքի ռեժիմ. WEP  
(64/128 բիթ), WPA-PSK(TKIP/AES),  
WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA-EAP(AES),  
WPA2-EAP(AES) • Մուտքի կետի  
ռեժիմ. WPA2-PSK (AES) Ծրագրային

ապահովման և տպիչների  
կառավարում • Հեռավոր  
օգտագործողի ինտերֆեյս (RUI) •  
Բաժնի ID կառավարում • Տոների  
կարգավիճակի գործիք Ընդհանուր  
առանձնահատկություններ  
Առաջարկվող ամսական տպման  
ծավալը • Ամսական առնվազն 750 -  
4000 էջ • Մաքս. առնվազն 80000 էջ  
5 ամսում Պրոցեսորի արագություն •  
Առնվազն 1200 ՄՀց Հիշողություն •  
Առնվազն 1 ԳԲ Պահեստավորում •  
Առնվազն 4 ԳԲ eMMC Կառավարման  
վահանակ • Առնվազն 12,7 սմ LCD  
գունավոր սենսորային Էկրան  
Օգտվելու կանոններ •  
Ջերմաստիճանը` 10-30 °C •  
Հարաբերական խոնավությունը`  
20-80% (չխտացնող)  
Էլեկտրամատակարարում • 220-240  
Վ ( $\pm 10\%$ ), 50/60 Հց ( $\pm 2$  Հց)  
Էլեկտրաէներգիայի սպառում •  
Առավելագույն հզորությունը`  
մոտավորապես առնվազն 1280 Վտ  
• Ակտիվ տպագրություն`  
մոտավորապես առնվազն 480 Վտ •  
Սպասման ռեժիմ` մոտավորապես  
առնվազն 8 Վտ • Քնի ռեժիմ`  
մոտավորապես առնվազն 0,9 Վտ

Աղմուկի մակարդակը •  
Աշխատանքային ռեժիմում  
առնվազն 53 դԲ-ից առնվազն մինչև  
68 դԲ • Սպասման ռեժիմ՝ առանց  
աղմուկի Չափերը և քաշը •  
Մոտավոր առնվազն քաշը 16-17կգ  
Սպառվող նյութեր • Քարտրիչ  
նվազագույն տպման քանակ  
առնվազն (3000 էջ) Այլ • Ինչպես  
նաև կոմպլեկտում պետք է  
ներառված լինի նոր գործարանային  
փաթեթավորմամբ օրիգինալ  
քարտրիչ արտադրված նույն  
արտադրողի կողմից Երաշխիքային  
ապահովում և սպասարկում •  
Երաշխիքային սպասարկում մեկ  
տարի • Երաշխիքային  
սպասարկման ապահովում  
արտադրողի պաշտոնական  
սպասարկման կենտրոնում  
(սպասարկումը կատարվելու է ք.  
Երևան Չաքյան փող., 8 շենք  
հասցեով) արտադրողից տեղեկանք  
այն մասին, որ ապրանքն  
արտադրված է Հայաստանի  
Հանրապետությունն ընդգրկող  
տարածաշրջանում սպառման և  
սպասարկման համար: (ՄԱՖ կամ  
ԴԱՖ) • Պարտադիր պայման՝



					Ապրանքը և քարթրիջը նոր են, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորումներով:
--	--	--	--	--	--