

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Էյչ Գրուպ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-ՏՊԻՉ/2024/Լ-51 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Canon	Canon	MF463dw	Canon	Տեխնիկական մանրամասն նկարագրություն Սարքավորման տեսակը • Սև և սպիտակ լազերային բազմաֆունկցիոնալ սարք Հիմնական գործառույթներ • Տպել, սկանավորել և պատճենել Տպագրման առանձնահատկությունները Տպման արագություն • Միակողմանի՝ Նվազագույնը մինչև 40 ppm (A4) • Նվազագույնը մինչև 65,4 ppm (A5-Landscape) • Երկողմանի՝ Նվազագույնը մինչև 33,6 ipm (A4) Տպագրության մեթոդ • Մոնոխրոմ լազերային տպագրություն Տպման

թույտվությունը • Առավելագույն միջև
1200 x 1200 dpi Տաքացման
ժամանակը • Մոտ. Միացումից
առնվանգ 14 վայրկյան կամ ավելի
քիչ Առաջին էջի դուրս գալու
ժամանակը • Մոտ. Առավելագույն 5,0
վրկ. կամ պակաս Տպիչի լեզուներ •
UFRII, PCL 5e2, PCL6, Adobe®
PostScript 3 Տառատեսակներ •
Առավելագույն 45 PCL տառատեսակներ •
Առավելագույն 136 PostScript
տառատեսակներ Տպման
լուսանցքները • Առավելագույն 5 մմ
յուրաքանչյուր վերևից և ներքևից,
ձախից և աջից • Առավելագույն 10 մմ
վերևից և ներքևից, ձախից և աջից
(«Ծրար») Տոներային ինսայդդոլոթյան
ռեժիմ • Այո Ընդլայնված
տպագրության
առանձնահատկություններ •
Կողավորված անվտանգ
տպագրություն • Ապահով
տպագրություն • Տպել USB
հիշողությունից (JPEG/TIFF/PDF) •
Տպել Cloud-ից (Dropbox,
GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) •
iOS և Android հավելվածներով
Պատճենահանման
առանձնահատկությունները

Պատճենման արագություն •
Միակողմանի (A4): մինչև
նվազագույնը 40 ppm • Երկողմանի
(A4)՝ նվազագույնը մինչև 33,6 ipm
Առաջին պատճենահանման
ժամանակը • Առնվազն 6,1
վայրկյան կամ ավելի քիչ
Պատճենման թույլտվությունը •
Մինչև 600 x 600 dpi Պատճենման
ռեժիմներ • Տեքստ,
տեքստ/լուսանկար (կանխադրված),
տեքստ/լուսանկար (բարձր որակ),
լուսանկար Երկկողմանի
պատճենում • 2-ից 2-կողմ
(Ավտոմատ) Բազմաթիվ
պատճեններ • Առնվազն մինչև 999
օրինակ Կրճատում / Խոշորացում •
25 - 400% 1% աճով Այլ
առանձնահատկություններ •
Շրջանակի ջնջում, համադրում, 2-ը
1-ի վրա, 4-ը 1-ի վրա,
նույնականացման քարտի
պատճենում, պատճենել
կրկնօրինակը Սկանավորման
առանձնահատկությունները
Ստանդարտ տեսակը • Գույն Սկանի
թողունակությունը • Օպտիկական՝
նվազագույնը մինչև 600 x 600 dpi •
Ընդլայնված՝ նվազագույնը մինչև

9600 x 9600 dpi Սկանավորման արագություն • Միակողմանի մոնիթորոմ՝ առնվազն 50 ppm (300x300dpi) • Միակողմանի գույն՝ առնվազն 40 ppm (300x300dpi) • Երկկողմանի մոնիթորոմ՝ առնվազն 100 ppm (300x300dpi) • Երկկողմանի գույն՝ առնվազն 80 ppm (300x300dpi) • Միակողմանի մոնիթորոմ՝ առնվազն 40 ppm (300x600dpi) • Միակողմանի գույն՝ առնվազն 20 ppm (300x600dpi) • Երկկողմանի մոնիթորոմ՝ առնվազն 80 ppm (300x600dpi) • Երկկողմանի գույն՝ առնվազն 40 ppm (300x600dpi) Գունավոր սկանավորման խորություն • Առնվանգ 24 բիթ/24 բիթ (մուտք/ելք) Մոխրագույն մասշտաբներ • 256 մակարդակ չամատեղելիություն • TWAIN, WIA, ICA Սկանավորման առավելագույն լայնությունը • Առնվազն 216 մմ Սկանավորել էլ փոստի վրա • TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/Փնտրելի PDF/Կողավորված PDF4/PDF (Թվային ստորագրություն) Սկանավորել համակարգչի վրա • TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Эйдж Групп ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22-140-14-2024/02-51
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

PDF/Փնտրելի PDF/Կողավորված PDF4/PDF (Թվային ստորագրություն) Սկանավորեք USB հիշողության բանալի վրա • TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/Փնտրելի PDF/Կողավորված PDF4/PDF (Թվային ստորագրություն) Սկանավորել դեպի FTP • TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/Փնտրելի PDF/Կողավորված PDF4/PDF (Թվային ստորագրություն) Սկանավորել ամառի մոդ • տեխնիկական հատկությունները • TIFF/JPEG/PDF/PNG iFAX • ITU-T.37 Մեդիա մշակում թղթի մուտքագրում (Ստանդարտ) • Առնվազն 250 թերթ կասետ • Առնվազն 100 թերթանոց բազմաֆունկցիոնալ սկուտեղ • Առնվազն 50 թերթ ADF թղթի մուտքագրում (տարբերակ) • Առնվազն 550 թերթ կասետ Մեդիա չափսեր ADF • A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, Կարգավորելի չափը: Մին. 48 x 85.0 մմ Max 216 x 355.6 մմ Երկկողմանի տպագրություն • A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Կարգավորելի չափը - Մին. 210 x 279,4 մմ Մաքս. 216,0 x 355,6 մմ 60-ից 120 գ/մ² Ինտերֆեյս և

Номер лота			Предлагаемый товар	
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя
1				

ծրագրային ապահովում
Ինտերֆեյսի տեսակը • USB 2.0
բարձր արագությամբ, 10BASE-
T/100BASE-TX/1000Base-T, անլար
802.11b/g/n, անլար ուղիղ միացում
Օպերացիոն համակարգի
համատեղելիություն • Windows® 11
/ Windows® 10 / Windows® 8.1 /
Server® 2022 / Server® 2019 /
Server® 2016 / Server® 2012R2 /
Server® 2012 թ. Mac OS X
տարբերակ 10.13 և ավելի բարձր
Linux Ցանցային պռատակով •
Տպել: TCP/IP
(LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) •
Սկանավորում` Push Scan` ֆայլ` FTP
(TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) • Էլփոստ/Ի-
Ֆաքս` SMTP (ուղարկել), POP3
(ստացում) • Քաշել սկան` TCP/IP •
Կառավարում: SNMPv1, SNMPv3
(IPv4, IPv6) • Անվտանգություն:
TLS1.3, IPSec, IP հասցեի գտում,
IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS,
IPPS) Անվտանգություն (անլար) •
Ենթակառուցվածքի ռեժիմ. WEP
(64/128 բիթ), WPA-PSK(TKIP/AES),
WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA-EAP(AES),
WPA2-EAP(AES) • Մուտքի կետի
ռեժիմ. WPA2-PSK (AES) Ծրագրային

ապահովման և տպիչների
կառավարում • Հեռավոր
օգտագործողի ինտերֆեյս (RUI) •
Բաժնի ID կառավարում • Տոների
կարգավիճակի գործիք Ընդհանուր
առանձնահատկություններ
Առաջարկվող ամսական տպման
ծավալը • Ամսական առնվազն 750 -
4000 էջ • Մաքս. առնվազն 80000 էջ
5 ամսում Պրոցեսորի արագություն •
Առնվազն 1200 ՄՀց Հիշողություն •
Առնվազն 1 ԳԲ Պահեստավորում •
Առնվազն 4 ԳԲ eMMC Կառավարման
վահանակ • Առնվազն 12,7 սմ LCD
գունավոր սենսորային Էկրան
Օգտվելու կանոններ •
Ջերմաստիճանը` 10-30 °C •
Հարաբերական խոնավությունը`
20-80% (չխտացնող)
Էլեկտրամատակարարում • 220-240
Վ (± 10%), 50/60 Հց (± 2 Հց)
Էլեկտրաէներգիայի սպառում •
Առավելագույն հզորությունը`
մոտավորապես առնվազն 1280 Վտ
• Ակտիվ տպագրություն`
մոտավորապես առնվազն 480 Վտ •
Սպասման ռեժիմ` մոտավորապես
առնվազն 8 Վտ • Քնի ռեժիմ`
մոտավորապես առնվազն 0,9 Վտ

Աղմուկի մակարդակը •
Աշխատանքային ռեժիմում
առնվազն 53 դԲ-ից առնվազն մինչև
68 դԲ • Սպասման ռեժիմ՝ առանց
աղմուկի Չափերը և քաշը •
Մոտավոր առնվազն քաշը 16-17կգ
Սպառվող նյութեր • Քարտրիչ
նվազագույն տպման քանակ
առնվազն (3000 էջ) Այլ • Ինչպես
նաև կոմպլեկտում պետք է
ներառված լինի նոր գործարանային
փաթեթավորմամբ օրիգինալ
քարտրիչ արտադրված նույն
արտադրողի կողմից Երաշխիքային
ապահովում և սպասարկում •
Երաշխիքային սպասարկում մեկ
տարի • Երաշխիքային
սպասարկման ապահովում
արտադրողի պաշտոնական
սպասարկման կենտրոնում
(սպասարկումը կատարվելու է ք.
Երևան Չաքյան փող., 8 շենք
հասցեով) արտադրողից տեղեկանք
այն մասին, որ ապրանքն
արտադրված է Հայաստանի
Հանրապետությունն ընդգրկող
տարածաշրջանում սպառման և
սպասարկման համար: (ՄԱՖ կամ
ԴԱՖ) • Պարտադիր պայման՝

					Ապրանքը և քարթրիջը նոր են, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորումներով:
--	--	--	--	--	--