

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Լուսիկ Խաչատրյան Նիկալայի ԱԶ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏԱԼԿԿԳՎ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/1-ՀՀՍ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |            |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|-----------------------|---------------------|------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը    | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 36                 | UTP cat 5e            | UTP cat 5e          | UTP cat 5e | UTP cat 5e             | Մալուխը բաղկացած է չորս զույգ 5e կատեգորիայի միամիջուկ պղնձե մալուխներով, արտահոսքի հաղորդչով, հենարանային պողպատե մալուխով, որը հիմնված է ոլորված զույգի վրա, նախատեսված է մինչև 1 Գբիթ/վ արագությամբ տվյալների փոխանցման համակարգերում օգտագործելու համար: Մալուխը պատրաստված է պաշտպանված F/UTP դիզայնով և նախատեսված է շենքերից դուրս տեղադրելու համար: Մալուխի պաշտպանությունը պատրաստված |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>Է պոլիեսթեր ալյումինե<br/>փայլաթիթեղից՝ արտահոսքի<br/>հաղորդիչով: Հաղորդալարի<br/>տրամագիծը առնվազն 0,50 մմ է (24<br/>AWG): Սև արտաքին պատյանը<br/>պատրաստված է<br/>ոլտրամանուշակագույն<br/>ճառագայթման դիմացկուն<br/>պոլիէթիլենից: Մալուխը ունի<br/>արտաքին հոսանքի տարր, որը<br/>հիմնված է մետաղական մալուխի<br/>վրա: Մալուխի արտաքին<br/>պատյանում կան մալուխի<br/>երկարության չափիչ գծանշումներ:<br/>Ոչ պակաս 305 մետրից:</p> |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

ИП Лусик Хачатрян Николаи в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՍՈԾ-ՏԱՀՈՐԻՄ-ԵԱԶԱՊՁԲ-24/1-ՀՀՍ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |            |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|------------------------|---------------|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка      | наименование производителя | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 36         | UTP cat 5e             | UTP cat 5e    | UTP cat 5e | UTP cat 5e                 | Кабель состоит из четырех пар одножильных медных кабелей категории 5e с токопроводящей жилой, несущих стальной трос на основе витой пары, предназначенных для использования в системах передачи данных со скоростью до 1 Гбит/с. Кабель выполнен в экранированном исполнении F/UTP и предназначен для прокладки вне зданий. Экран кабеля изготовлен из полиэфирной алюминиевой фольги с токоотводом. Диаметр провода – не менее 0,50 мм (24 |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>AWG). Черный внешний корпус<br/>изготовлен из полиэтилена,<br/>устойчивого к ультрафиолетовому<br/>излучению. Кабель имеет внешний<br/>токовый элемент на основе<br/>металлического троса. На внешней<br/>оболочке кабеля имеется<br/>маркировка для измерения длины<br/>кабеля. Не менее 305 метров.</p> |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|