

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Լուսիկ Խաչատրյան Նիկալայի ԱԶ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏԱԼԿԿԳՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/1-ՀՀՍ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
46	YEALINK, FLYING VOI CE	YEALINK, FLYING VOI CE	YEALINK, FLYING VOI CE	YEALINK, FLYING VOI CE	IP հեռախոս 2*10/100Mbps պորտերով: Պայծառության կարգավորմամբ 16 բիթ գունային խորությամբ 2.3 դույմ առնվազն 132*64 պիքսել կետայնությամբ LCD Էկրան: Առնվազն 7 հատ ֆունկցիոնալ կոճակ. Հաղորդագրություն, ականջակալ, փոխանցում, ձայնի անջատում, վերահավաքում, բարձրախոս, ձայնագրում: 4 փափուկ, 4 ուղղորդման և ձայնի ուժգնության +/- կոճակներ: 2 SIP հաշիվ, 1 հատ RJ-9 ականջակալի պորտ, 1 հատ RJ-9 ձեռքի խոսափողի պորտ:

					Առնվազն 12 լեզու (ներառյալ անգլերեն և ռուսերեն): Հիմնական ֆունկցիաներն են՝ զանգի սպասում, «չանհանգստացնելու ռեժիմ, վերահավաքում, ավտոմատ պատասխանելու ռեժիմ, մեկ հպումով արագ հավաքում, թեժ գիծ, կարճ հաղորդագրություն, զանգի սպասում, զանգի փոխանցում (իմացութամբ և կույր), ձայնային փոստ, անանուն զանգ, անանուն զանգերի մերժում, հաղորդագրությունների սպասման ազդանշանում, զանգի գրանցում, հավաքման պլանավորում, server redundancy, automatic switchover: Անմիջական IP զանգի հնարավորություն, Հեռախոսագրքում մինչև 2000 գրառում կատարելու հնարավորություն: Հեռախոսագրքի փնտրում, ներկրում և արտահանում: XML/LDAP հերավար հեռախոսագիրք, սև ցուցակ: զանգերի պատմությունում 60 գրառում, բոլոր ընդունված, բաց թողնված, մերժված զանգերի գրառում: 6 ուղի կոնֆերանս զանգ: HD խոսափող և բարձրախոս, G.722,
--	--	--	--	--	--

					Opus, AMR-WB(Optional), G.711WB(Optional), G.711(A/u), iLBC, G.729A/B, G.723, G.726, AMR-NB(Optional) աուդիոկոդեկներ: Աղմուկի ավտոմատ ճնշում, AEC, VAD, CNG, PLC, AGC, AJB: Ստատիկ IP և դինամիկ IP, IPv4 /IPv6, Dual stack IPv4/IPv6, ARP/RARP, DNS A/DNS SRV/DNS NAPTR, LLDP/CDP/DHCP VLAN; IEEE802.1X; OpenVPN; DSCP, 802.1p QoS; SSL, ժամացույցի և օրացույցի սինքրոնիզացում, SNTP, PBX, DHCP, տվյալների փոխանցումը՝ UDP/TCP/TLS; RTP/RTCP/SRTP: QoS. Layer 3 (ToS/DiffServ): Ցանցային կարգաբերման հնարավորություն, խմբագրելի կարգաբերման ֆայլ: գործարանային վերագործարկում, վերագործարկում, telnet: փաթեթների որսում, համակարգի վիճակագրություն: 2 մակարդակի գաղտնաբառ: Պատին ամրացնելու հնարավորություն, AC/DC ադապտեր, մուտքային լարումը 100 - 240 Վ, 50 - 60 Հց, ելքայինը՝ 5Վ, 0,6Ա: Տուփի մեջ՝ հեռախոս, սնուցման բլոկ, խոսափող՝ լարով, Ethernet մալուխ, պատվանդան, մեկնարկային ուղեցույց:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Лусик Хачатрян Николаи в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՍՈԾ-ՏԱՀՎՈՐՈՒՄ-ԵԱԾԱՊՁԲ-24/1-ՀՀՍ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
46	YEALINK,FLYINGVOICE	YEALINK,FLYINGVOICE	YEALINK,FLYINGVOICE	YEALINK,FLYINGVOICE	IP-телефон с 2 портами 10/100 Мбит/с. 2,3-дюймовый ЖК-экран с разрешением не менее 132*64 пикселей, глубиной цвета 16 бит и регулировкой яркости. Не менее 7 функциональных кнопок. Сообщение, гарнитура, передача, отключение звука, повторный набор, динамик, запись. 4 программные кнопки, 4 кнопки направления и громкости +/- . 2 учетные записи SIP, 1 порт для гарнитуры RJ-9, 1 порт для ручного микрофона RJ-9. Не менее 12 языков (включая английский и

					русский). Ключевые функции включают в себя: ожидание вызова, режим «Не беспокоить», повторный набор, автоматический ответ, быстрый набор в одно касание, горячая линия, короткое сообщение, ожидание вызова, переадресация вызова (знания и вслепую), голосовая почта, анонимный вызов, отклонение анонимного вызова, ожидание сообщения. сигнал, регистрация звонков, планирование дозвона, резервирование сервера, автоматическое переключение. Возможность прямого IP-вызова, до 2000 записей в телефонной книге. Поиск в телефонной книге, импорт и экспорт. Каталог XML/LDAP, черный список. 60 записей в истории звонков, запись всех принятых, пропущенных и отклоненных звонков. 6-сторонняя конференц-связь. Микрофон и динамик HD, G.722, Opus, AMR-WB (дополнительно), G.711WB (дополнительно), G.711(A/u), iLBC, G.729A/B, G.723, G.726, Аудиокодеки AMR-NB
--	--	--	--	--	--

				(дополнительно). Автоматическое шумоподавление, AEC, VAD, CNG, PLC, AGC, AJB. Статический IP и динамический IP, IPv4/IPv6, двойной стек IPv4/IPv6, ARP/RARP, DNS A/DNS SRV/DNS NAPTR, LLDP/CDP/DHCP VLAN; ИЭЭЭ802.1X; ОпенВПН; DSCP, качество обслуживания 802.1p; SSL, синхронизация часов и календаря, SNTP, ATC, DHCP, передача данных: UDP/TCP/TLS; RTP/RTCP/SRTP. Качество обслуживания. Уровень 3 (ToS□DiffServ). Возможность сетевой отладки, редактируемый файл конфигурации. Сброс до заводских настроек, перезагрузка, телнет. захват пакетов, системная статистика. Пароль 2 уровня. Настенный монтаж, адаптер переменного/постоянного тока, входное напряжение 100–240 В, 50–60 Гц, выходное 5 В, 0,6 А. В коробке: телефон, блок питания, микрофон со шнуром, кабель Ethernet, подставка, руководство по началу работы. Гарантийный срок составляет не менее 365 дней.
--	--	--	--	---