

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Վ.Ն.Ս. Եռյակ-ն ՀՀ ԼՄՎՀ ԷԱՃԱՊՁԲ-24/63 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Ռոսնեֆտ	ԱԻ-92 Կ-5	Ավտոմոբիլային բենզին ԱԻ-92 Կ-5	Ռոսնեֆտ	Արտաքին տեսքը՝ մաքուր և պարզ, օկտանային թիվը որոշված հետազոտական մեթոդով՝ ոչ պակաս 91, շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս 81, բենզինի հագեցած գոլորշիների ճնշումը՝ 45-ից մինչև 100կՊա, կապարի պարունակությունը 5մգ/դմ 3-ից ոչ ավելի, բենզոլի ծավալային մասը 1տոկոսից ոչ ավելի, խտությունը՝ 15 աստիճան ցելսիուս ջերմաստիճանում՝ 720-ից մինչև 775 կգ/մ խորանարդ, ծծմբի պարունակությունը՝ 10 մգ/կգ- ից ոչ ավելի,

				<p>թթվածնիզանգվածայինմասը՝ 2.7տոկոսից ոչ ավելի, օքսիդիչների ծավալային մասը, ոչ ավելի՝ մեթանոլ-3տոկոս, էթանոլ-5 տոկոս, իզոպրոպիլսպիրտ-10տոկոս իզոբուտիլսպիրտ-10տոկոս, եռաբուրիլսպիրտ-7տոկոս, եթերներ (Ց5 ևավելի)-15տոկոս այլ օքսիդիչներ-10տոկոս անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի թիվ 1592-Ն որոշմամբ հաստատված Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի: Մատակարարումն իրականացվում է կտրոնային եղանակով՝ կտրոնները պետք է տրամադրվեն պայմանագրի կնքման օրվան հաջորդող 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում և դրանք պետք է սպասարկվեն Վանաձոր համայնքում առնվազն երկու բենզալցակայանում:</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Ч.С.О. Ёпшщ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ LUՀՀ ԷՍՃԱՊՁԲ-24/63 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Роснефть	АИ92	Автомобильный бензин АИ92	Роснефть	Внешний вид: чистый и прозрачный, октановое число, определенное методом исследования, не менее 91, моторным методом, не менее 81, давление насыщенных паров бензина от 45 до 100 кПа, содержание свинца не более 5 мг/дм <sup>3</sup> , объемная доля бензола не более 1 процент, плотность при 15 градусов Цельсия: от 720 до 775 кг/м <sup>3</sup> , содержание серы не более 10 мг/кг, массовая доля кислорода: не более 2,7процент, объемная доля окислителей, не более:

				<p>метанол-3 процент, этанол-5 процент, изопропиловый спирт-10 процент, изобутиловый спирт-10 процент, трибутиловый спирт-7 процент, сложные эфиры (C5 и более)-15 процент, другие окислители-10 процент, безопасность, маркировка и упаковка в соответствии с постановлением Правительства РА от 11 ноября 2004 г. технический регламент на топливо для двигателей внутреннего сгорания, утвержденный решением номер 1592-н. Поставка осуществляется по талонам: талоны должны быть выданы в течение 5 рабочих дней, следующих за днем подписания контракта, и они должны быть обслужены как минимум на двух заправочных станциях в общине Ванадзор.</p>
--	--	--	--	---