

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սիթի Սպորտ ՍՊԸ-ն ԳՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/11 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	z	z	z	z	<p>մետաղական կմախքը՝ քառանկյուն խողովակ 25x25 մմ, 20x20 մմ, պատի հաստությունը 2մմ, փոշեներկված:</p> <p style="padding-left: 40px;">Թիկնակը և նստելատեղը պատրաստված լինեն 10 մմ հաստության նրբատախտակից կամ բարձրորակ պլաստիկից 4 մմ, վրան կպած լինի առնվազն 8 սմ հաստության և 60 կգ/մ3 (թիկնակինը 45կգ/մ3) խտության սպունգ և երեսպատված հաստ, կահույքի համար նախատեսված որակյալ, ամուր կտորով: Գործվածք:</p> <p style="padding-left: 40px;">Բարձրորակ գործվածք, հակաաղտոտվածությամբ,</p>

հակաստատիկ և քայքայմանը դիմադրող: Ձեռքի հեռակների պատերը լինեն նվազագույնը 10մմ հաստությամբ, նրբատախտակ կամ ՄԴՖ պատված հաստ կտոր գործվացքով և ներառված մետաղյա շրջանակի մեջ , ձեռքի հեռակի վերին մասում լինի 40մմ հաստությամբ ամուր մշակված - լաքապատված փայտ: Ուղքերը հատակին հավող հատվածի եզրերի վերջնամասերին պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի խցաններ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ: Չապսերը ըստ գծագրի : Աթոռները հավքելուց հետո պետք է լինի ամբողջական և առանց հատակին ձգաների միջոցով ամրացնելու հնարավոր լինի օգտագործել (տես նկարում): Մեկ շարքում նստարանների քանակը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Միացումներն իրականացնել երաշխավորված և թաքնված դետալների միջոցով: Գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Առաքումը և տեղադրումը՝ ըստ պատվիրատուի առաջարկած վայրի,

					կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին: Պետք է լինի Նոր, չօգտագործված: Երաշխիք 2 տարի
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Սիթի Սպրիտ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԳՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/11 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	z	z	z	z	մետաղական կմախքը՝ քառանկյուն խողովակ 25x25 մմ, 20x20 մմ, պատի հաստությունը 2մմ, փոշեներկված: Թիկնակը և նստելատեղը պատրաստված լինեն 10 մմ հաստության նրբատախտակից կամ բարձրորակ պլաստիկից 4 մմ, վրան կպած լինի առնվազն 8 սմ հաստության և 60 կգ/մ3 (թիկնկինը 45կգ/մ3) խտության սպունգ և երեսպատված հաստ, կահույքի համար նախատեսված որակյալ, ամուր կտորով: Գործվածք: Բարձրորակ գործվածք, հակաաղտոտվածությամբ,

հակաստատիկ և քայքայմանը դիմադրող: Ձեռքի հենակների պատերը լինեն նվազագույնը 10մմ հաստությամբ, նրբատախտակ կամ ՄԴՖ պատված հաստ կտոր գործվացքով և ներառված մետաղյա շրջանակի մեջ , ձեռքի հենակի վերին մասում լինի 40մմ հաստությամբ ամուր մշակված - լաքապատված փայտ: Ուղքերը հատակին հավող հատվածի եզրերի վերջնամասերին պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի խցաններ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ: Չապսերը ըստ գծագրի : Աթոռները հավքելուց հետո պետք է լինի ամբողջական և առանց հատակին ձգաների միջոցով ամրացնելու հնարավոր լինի օգտագործել (տես նկարում): Մեկ շարքում նստարանների քանակը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Միացումներն իրականացնել երաշխավորված և թաքնված դետալների միջոցով: Գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Առաքումը և տեղադրումը՝ ըստ պատվիրատուի առաջարկած վայրի,

					կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին: Պետք է լինի Նոր, չօգտագործված: Երաշխիք 2 տարի
--	--	--	--	--	---