

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՅԹԻ ԷԼԵԿՏՐՈՍՈՖԹ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/40 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	STIHL	STIHL	STIHL MS361	STIHL	<p>Բենզատոց 50սմ STIHL MS361 Շարժիչի աշխատանքային ծավալը՝ 59-65.1սմ³ Բենզինի բաքի տարողունակություն՝ 685-770սմ³ Յուղի բաքի տարողունակություն՝ 325-400 սմ³ Կտրող քանոնի երկարություն՝ 50սմ Շղթա 1,6 3/8 - 36 ատամ Մխոցի տրամագիծը՝ 47մմ/+1մմ/ Մխոցի քայլը՝ 34-36մմ Հզորություն ըստ ISO 7293՝ առնվազն 3,4 Կվտ/4,6 ՁՈԼ 10000 Առավելագույն արագություն RPM, ծառայության կարգավորում (ներառյալ քանոնը և շղթան) - 14000 Թափանիվի օդային բացը /зазор/-</p>

0,2 Այրման մոմիկի թույլատրելի օդային բացը(зазор) 0.5 Պարապ ընթացքի ժամանակ պտույտները 2700-2800պտ/ր Առավելագույն կարգավորվող պտույտները 14000պտ/ր: Յուրի պոմպի առավելագույն թողունակությունը յուրի կարգավորման սահմանափակիչով - 9,5 +/-2,5 Վիբրացիաների թույլատրելի մակարդակը ըստ ISO 7505 - 2,9-3,6 Թույլատրելի ձայնային հզորությունը Lw - 114 Թույլատրելի ձայնային ճնշումը Lpeq - 101-103 Քաշը՝ 5,6-6,35 կգ: Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին: Ապրանքի համար սահմանվում է երաշխիքային ժամկետ՝ պատվիրատուի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից 365 օրացուցային օր: Երաշխիքային սպասարկում իրականացնելու համար ապրանքի երկկողմանի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը իրականացնում է

					մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին:
--	--	--	--	--	---------------------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АЙТИ ЭЛЕКТРОСОФТ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧՇՄՊ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/40
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	STIHL	STIHL	STIHL MS361	STIHL	<p>Բենզատոնց 50սմ STIHL MS361 Շարժիչի աշխատանքային ծավալը՝ 59-65.1սմ³ Բենզինի բաքի տարողունակություն՝ 685-770սմ³ Յուղի բաքի տարողունակություն՝ 325-400 սմ³ Կտրող քանոնի երկարություն՝ 50սմ Շղթա 1,6 3/8 - 36 ատամ Միտցի տրամագիծը՝ 47մմ/+1մմ/ Միտցի քայլը՝ 34-36մմ Հզորություն ըստ ISO 7293՝ առնվազն 3,4 Կվտ/4,6 ՁՈԼ 10000 Առավելագույն արագություն RPM, ծառայության կարգավորում (ներառյալ քանոնը և շղթան) - 14000 Թափանիվի օդային բացը /азор/-</p>

0,2 Այրման մոմիկի թույլատրելի օդային բացը(зазор) 0.5 Պարապ ընթացքի ժամանակ պտույտները 2700-2800պտ/ր Առավելագույն կարգավորվող պտույտները 14000պտ/ր: Յուղի պոմպի առավելագույն թողունակությունը յուղի կարգավորման սահմանափակիչով - 9,5 +/-2,5 Վիբրացիաների թույլատրելի մակարդակը ըստ ISO 7505 - 2,9-3,6 Թույլատրելի ձայնային հզորությունը Lw - 114 Թույլատրելի ձայնային ճնշումը Lpeq - 101-103 Քաշը՝ 5,6-6,35 կգ: Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին: Ապրանքի համար սահմանվում է երաշխիքային ժամկետ՝ պատվիրատուի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից 365 օրացուցային օր: Երաշխիքային սպասարկում իրականացնելու համար ապրանքի երկկողմանի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը իրականացնում է

					մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին:
--	--	--	--	--	---------------------------------------