

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԹԵԶՍԵՐԿ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/132 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Blackmagic Design	Blackmagic Design	ATEM SDI Pro ISO	Blackmagic Design Pty Ltd	Տեսագրման և ստրիմի հնարավորությունով միջշերային վահանակ Միջշերային վահանակը իրենից ներկայացնում է չորս SDI մուտքով և ներկառուցված կառավարման պանելով կոմուտատոր՝ նախատեսված Ethernet ելքից դեպի ինտերնետ մի քանի խցիկներից HD ձևաչափով վիդեոյի հոսքային փոխանցման համար: Այն հագեցված է USB ելքով, որը թույլ է տալիս գրանցել ծրագրի արտանցումը, ինչպես նաև առանձին 3G-SDI մուտքերը արտաքին USB կրիչի վրա: Բացի

ծրագրային հոսքի և առանձին մուտքերի գրանցումից, այն նաև ներկառուցված ծայրն և անալոգային աուդիո մուտքերն է գրանցում: Կարևոր առանձնահատկություններ • USB կրիչը USB մատույցին միացնելը հնարավորություն է ընձեռում ընդգրկել միկշերի ծրագրային հոսքում մուտքային վիդեոյի մինչև չորս անկախ (ISO) տեսագրությունները, ինչպես նաև ներկառուցված ծայրը և անալոգային մուտքային աուդիոն: • 2 կապուղիանոց թվային աուդիոմիքշեր յուրաքանչյուր ադրյուրի համար • 3G-SDI ելք, Ethernet կառավարում • Մեդիա խաղարկիչ, համակարգչային ներանցման ապահովում • Upstream և Downstream Keyers • DVE անցում, քրոմատիկ / պայծառության մանիպուլյատորներ • Հոսքային վիդեո մինչև 1080p HD լուծաչափով • Արագ հեռարձակման, եթերի և տեսագրանցման սեղմակոճակներ: • Ապարատային կոդավորիչ – հոսքային փոխանցման համար լրացուցիչ ծրագրային ապահովման

կարիք չկա: • Հոսքի կարգավիճակի, Time code-ի վերահսկում և համալարում • Խցիկների կառավարման գործառնությունների լիարժեք ապահովում: • Միաժամանակյա տեսագրանցում USB կրիչի վրա • Ինտեգրում MultiDock-ի հետ՝ կոշտ սկավառակների արագ փոխարկման համար • Լրացուցիչ պարամետրերի համալարում՝ XML ֆայլերի միջոցով • Multiview ծրագրային ապահովում՝ ծրագրերի, գրաֆիկայի, գրանցման կարգավիճակի, եթերի կարգավիճակի և ծայնի մակարդակների ցուցիչների նախադիտման հնարավորությամբ: • Ծրագրի նախադիտման ներանցման և արտանցման սեղմակոճակներ • Խցիկների ազդանշանային լուսավորման կառավարում • Time code-ի ավտոմատ սինխռոնացում բոլոր խցիկների համար: Առևտրի միջոցներ ներկառուցված առևտրի միկշերը թույլ է տալիս խցիկը և արտաքին ծայնը կառավարել հասանելի բոլոր վեց առևտրի մուտքերի և երկու կապուղիների համար մակարդակի

և բալանսի ճշգրիտ կարգավորմամբ:
Վահանակը հնարավորություն է
ընձեռում միացման/անջատման և
յուրաքանչյեուր կապուղու համար
Audio-Follow-Video» գործառույթի,
ինչպես նաև յուրաքանչյեուր
կապուղու համար ուժեղացման
առանձին կարգավորման, ընթացիկ
մակարդակների և
գազաթնակետային արժեքների
չափման իրականացման, ինչպես
նաև նորագույն այնպիսի
բարելավումների Fairlight ձայնի
ինչպիսին է կոմպրեսորը:
Միացումներ Վիդեո մուտքերի
ընդհանուր քանակը՝ 4 x 3G-SDI,
փոփոխարկվող 10-բիթանոց HD
Ընդհանուր ելքեր՝ 3 x 3G-SDI
Մուտքային տեսաազդանշանի
կրկնակի սինխրոնիզացիա՝ բոլոր
SDI մուտքերին: Կադրային
հաճախականության և ձևաչափի
կոնվերտերներ՝ բոլոր 4 SDI
մուտքերում: Ընդհանուր աուդիո
մուտքեր՝ 2 ստերեո մինի-ջեյ 3,5 մմ:
SDI ծրագրային ելքեր՝ 2 x 3G-SDI
Ethernet Ethernet-ն ապահովում է
10/100/1000 BaseT իրական
ժամանակում հոսքային

			ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара		<p>փոխանցում, ծրագրային ապահովման կառավարում, ծրագրային ապահովման թարմացումներ և վահանակի ուղիղ կամ ցանցային միացումներ: Համակարգչային ինտերֆեյս 1 x USB Type-C 3.1 Gen 1 մատույց արտաքին կոշտ սկավառակի վրա տրանսման կապուսկով, սեր-հիցիկի ելքի, ծրագրային ապահովման կառավարման, ծրագրակազմի թարմացման և վահանակի տեխնիկական համար: Ստանդարտներ</p>
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	HD վիդեո մուլտրային կցկոնս E ստանդարտներ` 720p50, 1080p24, 1080p25, 1080p50, 1080i50 HD վիդեո ելքի ստանդարտներ` 1080p24, 1080p25, 1080p50 Վիդեոյի հոսքային փոխանցման ստանդարտներ` 1080p24, 1080p25, 1080p50 Գույնի ճշգրտությունը` 10 բիթ Գունային տարածք` նվազագույնը Rec 709 Առկա Առկա միջեր 6 մուտք միջերի 2 կապուղու վրա: Անալոգային մուտք` չբալանսավորված ստերեո Անալոգային մուտքի ազդանշանի հապաղում` մինչև 8 կադր Հոսքային հեռարձակում Ուղիղ հեռարձակման
2					

հնարավորություն Պետք է ապահովվի
ուղիղ, իրական ժամանակում
հեռարձակում՝ Ethernet-ով կամ
ընդհանուր շարժական ինտերնետով
միացման հնարավորությունը
օգտագործելով իրական
ժամանակում
հաղորդագրությունների
փոխանակման արձանագրությունը
(RTMP): Գրանցում(Recording) USB-C
3.1 Gen 1 ընդլայնման մատույցը
թույլ է տալիս գրանցել վիդեոն և
աուդիոն անմիջականորեն
արտաքին կրիչի վրա: Տեսագրում 4
SDI ISO մուտք ` որպես H. 264 .mp4
ֆայլեր, մինչև 70 Մբ/վրկ որակով
AAC ձայնով և 1 ծրագրի ելք H.264
.mp4 ֆայլի տեսքով, հոսքային
փոխանցման որակի
կարգավորմամբ AAC ձայնով
հանդերձ: Աուդիո ձայնագրություն 6
x 2 կապուղիանոց աուդիո մուտքեր,
որոնք ձայնագրվում են որպես
առանձին 48 կՀց
հաճախականությամբ 24-բիթանոց
.wav ֆայլեր: Ներառյալ 2
անալոգային ստերեո աուդիո
մուտքեր և ներկառուցված 2 աուդիո
կապուղիանոց 4 SDI մուտքեր:

					/Blackmagic Design ATEM SDI Pro ISO / 1 տարվա երաշխիքային ժամկետ
--	--	--	--	--	---