

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԹԵԶՍԵՐՎ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/132 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	PTZ CAM	PTZ CAM	POV X 20x Zoom	PTZ CAM CO LTD	PTZ խցիկի լրակազմ Այս Box Style PTZ տեսակի խցիկը հագեցված է 1/2,8 դյույմանոց CMOS սենսորով, 20x օպտիկական խոշորացմամբ, որը թույլ է տալիս մոտեցնել այն ամենը, ինչ տեղի է ունենում դիտարկման տարածքում՝ մանրամասն քննարկման նպատակով, ինչպես նաև ունի լայն տեսադաշտ մեծ կոնֆերենց- դահլիճների նկարահանման, HDMI և 3G-SDI-ի միջոցով միաժամանակ 1080p60 լուծաչափով վիդեոյի արտանցման համար; Հնարավոր է նաև 3,5 մմ աուդիո մուտքով

հոսքային փոխանցումում ներկառուցված ձայն ներմուծել: Կարելի է նաև օգտագործել NDI արձանագրությունը, որն աշխատում է ցանկացած NDI ցանցով և այնպիսի գործիքներով ինչպիսիք են NDI Studio Monitor, Scan Converter և Virtual Input, որոնք էլ իրենց հերթին թույլ կտան օգտագործել ցածր թողունակությամբ բարձրորակ NDI HX հոսքեր: Մալուխների խնայման նպատակով՝ խցիկի սնուցումը իրականացվում է գոյություն ունեցող լոկալ PoE (Power- over-Ethernet) ցանցի միջոցով: Հիմնական առանձնահատկություն • Տուփածն խցիկ, 1/2,8 դյույմ սենսորով • NDI HX, HDMI, 3G-SDI ելք • 20x օպտիկական խոշորացում, PoE-ի ապահովում • Վիդեոյի ընդգրկում մինչև 1080p60 • Գծային աուդիոմուտք 3,5 մմ • vMix ծրագրային ապահովման օգտագործման հնարավորություն • RS-485 կառավարում տերմինալային հարակցիչի միջոցով Բնութագրեր Մուտքեր/եյքեր Վիդեո՝ 1 BNC ելք (3G- SDI) 1 HDMI ելք 1 RJ45 մուտք/եյք Աուդիո մուտք/եյք 1 x 1/8 դյույմ / 3,5
--

					մմ գծային/միկրոֆոնային մուտք Վերահսկում 1 x 4 pin, RS-485 Ցանցային արձանագրությունների ապահովում TCP/IP, AND HX Սնուցում Սնուցման աղբյուրներ PoE (ներկառուցված) DC մուտքային հզորություն 12 VDC 1 Ա Լրակազմում պետք է ներառվի ունիվերսալ PTZCam մոնտաժային կալունակ PTZ խցիկի համար (սև) և 1/4 դյույմանոց պտուտակներ խցիկի համար, D-աձև օղակով հողակապավոր պտուտակ, արագ արձակվող թիթեղ, տեսախցիկի ամրակցման պտուտակ, D լիսեռ կալանին ամրացման համար, մոնոպող, թիթեղ: Այս ամուր մետաղական կալունակը ունի երկկողմանի L-աձև կառուցվածք երկու կողմից բազմաթիվ անցքերով 1/4"-20 պարուրակով և առանց պարուրակի, ինչպես նաև քառակուսի ամրացման սխեմա և VESA ամրացման սխեմա նախատեսված խցիկի հավաքակցման զանազան տարբերակների համար: Այն ունի անցք, պատի կողմից մալուխին հասանելիության ապահովման
--	--	--	--	--	--

						նպատակով, որպեսզի կարողանանք մալուխներ անցկացնել խցիկի հետևից կամ պատի միջով: 2 հատ 1/4"-20 D-աձև օղակով պտուտակներ Սրանք բարձրորակ 1/4"-20 D-աձև օղակով պտուտակներ են, որոնք նախատեսված և պատրաստված են չժանգոտվող պողպատից: • մետաղական 1/4 դյույմ արտաքին պարույրով՝ հարթ պտուտակահանի փորակով և հողակապավոր D-աձև օղակով: Ընդհանուր երկարությունը՝ ներառյալ հիմքը՝ 13,2 մմ, ձողի ընդհանուր երկարությունը՝ 0,37 դյույմ (9,4 մմ) • Ակոսավոր մակերես - ակոսավոր մակերեսը ապահովում է գերազանց կցորդում և հեշտացնում է տեղադրումն ու հեռացումը: Չսահող, ամբողջական և խորը պարուրակ առանց անհարթությունների: Համատեղելիություն PTZCam PTZ - խցիկներ PTZCam ամրակ տատանումների նվազեցման համար /PTZCam POV X HDMI/SDI/NDI HD Box Camera with 20x Zoom և PTZCam Universal Mounting Bracket for PTZ Camera (Black), 2 x 1/4"
--	--	--	--	--	--	---

					Camera Screws, D-Ring Hinged Screw Quick Release Plate Camera Fixing Screw D Shaft for Tripod Mounting, Monopod, Qr Plate / 1 տարվա Երաշխիքային ժամկետ
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԹԵԲՍԵՐՎ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/132 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3					