

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Յունիթուկը ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/40 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	STIHL	STIHL	STIHL MS361	STIHL	<p>Բենզատոց 50սմ STIHL MS361 Շարժիչի աշխատանքային ծավալը՝ 59-65.1սմ³ Բենզինի բաքի տարողունակություն՝ 685-770սմ³ Յուղի բաքի տարողունակություն՝ 325-400 սմ³ Կտրող քանոնի երկարություն՝ 50սմ Շղթա 1,6 3/8 - 36 ատամ Մխոցի տրամագիծը՝ 47մմ/+1մմ/ Մխոցի քայլը՝ 34-36մմ Հզորություն ըստ ISO 7293՝ առնվազն 3,4 Կվտ/4,6 ՁՈԼ 10000 Առավելագույն արագություն RPM, ծառայության կարգավորում (ներառյալ քանոնը և շղթան) - 14000 Թափանիվի օդային բացը /зазор/-</p>

0,2 Այրման մոմիկի թույլատրելի օդային բացը(зазор) 0.5 Պարապ ընթացքի ժամանակ պտույտները 2700-2800պտ/ր Առավելագույն կարգավորվող պտույտները 14000պտ/ր: Յուղի պոմպի առավելագույն թողունակությունը յուղի կարգավորման սահմանափակիչով - 9,5 +/-2,5 Վիբրացիաների թույլատրելի մակարդակը ըստ ISO 7505 - 2,9-3,6 Թույլատրելի ձայնային հզորությունը Lw - 114 Թույլատրելի ձայնային ճնշումը Lpeq - 101-103 Քաշը՝ 5,6-6,35 կգ: Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին: Ապրանքի համար սահմանվում է երաշխիքային ժամկետ՝ պատվիրատուի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից 365 օրացուցային օր: Երաշխիքային սպասարկում իրականացնելու համար ապրանքի երկկողմանի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը իրականացնում է

					մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին:
--	--	--	--	--	---------------------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Յուկիթրոնիկ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/40 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	STIHL	STIHL	STIHL MS361	STIHL	Բենզատոնց 50սմ STIHL MS361 կամ Husqvarna 365 SP Շարժիչի աշխատանքային ծավալը՝ 59-65.1սմ ³ Բենզինի բաքի տարողունակություն՝ 685-770սմ ³ Յուկի բաքի տարողունակություն՝ 325-400 սմ ³ Կտրող քանոնի երկարություն՝ 50սմ Շղթա 1,6 3/8 - 36 ատամ Մխոցի տրամագիծը՝ 47մմ/+1մմ/ Մխոցի քայլը՝ 34-36մմ Հզորություն ըստ ISO 7293՝ առնվազն 3,4 Կվտ/4,6 ՁՈԼ 10000 Առավելագույն արագություն RPM, ծառայության կարգավորում (ներառյալ քանոնը և շղթան) - 14000

Թափանիվի օդային բացը /зазор/-
0,2 Այրման մոմիկի թույլատրելի
օդային բացը(зазор) 0.5 Պարապ
ընթացքի ժամանակ պտույտները
2700-2800պտ/ր Առավելագույն
կարգավորվող պտույտները
14000պտ/ր: Յուղի պոմպի
առավելագույն թողունակությունը
յուղի կարգավորման
սահմանափակիչով - 9,5 +/-2,5
Վիբրացիաների թույլատրելի
մակարդակը ըստ ISO 7505 - 2,9-3,6
Թույլատրելի ձայնային հզորությունը
Lw - 114 Թույլատրելի ձայնային
ճնշումը Lpeq - 101-103 Քաշը`
5,6-6,35 կգ: Մատակարարված
ապրանքը պետք է լինի նոր`
չօգտագործված: Ապրանքի
տեղափոխումը և բեռնաթափումը
իրականացնում է մատակարարը իր
միջոցներով և իր հաշվին: Ապրանքի
համար սահմանվում է
երաշխիքային ժամկետ`
պատվիրատուի կողմից ապրանքն
ընդունվելու օրվան հաջորդող
օրվանից 365 օրացուցային օր:
Երաշխիքային սպասարկում
իրականացնելու համար ապրանքի
երկկողմանի տեղափոխումն ու

					բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին:
--	--	--	--	--	---