

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆՇՕԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/4 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
8	<p>Նախատեսված է 19 դյույմանոց կոնստրուկցիայում մոնտաժման համար, պորտերի քանակ՝ 24, կատեգորիա՝ 5E , առանց պաշտպանիչ Էկրանի: 19 դյույմանոց պահարանում կամ դարակաշարում մոնտաժվող պատչ-պանելները համապատասխանում են 19 դյույմ ստանդարտին (482,6 մմ), ձախ և աջ կողմերում անցքեր ունեն պրոֆիլի վրա տեղադրելու համար, Բարձրությունը՝ 1Ս: Առջևի մասում պատչ-վահանակներն ունեն հատուկ տարածք՝ լրացուցիչ նշագրման և պորտերի թվային համարակալման համար, հետևի կողմում IDC մոդուլներն ունեն գունավոր և թվային համարակալում: Դաս՝ 5E, Պատչ-վահանակի տիպը՝ UTP, Պորտերի քանակը՝ 24, Միակցիչի կամ մուտքի տիպը՝ RJ45 8(8), IDC մոդուլների կոնտակտների կնքման տիպը՝ Dual, AWG չափսը՝ 22...24, Մոնտաժման տեսակը՝ 19-դյույմանի ամրակցում, Հոսանքի առավելագույն ուժը՝ 1.5 Ա, Լարումը՝ 48 Վ, Հաստատուն դիմադրություն՝ 20 Օհմ, Մեկուսացման դիմադրությունը՝ 500 Օհմ, Շահագործման ջերմաստիճանը՝ 0...60 °C Գույնը՝ Սև, Բարձրությունը՝ 44.0 մմ, Լայնությունը՝ 482.6 մմ, Խորությունը՝ 33.4 մմ, Պիտակավորումը՝ Թվային և գունային, Մետաղի հաստությունը՝ առնվազն 1.6 մմ, Կոնտակտների նյութը՝ ոսկեջրած բրոնզ, Իրանի նյութը՝ մետաղ և ABC-պլաստիկ, Թողունակության գիծ՝ 100 ՄՀց, Հաղորդչի տրամագիծը՝ 0,51...0,64 մմ: Պարտադիր պայման է՝ պահարանում ամրացնելու համար նախատեսված պտուտակների (болт и гайка) անհրաժեշտ և բավարար քանակով ներառված լինելը:</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՍԵԳ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՆՇՕԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/4 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
8	<p>Նախատեսված է 19 դյույմանոց կոնստրուկցիայում մոնտաժման համար, պորտերի քանակ՝ 24, կատեգորիա՝ 5E , առանց պաշտպանիչ Էկրանի: 19 դյույմանոց պահարանում կամ դարակաշարում մոնտաժվող պատշ-պանելները համապատասխանում են 19 դյույմ ստանդարտին (482,6 մմ), ձախ և աջ կողմերում անցքեր ունեն պրոֆիլի վրա տեղադրելու համար, Բարձրությունը՝ 1Ս: Առջևի մասում պատշ-վահանակներն ունեն հատուկ տարածք՝ լրացուցիչ նշագրման և պորտերի թվային համարակալման համար, հետևի կողմում IDC մոդուլներն ունեն գունավոր և թվային համարակալում: Դաս՝ 5E, Պատշ-վահանակի տիպը՝ UTP, Պորտերի քանակը՝ 24, Միակցիչի կամ մուտքի տիպը՝ RJ45 8(8), IDC մոդուլների կոնտակտների կնքման տիպը՝ Dual, AWG չափսը՝ 22...24, Մոնտաժման տեսակը՝ 19-դյույմանի ամրակցում, Հոսանքի առավելագույն ուժը՝ 1.5 Ա, Լարումը՝ 48 Վ, Հաստատուն դիմադրություն՝ 20 Օհմ, Մեկուսացման դիմադրությունը՝ 500 Օհմ, Շահագործման ջերմաստիճանը՝ 0...60 °C Գույնը՝ Սև, Բարձրությունը՝ 44.0 մմ, Լայնությունը՝ 482.6 մմ, Խորությունը՝ 33.4 մմ, Պիտակավորումը՝ Թվային և գունային, Մետաղի հաստությունը՝ առնվազն 1.6 մմ, Կոնտակտների նյութը՝ ոսկեջրած բրոնզ, Իրանի նյութը՝ մետաղ և ABC-պլաստիկ, Թողունակության գիծ՝ 100 ՄՀց, Հաղորդչի տրամագիծը՝ 0,51...0,64 մմ: Պարտադիր պայման է՝ պահարանում ամրացնելու համար նախատեսված պտուտակների (болт и гайка) անհրաժեշտ և բավարար քանակով ներառված լինելը:</p>