

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ՏԿԵՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/26 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	MikroTik	MikroTik	MikroTik CRS326-24G-2S+RM	SIA Mikrotikls	<p>Mikrotik Cloud Smart Switch 326-24G-2S+RM is SwOS powered 24 port Gigabit Ethernet switch with two SFP+ ports in 1U rackmount</p> <p>Պրոցեսոր-98DX3236 800 Մհց 1 միջուկ Ճարտարապետություն - ARM (32 բիթ) ԴԱՄ - 512 ՄԲ DDR3 RAM ԴՈՄ - 16 ՄԲ ՖԼԵՇ Ցանցային ինտերֆեյս-24x 10/100/1000 Ethernet 2x SFP+ (10G)ներառյալ համադրելի SFP+ 10GB MultiMode օպ. մանրաթելային մոդուլներ)</p> <p>Օպերացիոն համակարգ - RouterOS level 5 / SwitchOS (dual boot)</p> <p>Հոսանքի մատակարարում մուտքի</p>

				<p>մոտ-10-30Կ (DC Jack); 10-30 Կ (պասիվ պոյ) DC մուտքագրման համարը - 2 (DC Jack, PoE-in)</p> <p>Հգորության առավելագույն սպառում - 21 Կ Սերիալային պորտ - 1x RJ45 Դիմային - 443 x 144 x 44 մմ</p> <p>Ամբիենտ գործողության ջերմաստիճան - -40.. +60° (ստուգված), CE, EAC, ROHS</p> <p>սերտեֆիկացում: Մատակարարի կողմից ներկայացվի MAF</p> <p>սերտեֆիկատ: Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված,</p> <p>փաթեթավորմամբ: • Ապրանքների տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը՝ իր հաշվին և իր միջոցներով:</p> <p>Երաշխիքային ժամկետը առնվազն 1 տարի:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՍԵԳ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом SԿԵԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	MikroTik	MikroTik	MikroTik CRS326-24G-2S+RM	SIA Mikrotikls	<p>Mikrotik Cloud Smart Switch 326-24G-2S+RM is SwOS powered 24 port Gigabit Ethernet switch with two SFP+ ports in 1U rackmount</p> <p>Պրոցեսոր-98DX3236 800 Մհց 1 միջուկ Ճարտարապետություն - ARM (32 բիթ) ՌԱՄ - 512 ՄԲ DDR3 RAM ՌՈՄ - 16 ՄԲ \$ԼԵՇ Ցանցային ինտերֆեյս-24x 10/100/1000 Ethernet 2x SFP+ (10G)ներառյալ համադրելի SFP+ 10GB MultiMode օպ. մանրաթելային մոդուլներ) Օպերացիոն համակարգ - RouterOS level 5 / SwitchOS (dual boot) Հոսանքի մատակարարում մոնիթրի</p>

				<p>մոտ-10-30Կ (DC Jack); 10-30 Կ (պասիվ պոյ) DC մուտքագրման համարը - 2 (DC Jack, PoE-in)</p> <p>Հգորության առավելագույն սպառում - 21 Կ Սերիալային պորտ - 1x RJ45 Դիմային - 443 x 144 x 44 մմ</p> <p>Ամբիենտ գործողության ջերմաստիճան - -40.. +60° (ստուգված), CE, EAC, ROHS</p> <p>սերտեֆիկացում: Մատակարարի կողմից ներկայացվի MAF</p> <p>սերտեֆիկատ: Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված,</p> <p>փաթեթավորմամբ: • Ապրանքների տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը՝ իր հաշվին և իր միջոցներով:</p> <p>Երաշխիքային ժամկետը առնվազն 1 տարի:</p>
--	--	--	--	--