

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/130 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------|------------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 7 | Էքսիկատոր | BiBB1597/04D | BiBB1597/04D | VWR | Ապակե էքսիկատոր մետաղական թիթեղով Pyrex 1594/02D մոդելի կամ DURAN 247826157 (մետաղական թիթեղով) <input type="checkbox"/> Կորպուսը և կափարիչը պատրաստված 3.3 բորոսիլիկատային ապակուց, <input type="checkbox"/> Ամուր կառուցվածքով՝ նախատեսված վակուումի տակ օգտագործելու համար, <input type="checkbox"/> Կցաշուրթերը՝ հղկած ապակուց, <input type="checkbox"/> Կափարիչը ունի 24/29 տեսակի բնիկ՝ նախատեսված էքսիկատորի փակիչ ծորակների համար, <input type="checkbox"/> Ներառյալ էքսիկատորի NS 24/29 փակիչ ծորակ (stopcock) <input type="checkbox"/> Ներառյալ |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>Էքսիկատորի մետաղական թիթեղ. ծակոտած, նախատեսված վակուումային և ոչ վակուումային կիրառությունների համար, տրամագիծը՝ 200 մմ, տեղադրված կորպուսի (base) ներքին ելունի վրա: □ Բարձր քիմիական դիմացկունություն, □ Չափերը՝ Կցաշուրթ, ներքին տրամագիծը՝ 220 մմ, Բարձրությունը, ելունից դեպի կցաշուրթ (edge to flange)՝ 120 մմ:</p> |
|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/130 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|--------------|----------------------------|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 7 | Էքսիկատոր | BiBB1597/04D | BiBB1597/04D | VWR | Ապակե էքսիկատոր մետաղական թիթեղով Pyrex 1594/02D մոդելի կամ DURAN 247826157 (մետաղական թիթեղով) □ Կորպուսը և կափարիչը պատրաստված 3.3 բորոսիլիկատային ապակուց, □ Ամուր կառուցվածքով՝ նախատեսված վակուումի տակ օգտագործելու համար, □ Կցաշուրթերը՝ հղկած ապակուց, □ Կափարիչը ունի 24/29 տեսակի բնիկ՝ նախատեսված էքսիկատորի փակիչ ծորակների համար, □ Ներառյալ էքսիկատորի NS 24/29 փակիչ ծորակ (stopcock) □ Ներառյալ |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>Էքսիկատորի մետաղական թիթեղ. ծակոտած, նախատեսված վակուումային և ոչ վակուումային կիրառությունների համար, տրամագիծը՝ 200 մմ, տեղադրված կորպուսի (base) ներքին ելունի վրա: □ Բարձր քիմիական դիմացկունություն, □ Չափերը՝ Կցաշուրթ, ներքին տրամագիծը՝ 220 մմ, Բարձրությունը, ելունից դեպի կցաշուրթ (edge to flange)՝ 120 մմ:</p> |
|--|--|--|--|---|