

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՎԱՆՏԵԽՄԱՏ»ՍՊԸ-ն ԳՄԳՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				տեխնիկական բնութագիրը
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	
1	-	-	-	-	Աթոռը պետք է պատրաստված լինի մետաղական կարկասից՝ 50*20*2մմ, 60*40*3մմ և 30*20*2մմ պողպատյա ուղղանկյուն խողովակներից: 1 աթոռը պետք է լինի 3 տեղանոց, որն ունենա 190սմ երկարություն, 100 սմ բարձրություն և 45 սմ խորություն: Թիկնակի բարձրությունը պետք է լինի 60սմ՝ վերևի հատվածում կիսալուսնաձև՝ պատրաստված ՓԹՍ սալիկներից՝ դիմացի հատվածից երեսպատված 4սմ հաստությամբ սպունգից՝ խտությունը ոչ պակաս 35կգ/մ3-ից: Թիկնակի լայնությունը տակի

հատվածում պետք է լինի 55 սմ, իսկ վերևի հատվածում՝ 45 սմ:
Նստատեղը ինքնաշխատ եղանակով բացվող՝ պատրաստված 30*20*2մմ ուղղանկյուն խողովակներից կարկասի վրա՝ ՓԹՍ սալիկներից՝ երեսպատված 5սմ սպունգով՝ խտությունը ոչ պակաս 35կգ/մ3-ից, լայնությունը 50սմ: Ձեռքերը դնելու համար 4 հատ կիսակլոր 50*20*2մմ խողովակներից կարկասների վրա հաճարից լաքապատ փայտեր՝ 35 սմ երկարությամբ, 8 սմ լայնությամբ և 2 սմ հաստությամբ: Նստարանի ամբողջ երկարությամբ տակից պետք է լինի 60*40*3մմ պողպատյա ուղղանկյուն խողովակ՝ որպես գոտի: Պետք է լինեն գետնին ամրացնելու համար նախատեսված խողովակներ՝ շաղափած անցքերով:
Նստարանի բոլոր մետաղական տարրերը պետք է լինեն բարձրորակ եռակցված, մաքրված շլակներից և փոշեներկված բարձրորակ ներկով:
Թիկնակը և նստատեղը պետք է երեսպատված լինի դիմացկուն, ուշ մաշվող, բարձրորակ կտորից/Royal, Sanbra, Hanzo, Velvet, Bukle, Kivi, Tunga, Nibuk... տեսակների/:

				<p>Նստատեղն ու թիկնակը պետք է մետաղական կարկասների հետ ամրացվեն պտուտակներով, մանեկներով և հեղուկներով:</p> <p>Օգտագործվող բոլոր նյութերը պետք է լինեն նոր և չօգտագործված:</p> <p>Մինչև աթոռների պատրաստումը՝ գույնը, տեսքը, ձևը և նյութերը պետք է համաձայնեցվի պատվիրատուի հետ: Աթոռները պետք է ունենան նվազագույնը 3 տարի երաշխիքային ժամկետ: Մատակարարումը, տեղափոխումը և տեղադրումը պետք է կատարվի մատակարարի կողմից իր միջոցների հաշվին: Մատակարարման ժամկետը 120 օրացուցային օր:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«ՎԱՆՏԵԽՍԱՍ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԳՄԳՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/24 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	-	-	-	-	Աթոռը պետք է պատրաստված լինի մետաղական կարկասից՝ 50*20*2մմ, 60*40*3մմ և 30*20*2մմ պողպատյա ուղղանկյուն խողովակներից: 1 աթոռը պետք է լինի 3 տեղանոց, որն ունենա 190սմ երկարություն, 100 սմ բարձրություն և 45 սմ խորություն: Թիկնակի բարձրությունը պետք է լինի 60սմ՝ վերևի հատվածում կիսալուսնաձև՝ պատրաստված ՓԹՍ սալիկներից՝ դիմացի հատվածից երեսպատված 4սմ հաստությամբ սպունգից՝ խտությունը ոչ պակաս 35կգ/մ3-ից: Թիկնակի լայնությունը տակի

հատվածում պետք է լինի 55 սմ, իսկ վերևի հատվածում՝ 45 սմ:
Նստատեղը ինքնաշխատ եղանակով բացվող՝ պատրաստված 30*20*2մմ ուղղանկյուն խողովակներից կարկասի վրա՝ ՓԹՍ սալիկներից՝ երեսպատված 5սմ սպունգով՝ խտությունը ոչ պակաս 35կգ/մ3-ից, լայնությունը 50սմ: Ձեռքերը դնելու համար 4 հատ կիսակլոր 50*20*2մմ խողովակներից կարկասների վրա հաճարից լաքապատ փայտեր՝ 35 սմ երկարությամբ, 8 սմ լայնությամբ և 2 սմ հաստությամբ: Նստարանի ամբողջ երկարությամբ տակից պետք է լինի 60*40*3մմ պողպատյա ուղղանկյուն խողովակ՝ որպես գոտի: Պետք է լինեն գետնին ամրացնելու համար նախատեսված խողովակներ՝ շաղափած անցքերով:
Նստարանի բոլոր մետաղական տարրերը պետք է լինեն բարձրորակ եռակցված, մաքրված շլակներից և փոշեներկված բարձրորակ ներկով:
Թիկնակը և նստատեղը պետք է երեսպատված լինի դիմացկուն, ուշ մաշվող, բարձրորակ կտորից/Royal, Sanbra, Hanzo, Velvet, Bukle, Kivi, Tunga, Nibuk... տեսակների/:

				<p>Նստատեղն ու թիկնակը պետք է մետաղական կարկասների հետ ամրացվեն պտուտակներով, մանեկներով և հեղյուսներով:</p> <p>Օգտագործվող բոլոր նյութերը պետք է լինեն նոր և չօգտագործված:</p> <p>Մինչև աթոռների պատրաստումը՝ գույնը, տեսքը, ձևը և նյութերը պետք է համաձայնեցվի պատվիրատուի հետ: Աթոռները պետք է ունենան նվազագույնը 3 տարի երաշխիքային ժամկետ: Մատակարարումը, տեղափոխումը և տեղադրումը պետք է կատարվի մատակարարի կողմից իր միջոցների հաշվին: Մատակարարման ժամկետը 120 օրացուցային օր:</p>
--	--	--	--	---