

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՆՆԱՐԿԱ ՍՊԸ-ն «ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/23» ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	AEC	AEC IST7-T-160	IST7-T-160	Allis Electric Co., LTD	Երաշխավորված էլեկտրոսնուցման աղբյուր՝ առցանց տեսակի, կրկնակի փոխակերպումով, սինուսոիդալ էլքային լարման տեսակով, մուտքը էլքը եռաֆազ, դիմային մասում ղեկավարման կոճակներով, սարքավորման աշխատանքը արտացոլող վահանակով, կարգավիճակի բազմագույն LED ցուցիչներով (ահագանգեր և ձայնային ազդանշաններ), ավտոմատ դիագնոստիկ համակարգով, IP20 պաշտպանվածությամբ, հովացման ինտենսիվության ավտոմատ

փոփոխման համակարգով,  
հզորության գործակցի  
կարգավորումով և երկարաձգվող  
պահուստավորման ժամանակով:  
Մուտքային լարումը` - 3 x 400/230 V  
+15 % -20 %, Մուտքային  
հաճախականությունը` 50-60 Hz  
Մուտքային հզորության գործակիցը  
-  $\geq 0.99$ , Օգտակար գործողության  
գործակիցը Eco ռեժիմում` - 98%  
Օգտակար գործողության  
գործակիցը Online ռեժիմում` - 96%  
(50% բեռի համար)  
Էլեկտրամագնիսական  
համատեղելիությունը` - համաձայն  
IEC EN 62040-2 Մարտկոցների  
տեսակը` - փակ, չսպասարկվող,  
կապարաթթվային Մարտկոցները  
լիցքավորելու հնարավորությունը` -  
100A (կարգավորվող) Մարտկոցները  
լիցքավորելու բնութագրերը` -  
համաձայն DIN 41773 Մարտկոցների  
քանակը` - 60 հատ  
Հեռակառավարման  
ինտերֆեյսները` - համաձայն RS232,  
RS485, USB Հեռակառավարման  
կոնտակտների առկայությունը` -  
դիգիտալ-անալոգային աշխատելու,  
վթարային անջատման,

սպասարկման շրջանցման,  
մարտկոցների միացման  
աշխատանքային ռեժիմների  
արտացոլման համար Ելքային  
հզորությունը՝ 160 kVA Ելքային  
լարումը՝ եռաֆազ, 380/220V  
400/230V 415/240V ընտրովի  
Ելքային հաճախականությունը՝ 50Hz  
- 60Hz ընտրովի Ելքային  
հաճախականության ճշտությունը՝ -  
+/-0.001% Ելքային լարման  
կայունությունը՝ Ստատիկ բեռի  
դեպքում +/-2%, Դինամիկ բեռի  
դեպքում +/-5%, Ելքային լարման  
աղավաղումները՝ զծային բեռի  
դեպքում 1%, ոչ զծային բեռի  
դեպքում 5% Գերբեռնման  
հնարավորությունը՝ մինչև 125% - 10  
րոպե, մինչև 150% - 1 րոպե, մինչև  
200% - 100 միլիվարկյան Կարճ  
միացման հոսանքին դիմակայելը՝ -  
731A Ավտոնոմ աշխատանքի  
հնարավորությունը՝ - 10 րոպե 70%  
բեռի դեպքում Քաշը՝ - 715kg  
Չափսերը 815mm x 825mm x  
1670mm Աղմուկը՝ - 50 dBA Ունի  
գուլգահեռ աշխատելու  
հնարավորություն՝ - 6 հատ  
գուլգահեռ Ունի դիզել-գեներատորից

				<p>աշխատելու հնարավորություն Ունի SNMP քարտ միացնելու հնարավորություն Ունի աշխատանքը արտացոլող հեռակառավարվող վահանակի հնարավորություն Ունի ուժային մալուխների մուտքի հնարավորություն սարքի վերին մասից Ունի ներկառուցված մեկուսիչ տրանսֆորմատոր 2 տարվա երաշխիքային ժամկետ, սկսած շահագործման պահից Ստանդարտների պահանջները` - համապատասխան է IEC EN 62040-1, IEC EN 62040-2, IEC EN 62040-3, ISO9001:2008 ISO14001 ստանդարտներին Տեղադրումը և ուսուցումը տեղում, արտոնագրված մասնագետի կողմից</p>
--	--	--	--	---

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

АННАРКА ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом «UQL-ECXU72P-24/23» ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					