

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԼՖԱ ԱԿ-ն ՍՄՍՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/12 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Canon i-SENSYS MF461dw	Canon i-SENSYS MF461dw	չինական	չինական	<p>Հիմնական բնութագրերը Սարքի տեսակը մոնոխրոմ լազերային MFP Աջակցվող հատկանիշներ տպել, սկանավորել և պատճենել</p> <p>Տպագրության բնութագրեր Տպման արագություն Միակողմանի՝ մինչև 36 ppm (A4); մինչև 58,8 ppm (A5, լանդշաֆտ) Դուպլեքս՝ մինչև 30,2 շ/րոպ (A4) Տպման բանաձեւ մինչև 1200 x 1200 dpi Տաքացման ժամանակը 14 վրկ. հոսանքը միացնելու պահից Առաջին էջի դուրս գալու ժամանակը 5.0 վրկ կամ ավելի քիչ: Տպիչի լեզուներ UFR II, PCL 5e1, PCL6, Adobe® PostScript3</p>

Տառատեսակներ 45 PCL
տառատեսակներ 136 PostScript
տառատեսակներ Տպել
լուսանցքները 5 մմ վերևից և
ներքևից, ձախից և աջից 10 մմ
վերևից և ներքևից, ձախից և աջից
(ծրար) Ապահով տպագրություն USB
տպման կոճակ (JPEG/TIFF/PDF) Տպել
(Dropbox, Google Drive, OneDrive)
(PDF/JPEG) Պատճենման
արագություն Միակողմանի (A4):
մինչև 36 ppm Երկկողմանի (A4)`
մինչև 30,2 թույլ/թույլ Առաջին
պատճենի թողարկման ժամանակը
6.1 վրկ. կամ պակաս Պատճենել
բանաձեւը Մինչև 600 x 600 dpi
Պատճենման ռեժիմներ Տեքստ,
տեքստ/լուսանկար (կանխադրված),
տեքստ/լուսանկար (բարձր որակ),
լուսանկար Դուլպլեքս պատճենում 2
կողմերից 2 կողմերից (ավտոմատ)
Մեկ ցիկլի կրկնօրինակների քանակը
Մինչև 999 օրինակ Սկանավորման
բնութագրերը Գունավոր Սկան
բանաձեւը Օպտիկական` մինչև 600
x 600 dpi, բարելավված որակ ` 9600
x 9600 dpi Սկան արագություն Մոնո
միակողմանի` 50 շ/րոպ (300x300
dpi) Գույնը միակողմանի` 40 ipm

(300x300 dpi) Մոնոխրոմ դուպլեքս՝
100 ipm (300x300 dpi) Գուևավոր
դուպլեքս՝ 80 ipm (300x300 dpi) Մոնո
միակողմանի՝ 40 շ/րոպ (300x600
dpi) Գույն միակողմանի՝ 20 շ/րոպ
(300x600 dpi) Մոնոխրոմ դուպլեքս՝
80 շ/րոպ (300x600 dpi) Գուևավոր
դուպլեքս՝ 40 ipm (300x600 dpi)
Գույնի սկանավորման խորությունը
24 բիթ/24 բիթ (մուտք/ելք)
Մոխրագույնի երանգներ 256
մակարդակ Համատեղելիություն
TWAIN, WIA, ICA Մաքս.
սկանավորման լայնությունը 216 մմ
TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/PDF
որոնելի Սկան համակարգչի վրա
TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/PDF
որոնելի Սկանավորեք USB կրիչում
TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/PDF
որոնելի Scan դեպի FTP
TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/PDF
որոնելի iFAX ITU-T.37 Սկաների
տեսակը Երկկողմանի ADF (մեկ
անցում) Թղթի սնուցիչ (Ստանդարտ)
250 թերթ ձայներիզ 100 թերթանց
բազմաֆունկցիոնալ սկուտեղ
Փաստաթղթերի ավտոմատ սնուցող
50 թերթ Թղթի սնուցող (ըստ
ցանկության) 550 թերթ ձայներիզ

Թղթի սնուցիչի առավելագույն հզորությունը 900 թերթ Թղթի ելք 150 թերթ A4, A5, A5 (լանդշաֆտ), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, հատուկ չափսեր` min. 105 x 148 մմ, առավելագույնը 216,0 x 355,6 մմ: Փաստաթղթերի ավտոմատ սնուցող. Խտություն Կասետ (ստանդարտ և ընտրովի)` 60-120 գ/մ² Բազմաֆունկցիոնալ` 60 - 199 գ/մ² Փաստաթղթերի ավտոմատ սնուցող` 60-120 գ/մ² Երկկողմանի տպագրություն A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Հատուկ ձևաչափ` առնվազն 210 x 279,4 մմ, առավելագույնը 216,0 x 355,6 մմ 60-120 գ/մ² TCP/IP (LPD/Port9100/IPPP/IPPS/WSD) Սկաներ: Push Scan` ֆայլ` FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) Զգտագործված, արտադրված 2023-2024թվական: Երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն 365 օրացուցային օրը

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЦЛФЦ ЦЧ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UUUZ-ECXU72F-24/12 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	Canon i-SENSYS MF461dw	Canon i-SENSYS MF461dw	китайский	китайский	Основные показатели: Тип устройства: Монохромное лазерное МФУ Поддерживаемые функции: Печать, сканирование и копирование Характеристики печати Скорость печати Одностороннее сканирование: до 36 стр./мин (A4); до 58,8 стр./мин (A5, альбомная ориентация) Дуплекс: до 30,2 стр/мин (A4) Разрешение печати: До 1200 x 1200 т/д Время нагрева 14 сек. с момента включения питания Время вывода первой страницы 5,0 секунд или меньше. Языки принтера UFR II,

PCL 5e1, PCL6, Adobe® PostScript3
Шрифты: 45 шрифтов PCL 136
шрифтов PostScript Печать полей 5
мм сверху и снизу, слева и справа
10 мм сверху и снизу, слева и
справа (конверт) Безопасная
печать Кнопка USB-печати
(JPEG/TIFF/PDF) Печать (Dropbox,
Google Drive, OneDrive) (PDF/JPEG)
Скорость копирования
Односторонний (A4). до 36 частей
на миллион Дуплекс (A4): до 30,2
об/мин. Время выдачи первого
экземпляра 6,1 сек. или менее
Скопируйте формулу До 600 x 600
т/д Режимы копирования Текст,
Текст/фото (по умолчанию),
Текст/фото (высокое качество),
Фото Двустороннее копирование 2
стороны 2 стороны (автоматически)
Количество копий за цикл До 999
копий Характеристики
сканирования Красочный
Разрешение сканирования
Оптическое: до 600 x 600 т/д
Улучшенное качество: 9600 x 9600
точек на дюйм. Скорость
сканирования Односторонняя
монохромная печать: 50 стр/мин

(300x300 т/д) Цветная
односторонняя печать: 40
изображений в минуту (300 x 300
точек на дюйм) Монохромный
дуплекс: 100 изображений в минуту
(300 x 300 точек на дюйм) Цветная
двусторонняя печать: 80
изображений в минуту (300 x 300
точек на дюйм) Односторонняя
монохромная печать: 40 стр/мин
(300x600 т/д) Цветная
односторонняя печать: 20 стр./мин
(300x600 точек на дюйм)
Монохромная двусторонняя печать:
80 страниц в минуту (300x600
точек на дюйм) Цветная
двусторонняя печать: 40
изображений в минуту (300 x 600
точек на дюйм) Глубина цветного
сканирования 24-бит/24-бит
(ввод/вывод) Оттенки серого 256
уровней Совместимость ТВЕЙН,
WIA, ICA Макс. ширина
сканирования 216 мм
TIFF/JPEG/PDF/компактный PDF/PDF с
возможностью поиска Сканировать
на ПК TIFF/JPEG/PDF/компактный
PDF/PDF с возможностью поиска
Сканирование на USB-накопитель

TIFF/JPEG/PDF/компактный PDF/PDF с
возможностью поиска Сканировать
на FTP TIFF/JPEG/PDF/компактный
PDF/PDF с возможностью поиска
Сканирование в облако
TIFF/JPEG/PDF/PNG3 АЙФАКС: МСЭ-
Т.37 Тип сканера двусторонний АПД
(один проход) Устройство подачи
бумаги (стандартное) кассета на
250 листов Универсальный лоток на
100 листов Автоматический
податчик документов на 50 листов.
Устройство подачи бумаги
(опционально) кассета на 550
листов Максимальная емкость
устройства подачи бумаги 900
листов Вывод бумаги 150 листов
А4, А5, А5 (альбомная), А6, В5,
Legal, Letter, Executive, Statement,
OFFICIO, В-OFFICIO, М-OFFICIO, GLTR,
GLGL, Foolscap, 16 КБ,
нестандартные размеры: мин. 105 x
148 мм, максимум 216,0 x 355,6 мм.
Автоматический податчик
документов. Плотность Лента
(стандартная и дополнительная):
60-120 г/м². Универсальный: 60-199
г/м². Устройство автоматической
подачи документов: 60-120 г/м²

Двусторонняя печать A4, Legal,
Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-
OFFICIO, GLGL, Foolscap

Специальный формат: мин. 210 x
279,4 мм, максимум 216,0 x 355,6
мм 60-120 г/м² TCP/IP

(LPD/Порт9100/IPP/IPPS/WSD)

Сканер. Сканирование методом
Push: Файл: FTP (TCP/IP), SMB3.0
(TCP/IP) Не использовался,
2023-2024 гг. выпуска.

Гарантийный срок определяется
как 365 календарных дней со дня,
следующего за днем приемки
товара Покупателем.