

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ՈԻԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/80 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	MR-5V310	MR-5V310	MR-5V310	Scitek Global Co.,Ltd, China	<p>Ծավալը 312լ: Ներքին չափերն (L*Խ*Բ)՝ 560x485x1350: Արտաքին չափերը (L*Խ*Բ)՝ 949 x 863x1667 ±20% : Աշխատանքային ջերմաստիճանային միջակայքը՝ 2 ~ 8 : Ջերմային սենսորի տեսակը՝ NTC : Կառավարումը՝ միկրոպրոցեսորով : Սառեցման համակարգը՝ R290 (CFC Free) : Կոմպրեսորը 1 հատ: Դիսփիլեյը՝ թվային դիսփիլեյ : Տեսաձայնային ահագանգ՝ Բարձր/ցածր ջերմության ահագանգի կարգավորման հնարավարություն: Կա նաև դռան բաց մնալու ահագանգ:</p>

				<p>Էլեկտրաէներգիայի խափանման պահեստային համակարգ՝ 8 ժամ տևողությամբ: Ներքին մակերեսը՝ Բարձր ազդեցության պոլիստիրոլ (HIPS High Impact Polystyrene): Արտաքին մակերեսը՝ Էլեկտրագավառնիզացված պողպատից է: Մակերեսը հակամանրեային ծածկով է: Կան հետևյալ արքեստուարները՝ անիվներ, եռահար ազդանշանային միակցում, տվյալների գրանցիչ, փորձարկման անցք՝ 1 հատ 25մմ ±10% տրամագծով: Կա՝ 5 հատ դարակ: Ձայնի ուժգնությունը առավելագույնը՝ 55dB: Էլեկտրական սնուցում՝ AC110 / 220V±10%, 50 / 60Hz, Հզորություն 245W: Քաշը առավելագույնը՝ 100 կգ: Սառնարանը ունի 12 ամիս երաշխիք: Սերտիֆիկատների առկայություն՝ CE, FDA, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 13485:</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Մեղսերկարի ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՈՒԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/80 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	MR-5V310	MR-5V310	MR-5V310	Scitek Global Co.,Ltd, China	Объем 312 литров. Внутренние размеры минимум (Д*В*Ш): 560x485x1350. Внешние размеры (Д*В*Ш): 949 x 863x1667 ±20%. Минимальный диапазон рабочих температур 2 ~ 8 . Тип термодатчика: NTC. Управление с помощью микропроцессора устройства. Система охлаждения: R290 (без CFC). 1 компрессор. Дисплей: цифровой дисплей. Звуковая/визуальная сигнализация: возможность установить сигнализацию высокой/низкой температуры. Также сигнализация

				<p>открытой двери. Система резервного питания при сбое питания в течение 8 часов.</p> <p>Внутренняя поверхность изготовлена из ударопрочного полистирола (ударопрочный полистирол HIPS). Внешняя поверхность изготовлена из электрооцинкованной стали.</p> <p>Поверхность покрыта антимикробным покрытием.</p> <p>Имеются следующие аксессуары: колеса, трехстороннее сигнальное соединение, регистратор данных, 1 контрольное отверстие диаметром 25 мм <math>\pm 10\%</math>. Полочек 5.</p> <p>Максимальная интенсивность звука: 55 дБ. Электропитание: AC110/220В<math>\pm 10\%</math>, 50/60Гц, мощность 245Вт. Максимальный вес 100 кг. Гарантия на холодильник составляет 12 месяцев.</p>
--	--	--	--	--