

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖՈՒՆԻԹԻ ՍՊԸ-ն ԿՈՏ-ՀՈԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/4 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Մարի խոլոդ մաշ	Մարի խոլոդ մաշ	Մարի խոլոդ մաշ	Մարի խոլոդ մաշ	<p>ԳՕՍՍ 17151-81 և ԳՕՍՍ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան: Չափսերը՝ 1475x850x860 մմ (ԵxԼxԲ)(±10%): Այրիչների քանակը - 6, այրիչների չափսը 295x417 մմ(ԵxԼ) (±10%), ունեն մինչև 4 կվտ հզորություն և ամուր ներկառուցված են վառարանի վերին մաս վրա: Այրիչները պատրաստված են չհղկված երկաթից, տաքացուցիչների քանակը յուրաքանչյուր այրիչում -առնվազն 2, հարմար են տարբեր տարաների համար, ինչպիսիք են թավան,</p>

կաթսան և այլն: Այրիների աշխատանքային մակերեսի ջերմաստիճանը՝ 250-480°C: Ջերմաստիճանի կառավարման և ջերմային պաշտպանության համակարգ: Կառավարման վահանակի վրա տեղադրված են 4 դիրքով անջատիչներ -6 հատ: Լարումը 380 Վ: Ջեռուցման առավելագույն հզորությունը՝ 18 կՎտ: Աշխատանքային մակերեսը և դիմային պանելը՝ չժանգոտվող պողպատից են: Արտաքին կողային պանելները ներկված պողպատից են: Ջեռոցի տակ պետք է լինի դարակ՝ հատակից 200մմ բարձրության վրա: Ոտքերի տակդիրները պետք է սարքավորված լինեն կարգավորվող ոտնակներով: Կարգավորման միջակայքը՝ 15-20մմ: Հավաքածուն պետք է պարունակի կողային աշխատանքային հատվածներ՝ չժանգոտվող պողպատից: Էլեկտրաէներգիայի կարգավորումառնվազն 7 դիրք ունեցող գլխիկներով: Սալօջախը ունի՝ - անկախ անվտանգության թերմոստատ յուրաքանչյուր այրիչի համար - չժանգոտող պողպատից

				<p>պատրաստման խցիկ, որը հեշտ է մաքրել և ունի ավելի բարձր հիգիենիկ չափանիշներ: - երեք մակարդակի ուղեցույցներ, որոնք ապահովում են աշխատելու տարբեր տարբերակներ: - 6 մմ հաստությամբ չուգունե հատակ՝ ավելի լավ կատարողականություն և ջերմության հավասարաչափ բաշխում ապահովելու համար: - շարժական դուռ հեշտ օգտագործման համար: - եզրը տարածք աջ կողմում, որն ունի դուռ: - ջրամեկուսիչ և պաշտպանական կոնտրոլ: - ծխնելույզի համար բարձր ջերմաստիճանից պաշտպանիչ՝ պատրաստված է մալապատ չուգունից: - առջևի մասից դեպի բաղադրիչներ մուտք գործելու հնարավորություն:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «Фудсити» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧՈՏ-ՀՈԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/4 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Մարի խոլոդ մաշ	Մարի խոլոդ մաշ	Մարի խոլոդ մաշ	Մարի խոլոդ մաշ	ԳՕՍՏ 17151-81 և ԳՕՍՏ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան: Չափսերը՝ 1475x850x860 մմ (ԵxLxԲ)(±10%): Այրիչների քանակը - 6, այրիչների չափսը 295x417 մմ(ԵxL) (±10%), ունեն մինչև 4 կՎտ հզորություն և ամուր ներկառուցված են վառարանի վերին մաս վրա: Այրիչները պատրաստված են չհղկված երկաթից, տաքացուցիչների քանակը յուրաքանչյուր այրիչում -առնվազն 2, հարմար են տարբեր տարաների համար, ինչպիսիք են թավան,

կաթսան և այլն: Այրիների աշխատանքային մակերեսի ջերմաստիճանը՝ 250-480°C: Ջերմաստիճանի կառավարման և ջերմային պաշտպանության համակարգ: Կառավարման վահանակի վրա տեղադրված են 4 դիրքով անջատիչներ -6 հատ: Լարումը 380 Վ: Ջեռուցման առավելագույն հզորությունը՝ 18 կՎտ: Աշխատանքային մակերեսը և դիմային պանելը՝ չժանգոտվող պողպատից են: Արտաքին կողային պանելները ներկված պողպատից են: Ջեռոցի տակ պետք է լինի դարակ՝ հատակից 200մմ բարձրության վրա: Ոտքերի տակդիրները պետք է սարքավորված լինեն կարգավորվող ոտնակներով: Կարգավորման միջակայքը՝ 15-20մմ: Հավաքածուն պետք է պարունակի կողային աշխատանքային հատվածներ՝ չժանգոտվող պողպատից: Էլեկտրաէներգիայի կարգավորումառնվազն 7 դիրք ունեցող գլխիկներով: Սալօջախը ունի՝ - անկախ անվտանգության թերմոստատ յուրաքանչյուր այրիչի համար - չժանգոտող պողպատից

				<p>պատրաստման խցիկ, որը հեշտ է մաքրել և ունի ավելի բարձր հիգիենիկ չափանիշներ: - երեք մակարդակի ուղեցույցներ, որոնք ապահովում են աշխատելու տարբեր տարբերակներ: - 6 մմ հաստությամբ չուգունե հատակ՝ ավելի լավ կատարողականություն և ջերմության հավասարաչափ բաշխում ապահովելու համար: - շարժական դուռ հեշտ օգտագործման համար: - եզրը տարածք աջ կողմում, որն ունի դուռ: - ջրամեկուսիչ և պաշտպանական կոնտրոլ: - ծխնելույզի համար բարձր ջերմաստիճանից պաշտպանիչ՝ պատրաստված է մալապատ չուգունից: - առջևի մասից դեպի բաղադրիչներ մուտք գործելու հնարավորություն:</p>
--	--	--	--	---