

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԴԱՎԻԹ ԷՆԵՐՋԻ ՍՊԸ-ն ՀՀՏՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/02 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	«ԴԱՎԻԹ ԷՆԵՐՋԻ» ՍՊԸ	«ԴԱՎԻԹ ԷՆԵՐՋԻ» ՍՊԸ	Աշխատանքային աթոռ	«ԴԱՎԻԹ ԷՆԵՐՋԻ» ՍՊԸ	Աշխատանքային աթոռը պետք է պատրաստված լինի Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի ողորկ, առանց ծլեպների, Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ Նյութերով, անկյունները պետք է լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացվեն պոլիմերային կամ ռետինե՝ անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներ: Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն Նյութերից, ինչը շահագործման

ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերագինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը և/կամ նկարագրողումը պետք է կատարվի որակյալ, հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խոտանների: Պետք է ապահովվի երգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ: Աշխատանքային աթոռի մետաղական կմախքը պետք է պատրաստված լինի մետաղական սնամեջ օվալաձև խողովակներից՝ (30 x 15 x 2.0 մմ), հնարավոր է նաև խողովակը լինի երկու կողմերից հավասրաչափ սեղմված և ունենա կլորացված ուղղանկյան ձև: Աթոռի մետաղական կմախքի զոդման կարանները պետք է լինեն լավ

մշակված, ողորկ և փոշեներկված բարձրակարգ սև գույնի
Էկոլոգիապես մաքուր
Ներկանյութով: Նստելատեղի
բարձրությունը հատակից 450 մմ,
թիկնակի բարձրությունը հատակից
800 մմ: Նստելատեղի չափսերն են՝
420x385 (առնվազն) ;Թիկնակը և
Նստելատեղը պատրաստված լինեն
առնվազն 10 մմ հաստության
Նրբատախտակից, որին դիմացից
ամրացվում է առնվազն 20 մմ
հաստության և 25 կգ/մ³ խտության
սպունգ, իսկ հետևի մասում՝ 10 մմ
հաստության և 25 կգ/մ³ խտության
սպունգ: Թիկնակը և Նստատեղը
պետք է երեսպատված լինեն հաստ,
որակյալ, ամուր, մաշակայուն
կտորով: Նստելատեղը և թիկնակը
առանձին են իրարից: Թիկնակի
վերևի հատվածում և մետաղական
և փայտային մասերը ունեն
կիսաշրջանի, օվալաձև տեսք:
Թիկնակի պաստառապատված
մասի չափերն են 400 մմx 300 մմ:
Ոտքերի եզրերը(ծայրերը) պետք է
խցանված լինեն պոլիմերային սև
գույնի խցաններով, որոնց կողային
պատերի հաստությունը՝ 2 մմ, տակի

մասինը՝ 4-6 մմ: Նմուշները պետք է մինչ մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում՝ պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով: Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես մաքուր հումք լինելու մասին

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО “ДАВИТ ЭНЕРДЖИ” в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под номером <<SU-EUÙ12P-2024/02>> ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

գրառումները և այլն: Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն, թույլատրվում է նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելի տարբերակով: Մակնշումը պետք է կատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը: Մակնշումը անվիզապես պետք է ներկայացվի առկա արտադրանքի վրա կատարելու անհնարինության դեպքում թույլատրվում է մտրոնուալ տեղեկատվությունը ամփոփել ուղեկցական քերտիչում և/կամ գրքուկում (կամ համառոտեր, ինչպես նաև արտադրողի կողմից պատրաստված լինելու անհրաժեշտության դեպքում):

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	Предлагаемый товар
7	ООО “ДАВИТ ЭНЕРДЖИ”	ООО “ДАВИТ ЭНЕРДЖИ”	Стулья офисные	ООО “ДАВИТ ЭНЕРДЖИ”	<p>Рабочий стул должен быть изготовлен из экологически чистого и безопасного для здоровья сырья, он должен быть гладким, без заноз, из экологически чистых и безопасных для здоровья материалов, углы должны быть закругленными или к углам прикреплены полимер или резина, специальные детали, обеспечивающие безопасность. Они должны быть прочными, изготовленными из износостойких материалов, если этого не проявится в процессе</p>

эксплуатации, поставщик будет обязан в короткие сроки заменить поставляемое изделие и/или провести соответствующее дооснащение или усиление. Должна быть обеспечена эстетика, в частности раскраска и/или иллюстрация должны быть выполнены качественно, четко по цвету, без производственных дефектов. Необходимо обеспечить эргономику, то есть поставляемое имущество должно соответствовать размеру соответствующей возрастной группы и быть удобным в использовании. Металлический каркас рабочего стула следует изготовить из металлических полых овальных трубок (30 x 15 x 2,0 мм), можно также труба должна быть одинаково сжата с обеих сторон и иметь округлую прямоугольную форму. Сварные швы металлического каркаса стула должны быть хорошо обработаны, гладкие и окрашены высококачественной экологически чистой краской черного цвета.

Высота сиденья от пола 450 мм, высота спинки 800 мм от пола.

Размеры сиденья: 420x385 (минимум); спинка и сиденье должны быть изготовлены из фанеры толщиной не менее 10 мм, с прикрепленной спереди губкой толщиной не менее 20 мм и плотностью 25 кг/м³, и губка толщиной 10 мм и плотностью 25 кг/м³ сзади. Спинка и сиденье должны быть обиты плотной, качественной, прочной, износостойкой тканью. Сиденье и спинка отделены друг от друга. В верхней части спинки как металлическая, так и деревянная часть имеют полукруглую, овальную форму. Размеры мягкой части спинки 400x300 мм. Края ножек должны быть заблокированы черными полимерными заглушками, толщина боковых стенок - 2 мм, нижней части - 4-6 мм. Образцы должны быть согласованы с заказчиком перед поставкой и по первому требованию должны быть предоставлены сертификат соответствия продукции, качества

или равноценный документ (например, заключение независимой экспертной организации). На ремонт, устранение и/или замену производственного брака и возможных несоответствий предоставляется гарантийное обслуживание сроком не менее 1 года. На изделия должна быть указана страна-производитель, фирма-производитель, нормативно-правовой документ, являющийся основой производства, материалы, использованные при производстве, отметки об их безопасности и экологически чистом сырье и т.п.

Маркировка должна быть выполнена на армянском языке, допускается также на международном языке (в частности, английском, русском) в разборчивом варианте. Разметку следует выполнять таким образом, чтобы она не нарушала общий эстетический вид. При невозможности непосредственной маркировки изделия допускается обобщение вышеуказанных

					сведений в сопроводительном листе и/или буклете (или его эквиваленте, например, техническом паспорте).
--	--	--	--	--	--