

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՔՍԻՏՈ ՍՊԸ-ն ՀՀՏՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/02 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
23	Էքսիտո	ԷքսիտոԷքսիտո	Էքսիտո	Էքսիտո	Չգեստապահարանը պատրաստված Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, ողորկ, առանց ծխեպների և արտադրական խոտանների, Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ Նյութերով, անկյունները՝ հարթ և անվտանգ, անհրաժեշտության դեպքում՝ անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներով: Ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն Նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը

պարտավորվում է սեղմ
ժամկետներում կատարել
համապատասխան վերազինում
կամ ամրացում: Ապահովվում է
Եւթետիկությունը, մասնավորապես՝
հստակ գունավորմամբ, առանց
արտադրական խոտանների:
Ապահովվում է Էրգոնոմիկությունը,
այսինքն՝ մատակարարվող գույքը
կլինի հարմարավետ ըստ
Նպատակային Նշանակության
շահագործման ժամանակ:
Չգեստապահարանն
ամբողջությամբ (բացառությամբ
հետնապատից) պատրաստված է
լամինացված 18 մմ հաստությամբ
Է0դասի ՓSU-ից արտաքին
չափսերը՝820 x 450 x 2000 մմ (L x Խ
x Բ):Չգեստապահարանը վերևից
ունի 400 մմ բարձրությամբ 1
դարակաշար, որից 60 մմ
հեռավորությամբ տակից
ամարցվում է $\frac{3}{4}$ դյույմ քրոմապատ,
մետաղական երկաթյա ամուր և
որակյալ ձող՝ համապատասխան
ամրացումներով:
Չգեստապահարանն ունի 2 իրար
հավասար դուռ, դռները՝
լամինացված 18 մմ հաստությամբ

ԵՕդասի ՓՏՍ-ից: Դռներից յուրաքանչյուրը ամրացվում է 3-ական ծխնիով: Դռները ունեն մետաղական օվալաձև բռնակներ: Աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակված են 1-2 մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC): Աշխատանքային հարթությունը՝ անփայլ: Բոլոր միացումներն իրականացնում են թաքնված ամրակցումներով: Հետնապատը՝ 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթեփային սալից(ԴՎՊ) և նույն ԵՕդասի ՓՏՍ-ի գույնի: Պահարանը ամբողջ պարագծով ունի շրջանակաձև ոտքեր, որի հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից ամրացվում են պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ՝ 8 մմ հաստությամբ: Ոտքերը՝կարգավորվող: Ոտքեր հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 800 x420 x 100 մմ (L x

Խ x Բ), որի հատակին հավող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից ամրացվում են պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Նմուշները միև մատակարարում կհամաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում՝ կներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Երաշխիքային սպասարկում՝ 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով: Ապրանքի վրա կկատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ

					<p>օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես մաքուր հոլմք լինելու մասին գրառումները և այլն: Մակնշումը կկատարվի հայերեն, ընթեռնելի տարբերակով: Մակնշումը կկատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էությունը: Մակնշումը կտեղադրվի նաև հետևյալ կոդի ներքև՝ SU-EU-2024/02 հիշատակված արտադրանքի վրա</p>
	000 ЭКСИТО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом				представляет полное описание предлагаемого им товара.
Номер лота			Предлагаемый товар		կատարելու անհնարիտության դեպքում վերոգրյալ
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики и/или технические характеристики производителя
23					ուղեկցական թերթիկում և/կամ գրքուկում (կամ համարժեք, օրինակ՝ տեխնիկական անձնագրում):