

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ-ն ՀՀՏՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/02 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	Գրասեղան, չափսերը՝ 1200 x 600 x 760 մմ: Սեղանի աշխատանքային հարթության, կողապատերի (ոտքերի), հետնապատի և գզրոցի համար օգտագործվելու է 18 մմ հաստությամբ լամինացված ԷՕդասի ՓՏՍ : Աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակվելու են համապատասխան հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC), ոչ աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակվելու են 0.4-1.0 մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC): Գրասեղանի առջևը փակվում

Է 18 մմ հաստությամբ նույն E0 դասի ՓSU դիմապատը՝ որի չափսերն են՝ 1164 x 450 x 600 մմ, և որը տեղադրվում է սեղանի աշխատանքային հարթության տակից, եզրին հավասար ու ամրանում է աշխատանքային հարթության եզրին(տակից) և կողապատերի(ոտքերի) ներսի մասին: Կողապատերի (ոտքերի) լայնությունը՝ 570 մմ: Կողապատերի (ոտքերի) եզրերը շրջափակվելու են համապատասխան հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC), իսկ հատակին հավող հատվածի եզրերի վերջնամասերին ամրացվելու է ոտիկներ՝ 5-6 մմ բարձրությամբ: Գրասեղանի աշխատանքային հարթության վերևի աջ կամ ձախ եզրային անկյուններում համակարգչային տեխնիկայի լարերի համար կտեղակայվի միջանցիկ անցք՝ տեղակայված փակվող խցաններով՝ ըստ գծագրի: Գրասեղանը ունենալու է առանձին, 4 անիվի վրա շարժվող գզրոց, չափսերը՝ 410x460x590 մմ, երեք դարակներով համապատասխանաբար չափսերով՝

140,140,270 մմ, հնարավոր առավելագույն խորությամբ, միասնական փականով փակվող, դարակները բացվում և փակվում են փափուկ փակվող, անաղմուկ, որակյալ սահնակներով (սայասկա):

Գրասեղանը, կողապատերը (ոտքերը), դիմապատը, գգրոցը և պոլիմերային եզրաժապավենները նույն՝ բնափայտի գույնի, բաց երանգի: Դարակները կունենան օվալաձև մետաղական բռնակներ, որոնց երկարությունը կլինի առնվազն 100 մմ: Միացումներն իրականացնել երաշխավորված և թաքնված ձգանների միջոցով: Աշխատանքները կկատարվեն էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, կլինի ողորկ, առանց ծլեպների, անհրաժեշտության դեպքում լաքապատված (էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով): Կլինի ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը

պարտավորվելու է սեղմ  
ժամկետներում իրականացնել  
ամրացում :Կապահովվի  
Եսթետիկությունը, մասնավորապես՝  
գունային լուծումները հստակ  
գունավորմամբ, առանց  
արտադրական  
խոտանների:Կապահովվի  
Էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝  
մատակարարվող գույքը  
համապատասխան ըստ  
Նպատակային Նշանակության  
օգտագործման համար  
Նախատեսված չափսային  
պահանջներին, ցանկալի է նաև  
ոտքերը լինեն կարգավորման  
հնարավորությամբ և հարմարավետ՝  
շահագործման ժամանակ:  
Նմուշները մինչ մատակարարում  
համաձայնեցվեն պատվիրատուի  
հետ և առաջին իսկ պահանջի  
դեպքում՝ կներկայացվի ապրանքի  
համապատասխանության,  
համարժեք փաստաթուղթ:  
Երաշխիքային սպասարկում՝ 1  
տարի, արտադրական  
թերությունների և հնարավոր  
անհամապատասխանությունների  
վերականգնման, վերանորոգման



