

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Էյչ Գրուպ ՍՊԸ-ն ՀԳԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/10 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	HP, Xerox, Pantum, Canon	HP, Xerox, Pantum, Canon	HP, Xerox, Pantum, Canon	HP, Xerox, Pantum, Canon	Տպիչի տեսակը՝ մոնոխրոմ լազերային, բազմաֆունկցիոնալ (տպագրություն, սկանավորում, պատճենահանում) Տպման բնութագիր Միակողմանի տպագրության արագություն՝ մինչ 29 էջ/րոպե (A4) Երկկողմ՝ մինչ 18,5 պատկեր/րոպե (A4) Տպման մեթոդ՝ մոնոխրոմ լազերային տպագրություն Տպման թույլտվություն համարժեք է՝ 2400 x 600 dpi Տաքացման ժամանակը՝ մոտ. 7,5 վրկ. կամ ավելի քիչ՝ հոսանքը միացնելու պահից Առաջին էջի դուրս գալու ժամանակը Մոտ 5,4

վրկ. կամ ավելի քիչ (400 dpi) Մոտ  
7,1 վրկ. կամ ավելի քիչ (600 dpi)  
Տպիչի լեզուներ՝ UFR II Տպելու  
լուսանցքները՝ 5 մմ վերևից և  
ներքևից, ձախից և աջից Տոների  
պահպանման ռեժիմ՝ այո iOS  
տպագրության լրացուցիչ  
գործառույթներ՝ AirPrint, Canon  
PRINT Business հավելված Android՝  
Mopria հավաստագրում, միացվող  
մոդուլ՝ Canon Print Service,  
հավելված՝ Canon PRINT Business  
Աջակցություն՝ Microsoft Universal  
Print Պատճենահանման բնութագիր  
Միակողմանի պատճենահանման  
արագություն՝ մինչ 29 էջ/րոպե (A4)  
Երկկողմ՝ մինչ 18,5 պատկեր/րոպե  
(A4), առաջին պատճենի  
թողարկման ժամանակը  
Փաստաթղթերի ավտոմատ  
մատակարարման սարք (A4)՝ 8,9  
վրկ. կամ ավելի պակաս Պլանշետ  
(A4)՝ 7,6 վրկ. կամ պակաս  
Պատճենահանման թույլտվություն՝  
մինչև 600 x 600 dpi 1 կողմի  
երկկողմ պատճենահանում՝ 2 կողմի  
վրա (ավտոմատ) Մեկ ցիկլի համար  
պատճենի քանակը՝ մինչև 999  
օրինակ Պատկերի

փոքրացնելը/մեծացնելը՝ 25-400%  
քայլը 1% Այլ գործառույթներ՝  
համադրում ըստ պատճենի, 2-ից 1  
պատճեն, 4-ից 1 պատճեն, ID  
քարտի պատճեն, անձնագրի  
պատճեն Սկանավորման բնութագիր  
Ստանդարտ տեսակ՝ գունավոր  
Սկանավորման օպտիկական  
թույլտվությունը՝ մինչև 600 x 600 dpi  
Բարելավված որակ՝ 9600 x 9600 dpi  
Սկանավորման արագություն  
Պլանշետ՝ մոնոխրոմ միակողմանի՝  
2,7 վայրկյան մեկ էջում (300x600  
dpi), գունավոր միակողմանի՝ 3,5  
վայրկյան մեկ էջում (300x300 dpi)  
Փաստաթղթերի ավտոմատ  
մատակարարման սարք Մոնոխրոմ  
միակողմանի՝ 20 պատկեր/րոպե  
(300x600 dpi) Գունավոր  
միակողմանի՝ 15 պատկեր/րոպե  
(300x300 dpi) Գույնի սկանավորման  
խորությունը՝ 24 բայթ/24 բիթ  
(մուտք/ելք) Մոխրագույնի  
երանգներ՝ 256 մակարդակ  
Համատեղելիություն՝ TWAIN/WIA  
Սկանավորման մաքսիմալ  
լայնություն՝ 216մմ Սկանավորում  
համակարգչի վրա՝ JPEG (միայն մեկ  
էջ) Սկանավորում ամպային

համակարգի վրա ուղարկելով՝  
TIFF/JPEG/PDF/PNG1 Ֆակսի  
բնութագիր Մոդեմի արագությունը  
33,6 կբ/վ (մինչև 3 վայրկյան  
յուրաքանչյուր էջի համար 2)  
Ընդունման ռեժիմ՝ միայն ֆաքս,  
ֆաքսի/հեռախոսի ավտոմատ  
միացում, ինքնապատասխանիչ,  
մեխանիկական ֆաքսի լուծման  
ստանդարտ՝ 200 x 100 dpi Բարձր՝  
200 x 200 dpi Լուսանկար՝ 200 x 200  
dpi Գերբարձր՝ 200 x 400 dpi Ֆաքսի  
հիշողություն՝ մինչև 256 էջ Արագ  
հավաքում՝ մինչև 104 հավաքում  
Խմբակային  
հավաքում/հասցեատերեր՝ մաքս. 50  
հասցեատեր մեկ խմբում  
Հաջորդական փոխանցում մաքս.՝  
114 ստացող Պահպանում  
հիշողության մեջ՝ ֆաքսի մշտական  
պատճենահանում (պատճենում ֆլեշ  
հիշողության մեջ) Աշխատանք  
երկկողմանի ֆաքսային  
հաղորդագրությունների հետ՝ այո  
(ընդունում և փոխանցում) Այլ  
գործառնություններ՝ ուղարկողի անունը  
(TTI), ուղղակի ուղարկում, TX  
հաշվետվություն, սերիական  
փոխանցում Աշխատանք կրիչի հետ

					<p>Սկաների տեսակը՝ պլանշետային, փաստաթղթերի ավտոմատ մատակարարման սարք (ՓԱՍ) Թղթի փաստաթղթերի ավտոմատ մատակարարման սարք (ստանդարտ) Մուտքային թղթի դարակ՝ 150 թերթ Մուտքային թղթի ունիվերսալ դարակ 1 թերթի վրա Փաստաթղթերի ավտոմատ մատակարարման սարք՝ 35 թերթ</p>
<p>Эйдж Групп ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 241-ЕОДԱ-12F-24/10 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.</p>			<p><b>ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ</b></p> <p><b>предлагаемого товара</b></p>		<p>Թղթի մատակարարման սարք արավելյացույն հորոլլթուլն՝ 186</p>
<p>Номер лота</p>			<p>Предлагаемый товар</p>	<p>наименование производителя</p>	<p>технические характеристики</p>
<p>3</p>	<p>фирменное наименование</p>	<p>товарный знак</p>	<p>марка</p>		<p>թերթ Թղթի ելք՝ 50 թերթ Կրիչների տեսակները՝ սովորական թուղթ, վերամշակված թուղթ, հաստ թուղթ, փաստաթղթի համար</p>
					<p>Նախատեսված թուղթ, պիտակներ, բացիկներ, ծրարներ Տպման համար անհրաժեշտ մատերիալների չափերը Մուտքային թղթի դարակ՝ A4, A5, B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, ծրար (COM10, Monarch, DL, C5), պատվերով ձևաչափեր՝ միև. 76,0 x 127 մմ, մաքս. 216,0 x 356,0 Փաստաթղթերի ավտոմատ մատակարարման սարք՝ A4, A5, A6*, B5, B6, Legal, Letter,</p>

պատվերով ձևաչափեր՝ մին. 105 x 148 մմ, մաքս. 216 x 356 մմ  
Մուտքային թղթի դարակ  
ամրություն՝ 60-163 գ/մ<sup>2</sup>  
Փաստաթղթերի ավտոմատ  
մատակարարման սարք՝ 105 - 128  
գ/մ<sup>2</sup> (մեկ թերթ) 50 - 105 գ/մ<sup>2</sup>  
(բազմաթիվ) Երկկողմ/ավտոմատ  
A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO,  
M-OFFICIO, Foolscap Պատվերով  
ձևաչափեր՝ մին. 210 x 279 մմ,  
մաքս. 216 x 356 մմ 60-105 գ/մ<sup>2</sup>  
Ինտերֆեյս և ծրագրային  
ապահովում Ինտերֆեյսի տեսակը՝  
USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-  
TX, անլար 802.11b/g/n, անլար ուղիղ  
միացում Օպերացիոն համակարգեր՝  
OS Windows® 11 / Windows® 10 /  
Windows® 8.1 / Server® 2022 /  
Server® 2019 / Server® 2016 /  
Server® 2012R2 / Server® 2012/Mac  
OS X 10.12 և ավելի բարձր  
տարբերակ, Linux4 Ցանցային  
արձանագրություն Տպագրություն՝  
TCP/IP (LPD/Port9100/WSD)  
Սկանավորում Pull՝ TCP/IP, USB  
Կառավարում՝ SNMPv1, SNMPv3  
(IPv4, IPv6) Անվտանգություն՝  
TLS1.3, IP հասցեի գտում,

IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Անվտանգություն (անլար):  
IEEE802.1x Access Point Mode ռեժիմ՝  
WEP (64/128 բիթ), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES)  
Մուտքի կետի ռեժիմ՝ WPA2-PSK (AES) Ծրագրային ապահովման և տպիչների կառավարում MF Scan Utility, հեռահար օգտատիրոջ ինտերֆեյս (RUI), տոների մակարդակի գործիք Ծրագրային ապահովման և տպիչների կառավարում Մոնիտորինգ և գեկուցում MF Scan Utility, հեռահար օգտատիրոջ ինտերֆեյս (RUI), տոների մակարդակի գործիք  
Ընդհանուր բնութագիր  
Առաջարկվող ամսական տպման ծավալը՝ ամսական 150-2000 թերթ  
Արտադրողականություն՝ մաքս.  
ամսական 20000 թերթ Պրոցեսորի հաճախականությունը՝ 1200 ՄՀց  
Հիշողություն՝ 256 ՄԲ  
Շահագործման կանոններ  
Ջերմաստիճանը՝ 10-ից 30 °C  
Հարաբերական խոնավություն՝ 20-80% (առանց խտացման)  
Էլեկտրամատակարարում աղբյուր՝

					220-240 Վ ( $\pm 10\%$ ), 50/60 Հg ( $\pm 2$ Հg) Աքսեսուարներ և լրացուցիչ սյուրթեր Անվանումներ TEL 6 KIT (հեռախոսի լսափող) Տպիչը համատեղելի է Canon Cartridge 071, 071H (կամ համատեղելի) քարտրիջի հետ: Երաշխիք՝ 1 տարի:
--	--	--	--	--	---