

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Արման Առաքելյան -ն ՀՀԼՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/21 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
94	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	տեսակավորման դարակաշարեր	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	<p>Մթերքը տեղավորելու դարակաշարի չափսերն են՝ 1600 x 1500 x 400 մմ (Բ x Լ x Խ): Տեսակը՝ հավաքովի, բաղկացած է չորս դարակաշարերից: Առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը մեկ դարակի վրա 100 կգ է:</p> <p>Դարակաշարերի մետաղի նյութը՝ AISI 201 մարկայի չժանգոտվող պողպատից է, իսկ դարակներինը՝ AISI 430 մարկայի չժանգոտվող պողպատից է: Դարակի տակ տեղադրվում է լրացուցիչ կապուղի- ուժեղացուցիչ, որը մեծացնում է դարակի ամրությունը: Դարակների</p>

				<p>կմախքի մետաղի հաստությունը 1,8 մմ է, դարակաշարինը՝ 1,2 մմ: Դարակաշարերը պատրաստված են 40 մմ տրամագծով պրոֆիլային խողովակից : Դարակները կարող են կարգավորվել բարձրության վրա 50 մմ քայլերով: Անվտանգության օգտագործման համար դարակների և շրջանակի տարրերի եզրերը թեքված են: Ոտքերը կարգավորելի են <math>\pm 20</math> մմ սահմաններում: Տեսքը՝ ըստ նկարի:</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ИП Арман Аракелян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԼՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/21 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
94	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	տեսակավորման դարակաշարեր	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	Մթերքը տեղավորելու դարակաշարի չափսերն են՝ 1600 x 1500 x 400 մմ (Բ x L x Խ): Տեսակը՝ հավաքովի, բաղկացած է չորս դարակաշարերից: Առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը մեկ դարակի վրա 100 կգ է: Դարակաշարերի մետաղի նյութը՝ AISI 201 մարկայի չժանգոտվող պողպատից է, իսկ դարակներինը՝ AISI 430 մարկայի չժանգոտվող պողպատից է: Դարակի տակ տեղադրվում է լրացուցիչ կապուղի- ուժեղացուցիչ, որը մեծացնում է դարակի ամրությունը: Դարակների

				<p>կմախքի մետաղի հաստությունը 1,8 մմ է, դարակաշարինը՝ 1,2 մմ: Դարակաշարերը պատրաստված են 40 մմ տրամագծով պրոֆիլային խողովակից : Դարակները կարող են կարգավորվել բարձրության վրա 50 մմ քայլերով: Անվտանգության օգտագործման համար դարակների և շրջանակի տարրերի եզրերը թեքված են: Ոտքերը կարգավորելի են <math>\pm 20</math> մմ սահմաններում: Տեսքը՝ ըստ նկարի:</p>
--	--	--	--	--