

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Արման Առաքելյան -ն ՀՀ ԱՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/09 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
17	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	մանկական մահճակալ	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	Պետք է պատրաստված լինի Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի լավ հղկված, ողորկ, առանց ծլեպների, Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ Նյութերով, անկյունները պետք է լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացվեն պոլիմերային կամ ռետինե՝ անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներ: Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն Նյութերից, ինչը շահագործման

ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերագինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը և/կամ նկարագրողումը պետք է կատարվի որակյալ, հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խոտանների: Պետք է ապահովվի երգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով, ցանկալի է նաև լինի կարգավորման հնարավորությամբ և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ: Երկհարկանի մահճակալի չափսերն են՝ 1400 x 600 x 1400 մմ ( Ե x L x Բ), այն պատրաստվում է 18 մմ լամինացված E0 դասի ՓՏՍ-ից: Առաջին հարկի մահճակալի բարձրությունը գետնից 300 մմ, երկու հարկերի միջև տարածություն՝ 800 մմ: Երկու

հարկերի մահճակալների գծային  
չափսերն էլ նույն են և ունեն նույն  
խորությունը՝ 150-200 մմ: Ունի  
հետևյալ չափսերի՝ 400 x (35 x 35) x  
185 x 1170 մմ ( L x Խ x Բ) փայտե  
աստիճան, (35 x 35) մմ չափսերի  
փայտյա աստիճանհարթակներով,  
որոնց միջև քայլերի  
հեռավորությունը՝ 250-300 մմ:  
Ամրագոտիները նույնպես  
պատրաստվում է 18մմ լամինացված  
E0դասի ՓSU-ից, ունեն 300 մմ  
լայնություն և ալիքաձև տեսք: Ալիքի  
խորությունը 50-100 մմ է ,  
երկարությունը՝ 200- 300 մմ:  
Ներքնակների տակ գցվում է  
ամբողջական 18մմ հաստությամբ  
լամինացված E0դասի ՓSU, որոնց  
վրա օդափոխության համար պետք  
է բացվեն 30 մմ տրամագծով  
առնվազն երեք անցք: Ներքնակը  
հենվում է կողերով, լայնությամբ  
անցնող 18մմ հաստությամբ 200 մմ  
լայնության լամինացված E0դասի  
ՓSU-ից պատրաստված հինգ  
ամրագոտիների և սևարներին  
ամրացված դետալների վրա:  
Ներքնակի նկարագիրը գտիր  
«Փափուկ գույք և պարագաներ»

բաժնի թիվ 6 կետում: Լամինացված  
ԷՕդասի ՓՏՍ-ի աշխատանքային  
հարթության բոլոր անկյունները  
պետք է կլորացվեն, եզրերը  
շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության  
պոլիմերային եզրաժապավենով  
(PVC կամ համարժեք), կամ  
անկյուններին ամրացվեն  
պլաստմասե կամ ռետինե  
կլորացված հատուկ դետալներ:  
Մահճակալի կոնստրուկցիոն բոլոր  
դետալները հավաքված են  
պտուտակներով, փայտե չիվիներով,  
Էմուլսիայով: Բոլոր միացումներն  
իրականացնել թաքնված և  
երաշխավորված ամրակցումներով:  
Ոտքերին պետք է ամրացվեն  
պոլիմերային խցաններով՝ 8 մմ  
հաստությամբ: Գույները նախապես  
համաձայնեցնել մանկապարտեզի  
տնօրինության հետ: Նմուշները  
պետք է մինչ մատակարարում  
համաձայնեցվեն պատվիրատուի  
հետ և առաջին իսկ պահանջի  
դեպքում՝ պետք է ներկայացվի  
ապրանքի  
համապատասխանության, որակի  
հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ  
համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝

<p>ИП Арман Аракелян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом &lt;&lt; ԱՍ-ԷԱՀԱՊՁԲ-24/09 &gt;&gt; ներկայացված առարկայի և/կամ փոխարինման նպատակով:</p>			<p align="center"><b>ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ</b></p> <p align="center"><b>предлагаемого товара</b></p>		<p>անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման վեճակորոշման և/կամ փոխարինման նպատակով:</p>
<p>Номер лота</p>	<p>фирменное наименование</p>	<p>товарный знак</p>	<p>Предлагаемый товар</p> <p>марка</p>	<p>наименование производителя</p>	<p>Արտադրի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն տեխնիկական բնութագրի արտադրող երկիրը, արտադրող</p>
<p>17</p>	<p>Ա/Ձ Արման Առաքելյան</p>	<p>Ա/Ձ Արման Առաքելյան</p>	<p>մանկական մահճակալ</p>	<p>Ա/Ձ Արման Առաքելյան</p>	<p>ընկերությունը արտադրման համար Պետք է պատրաստված լինի հիմք հանդիսացող կտրված և/կամ Էլեկտրոնային առարկայի և/կամ փոխարինման նպատակով: արտադրողի անվանումը, արտադրման ժամանակ հոլմբոց, պետք է լինի լավ հոլկված, օգտագործված կտրված և զրահաց հողիկ, առանց ծեղկերի, անվտանգության և էլեկտրոնային և էլեկտրոնային առարկայի և/կամ փոխարինման նպատակով: մաքուր հոլմբոց լինելու մասին գրառումները և այլն: Մակնշումը պետք է արվի մակնշումով, անվանումները պետք է լինեն կատարողի հայերեն լինեն կիրառված կամ անվանումներին թույլատրվում է նաև միջազգային անվանումները կամ լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն և ֆրանսիերեն): Մակնշումը պետք է կատարվի Պետք է լինեն անուր ալկալի հատվածում, որպեսզի պատրաստված մաշակարկը չիաքարի ընդհանուր էլեկտրոնային և/կամ փոխարինման նպատակով: Մակնշումն անմիջապես</p>

					<p>արժեքագրությունը իվիսյուզապայլուելու  ապահովագրությունը թյան սեպտեմբեր  թայլը ստորվում է լվե ի ու գում  ստեղծ կեսունի դրայմ ամի ի սան փունել  մատուկ ցարկարված թափումը/կամ մ  կարքայի եւ մկանկամարի եւ  վերագրի նման տիկտիկ ցուկ մնող ետք է  ապահովվի նապարի կարյունը,</p>
					<p>մասնավորապես՝ գունավորումը  և/կամ նկարագրողումը պետք է  կատարվի որակյալ, հստակ  գունավորմամբ, առանց  արտադրական խոտանների: Պետք  է ապահովվի երգոնումի կոլորունը,  այսինքն՝ մատակարարվող գույքը  պետք է լինի համապատասխան  հասակային խմբի չափսային  պահանջներով, ցանկալի է նաև լինի  կարգավորման հնարավորությամբ և  հարմարավետ՝ շահագործման  ժամանակ: Երկհարկանի  մահճակալի չափսերն են՝ 1400 x 600  x 1400 մմ ( Ե x L x Ք), այն  պատրաստվում է 18 մմ  լամինացված E0 դասի ՓSU-ից:  Առաջին հարկի մահճակալի  բարձրությունը գետնից 300 մմ,  երկու հարկերի միջև  տարածություն՝ 800 մմ: Երկու</p>

հարկերի մահճակալների գծային  
չափսերն էլ նույն են և ունեն նույն  
խորությունը՝ 150-200 մմ: Ունի  
հետևյալ չափսերի՝ 400 x (35 x 35) x  
185 x 1170 մմ ( L x Խ x Բ) փայտե  
աստիճան, (35 x 35) մմ չափսերի  
փայտյա աստիճանհարթակներով,  
որոնց միջև քայլերի  
հեռավորությունը՝ 250-300 մմ:  
Ամրագոտիները նույնպես  
պատրաստվում է 18մմ լամինացված  
E0դասի ՓSU-ից, ունեն 300 մմ  
լայնություն և ալիքաձև տեսք: Ալիքի  
խորությունը 50-100 մմ է ,  
երկարությունը՝ 200- 300 մմ:  
Ներքնակների տակ գցվում է  
ամբողջական 18մմ հաստությամբ  
լամինացված E0դասի ՓSU, որոնց  
վրա օդափոխության համար պետք  
է բացվեն 30 մմ տրամագծով  
առնվազն երեք անցք: Ներքնակը  
հենվում է կողերով, լայնությամբ  
անցնող 18մմ հաստությամբ 200 մմ  
լայնության լամինացված E0դասի  
ՓSU-ից պատրաստված հինգ  
ամրագոտիների և սևարներին  
ամրացված դետալների վրա:  
Ներքնակի նկարագիրը գտիր  
«Փափուկ գույք և պարագաներ»

բաժնի թիվ 6 կետում: Լամինացված  
ԷՕդասի ՓՏՍ-ի աշխատանքային  
հարթության բոլոր անկյունները  
պետք է կլորացվեն, եզրերը  
շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության  
պոլիմերային եզրաժապավենով  
(PVC կամ համարժեք), կամ  
անկյուններին ամրացվեն  
պլաստմասե կամ ռետինե  
կլորացված հատուկ դետալներ:  
Մահճակալի կոնստրուկցիոն բոլոր  
դետալները հավաքված են  
պտուտակներով, փայտե չիվիներով,  
Էմուլսիայով: Բոլոր միացումներն  
իրականացնել թաքնված և  
երաշխավորված ամրակցումներով:  
Ոտքերին պետք է ամրացվեն  
պոլիմերային խցաններով՝ 8 մմ  
հաստությամբ: Գույները նախապես  
համաձայնեցնել մանկապարտեզի  
տնօրինության հետ: Նմուշները  
պետք է մինչ մատակարարում  
համաձայնեցվեն պատվիրատուի  
հետ և առաջին իսկ պահանջի  
դեպքում՝ պետք է ներկայացվի  
ապրանքի  
համապատասխանության, որակի  
հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ  
համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝



անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով: Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես մաքուր հոլմը լինելու մասին գրառումները և այլն: Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն, թույլատրվում է նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելի տարբերակով: Մակնշումը պետք է կատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը: Մակնշումն անմիջապես

					արտադրանքի վրա կատարելու անհնարինության դեպքում թույլատրվում է վերոգրյալ տեղեկատվությունը ամփոփել ուղեկցական թերթիկում և/կամ գրքուկում (կամ համարժեք, օրինակ՝ տեխնիկական անձնագրում):
--	--	--	--	--	--