

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Արման Առաքելյան -ն ՀՀ ԱՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/09 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
42	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	դարակներով պահարան	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	Պատրաստված է 16 մմ հաստությամբ հղկեցված նրբատախտակից, դրսի մասից եռաշերտ լաքապատված /Էկոլոգիապես մաքուր/: Չափերը՝ 900 x 900 x 600 մմ, գետնից՝ առնվազն 200 մմ բարձրության վրա: Աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Բոլոր անկյունները լինեն

կլորացված կամ անկյունների
ամրացված լինեն պլաստմասե
կլորացված հատուկ դետալներ:
Բոլոր միացումներն իրականացնել
թաքնված ամրակցումներով:
Պահարանի վերին մասը առաջ լինի
դռների մակարդակից: Ունի 2
լամինատե պրոֆիլապատ փակվող
դռներ, որոնցից յուրաքանչյուրը
ամրացված է 2-ական ծխնիով: Բոլոր
դռները պետք է ունենան փորովի
օվալաձև բռնակներ, դռների
վերևում և ներքևում լինեն 2-ական
35 մմ տրամագծով օդանցքեր
/ուղահայաց/` պատված
պլաստմասե օղակներով /բռնակի
նման, ընդհանուր 8 հատ/: 1
շարահարթակը լինի մեջտեղում,
փայտից (ոչ շինարարական),
փայտերի լայնությունը լինի 30-50 մմ-
ից ոչ պակաս և լինեն բարձրորակ
մշակված: Հետնապատը պետք է
լինի 4 մմ հաստությամբ
լամինացված փայտաթելային
սալից(ԴՎՊ) և փայտի գուլնի:
Պահարանի կոնստրուկցիան
հավաքված է փայտյա չիվիներով
(шкант) և փոքր ներփորվող
դետալներով (minifix) (մեկ minifix-ի

				<p>կողքը 2 հատ առանց): Դռները և կողային մասերը լինեն լաքապատ /տեսակը՝ կիսափայլատ-պոլիմատով/: Բոլոր կտրվածքները պետք է պատված լինեն փայտյա շերտաերիզով: Պահարանը պետք է ունենա չորս առանձին փայտյա, կամ փոշեներկված մետաղական ոտքեր, ոտքերի առավելագույն բարձրությունը 200 մմ: Ոտքերի տակը հատակին հավող հատվածի եզրերի վերջնամասերին տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առավելագույն 8 մմ է: Գույնը նախապես համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Арман Аракелян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/09 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
42	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	դարակներով պահարան	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	Պատրաստված է 16 մմ հաստությամբ հղկեցված նրբատախտակից, դրսի մասից եռաշերտ լաքապատված /Էկոլոգիապես մաքուր/: Չափերը՝ 900 x 900 x 600 մմ, գետնից՝ առնվազն 200 մմ բարձրության վրա: Աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Բոլոր անկյունները լինեն

կլորացված կամ անկյունների
ամրացված լինեն պլաստմասե
կլորացված հատուկ դետալներ:
Բոլոր միացումներն իրականացնել
թաքնված ամրակցումներով:
Պահարանի վերին մասը առաջ լինի
դռների մակարդակից: Ունի 2
լամինատե պրոֆիլապատ փակվող
դռներ, որոնցից յուրաքանչյուրը
ամրացված է 2-ական ծխնիով: Բոլոր
դռները պետք է ունենան փորովի
օվալաձև բռնակներ, դռների
վերևում և ներքևում լինեն 2-ական
35 մմ տրամագծով օդանցքեր
/ուղահայաց/` պատված
պլաստմասե օղակներով /բռնակի
նման, ընդհանուր 8 հատ/: 1
շարահարթակը լինի մեջտեղում,
փայտից (ոչ շինարարական),
փայտերի լայնությունը լինի 30-50 մմ-
ից ոչ պակաս և լինեն բարձրորակ
մշակված: Հետնապատը պետք է
լինի 4 մմ հաստությամբ
լամինացված փայտաթելային
սալից(ԴՎՊ) և փայտի գուլնի:
Պահարանի կոնստրուկցիան
հավաքված է փայտյա չիվիներով
(шкант) և փոքր ներփորվող
դետալներով (minifix) (մեկ minifix-ի

				<p>կողքը 2 հատ առանց): Դռները և կողային մասերը լինեն լաքապատ /տեսակը՝ կիսափայլատ-պոլիմատով/: Բոլոր կտրվածքները պետք է պատված լինեն փայտյա շերտաերիզով: Պահարանը պետք է ունենա չորս առանձին փայտյա, կամ փոշեներկված մետաղական ոտքեր, ոտքերի առնվազն բարձրությունը 200 մմ: Ոտքերի տակը հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Գույնը նախապես համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ:</p>
--	--	--	--	---